



Elektromos háromkerekű targonca

EFG 112

Emelési magasság: 2900-7000 mm / Teherbírás: 1200 kg



A fordulékony elektromos targonca minden esetre.

Háromkerekű targoncáink bárhol könnyen elérnek.

Fordulékony és sokoldalú 1-es sorozatú EFG modelljeink ideális segítséget nyújtanak a gyors és hatékony munkavégzéshez nagy emelési sebességgel. A nagy teljesítményű hidraulika különösen adapterekkel együtt történő használat esetén nyújt kiemelkedő teljesítményt.

A fejlett váltóáramú technológia és a PureEnergy technológiai koncepció mindig optimális hatásfokot biztosít. Így maximális rakodási teljesítmény érhető el minimális fogyasztás mellett. A kiforrott ergonómiának, az intuitív kezelhetőségnek és a kompakt emelőoszlopon keresztül a kiváló teljes körű kilátásnak köszönhetően az EFG teljesítménye minden esetben jól kihasználható.

A targonca energiahatékonyság terén is jól teljesít: A lítiumion-akkumulátorok gyors köztes töltéseket és karbantartásmentességet biztosítanak a háromkerekű targoncák összes előnyével együtt.



Nincs aggodalom. Nincs kompromisszum.

A Jungheinrich Li-ion Guarantee Plus-szal hosszú, akár 8 éves teljesítménygaranciát vállalunk kiváló minőségű lítiumion-akkumulátorainkra. Biztosak vagyunk abban, hogy a lítiumion-technológiánk által nyújtott kiváló teljesítmény és hosszú élettartam meggyőzi Önt. Ezért garatáljuk, hogy a kiszállítást követő 6 hónapban egyszerűen és gyorsan visszaválthat az Ön által korábban használt technológiára.



Használja ki a rendelkezésre álló adatokat.

Használja targoncái adatait, hogy időt, energiát és költségeket takaríthasson meg, valamint növelhesse a hatékonyságot. Telematikbox (gyárilag) opciónk egy ingyenes flottamenedzsment rendszer kezdőcsomagot biztosít Önnek, amely rugalmasan bővíthető különböző hardver- és szoftverkomponensekkel.

Garanciális feltételek

*A garancia feltételei szerint. Részletes leírás a weboldalon.

Előnyök áttekintése

- Nagy teljesítményű hidraulika, adapterekkel együtt történő használat esetén is
- Optimalizált energiahatékonyság a PureEnergy koncepciónak köszönhetően
- Kompakt méretek a maximális fordulékonyaságért
- A kompakt emelőoszlopnak köszönhetően a piacon elérhető legjobb kilátás
- Ergonomikus munkahely a könnyű munkavégzés érdekében

Jungheinrich elektromos targoncák

az ügyfelek igényeit maximálisan szem előtt



Hatékonyság

Maximális teljesítmény a lehető leghatékonyabb targoncákkal.

Az alacsony életciklus-költségek és kiváló teljesítményadatok mellett az EFG 112 a megtakarítások minden lehetőségét kihasználja – az optimális energiafogyasztás és a maximális teljesítmény érdekében.

PureEnergy technológiai koncepció

- Fejlett váltóáramú technológia.
- Kompakt vezérlés és kompakt hidraulika-tápegység.
- Kevesebb akkumulátorcseré a lényegesen hosszabb munkaciklusoknak köszönhetően.
- Erős hidraulikai teljesítmény adapterekhez.
- Hidraulikafunkciók, ill. motorok igény szerinti vezérlése.

Professzionális

akkumulátormenedzsment

- Egyszerű akkumulátorcseré az oldalsó akkumulátor-hozzáférésnek köszönhetően.
- Személyre szabott akkumulátorcserélő rendszer gyalogkiséretű raklapszállítóval, targoncával vagy daruval.
- Helytakarékos töltés és egyszerű karbantartás.
- Az akkumulátoregység biztonságos, vízszintes szállítása.

Lítiumion-technológiával is

rendelhető

- Magas rendelkezésre állás a rendkívül rövid töltési időnek köszönhetően.
- Nincs szükség akkumulátorcserére.
- Költségmegtakarítás a hosszabb élettartamnak és a karbantartásmentességnek köszönhetően a savas ólomakkumulátorokkal szemben.
- Nincs szükség töltőhelyiségre és szellőztetésre, mivel nincs gázképződés.



Biztonság

Kiváló feltételek a biztonságos munkavégzéshez.

A fejlett asszisztensrendszerek és a különféle biztonsági opciók biztosítják a raktárban, hogy a dolgozók, az áru és a targoncák mindig maximális védelemben részesüljenek.

Opcionális asszisztensrendszerek

- accessCONTROL hozzáférés-vezérlés a targonca ellenőrzött engedélyezéséhez.
- driveCONTROL menetsebesség-szabályozás meghatározott emelési magasságtól.
- liftCONTROL az oszlopdöntés döntési sebességének további csökkentéséhez 1,5 m emelési magasságtól.
- Fokozott biztonság a közeli területekre irányuló teljes körű kilátásnak köszönhetően a Jungheinrich addedVIEW 360°-os kamerarendszerrel.
- Jungheinrich zoneCONTROL a kritikus raktárterületek felügyeletéhez és az ütközések elleni védelemhez.

Karbantartásmentes fékrendszerek

- Motorfék a kopásmentes generátoros fékezéshez.
- Biztonságos megállás emelkedőkön automatikus működtetésű rögzítőfékkel.
- Karbantartásmentes tárcsafék a tökéletes fékezéshez.

Innovatív biztonsági megoldások

- A hidraulikafunkciók működtetése csak a kezelő által elfoglalt ülőpozíció esetén lehetséges.
- Automatikus rögzítőfék visszagurulás ellen rámpákon és emelkedőkön – kikapcsolt targonca esetén is.



Egyedi jellemzők

Egy targonca, amely olyan egyedi, mint az Ön vállalkozása.

Számos felszereltségi opció és egyénileg konfigurálható kezelőelemek biztosítják, hogy minden körülmények között a lehető legtöbbet hozza ki EFG elektromos targoncájából.

Testre szabható kezelési koncepció

- Öt paraméterezhető menetprogram.
- Fokozatmentes egy pontos állítású kartámasz és kormányoszlop két tengelyirányban.
- Külön-külön is állítható kezelőelemek.
- Szimpla- vagy duplapedálos kezelés.
- A targonca EasyAccess segítségével aktiválható Softkey gomb, PIN-kód vagy opcionális transzponderkártya használatával.

Ergonomikus munkahely

- Kisebb kormányzási erőfeszítés és kisebb kormánykerék-fordulat a könnyebb kormányzás érdekében.
- Nagyobb lábtér, mivel nincsenek hidraulikus részegységek a targoncakezelő térdénél.
- A kormányoszlop magassága és dőlésszöge a kezelőhöz állítható.
- Valamennyi fontos kezelőelem az ülés mellett együtt mozgó csillapított kartámaszba került beépítésre.
- Floating Cab az alacsony rezgésszint érdekében a kezelőfülké alvázról történő leválasztásával.
- Kiváló rálátás a teherre a láncok és a tömlők optimális elrendezésének köszönhetően.
- Kiváló rálátás a villacsúcsokra az emelőszerkezet kompakt felépítésének köszönhetően.
- Nagy felbontású 4 színes kijelző és USB-port az alapfelszereltség részeként.

Modellek áttekintése

Az Ön alkalmazásának megfelelő modell:

Név	Teherbírás/ teher	Emelési magasság (max.)	Haladási sebesség teher nélkül	Munkafolyosó szélessége (800 x 1200 mm rakódólap esetén, hosszirányban)	Emelési sebesség teher nélkül
EFG 112	1200 kg	7000 mm	12 km/h	3235 mm	0,48 m/s

Jungheinrich Hungária Kft.

2051 Biatorbágy
Vendel Park, Tormásrét u. 14
Telefon: +36 23/531 500
Telefax: +36 23/531 501

info@jungheinrich.hu

www.jungheinrich.hu

Tanúsítvánnyal rendelkező német gyárak
Norderstedtben, Moosburgban,
Landsbergben és az alkatrészellátó-
központ Kaltenkirchenben.

ISO 9001
ISO 14001

A Jungheinrich targoncák megfelelnek az
európai biztonsági követelményeknek.



 **JUNGHEINRICH**