



Elektrische transpallet met ergonomische heffing

EJE C20

Hefhoogte: 662 mm / Draagvermogen: 2000 kg

JUNGHEINRICH

De ergonomische transpallet

voor alle toepassingen.


Lichte goederen eenvoudig en snel orderverzamelen.

De wendbare en ergonomische elektrische transpallet EJE C20 is het flexibele hulpmiddel voor toepassingen waarbij goederen verplaatst en verzameld moeten worden. Naast de wielarmhefffunctie beschikt de truck over een geïntegreerde enkelvoudige mast, waarmee goederen tot een hoogte van 752 mm kunnen worden opgetild.

Zo worden de goederen op een ergonomische grijphoogte getild en kunnen halve palletten snel en efficiënt worden opgenomen. Dat maakt deze elektrische transpallet tot het ideale hulpmiddel voor in warenhuizen.

Vooraf wanneer goederen snel en efficiënt moeten worden verplaatst, biedt de EJE C20 een hoge snelheid en krachtige acceleratie bij geringe verbruikswaarden.

Ook veiligheid is een topprioriteit bij de EJE C20. De laag aangekoppelde dissel zorgt voor de nodige afstand tussen truck en gebruiker. En in uiterst moeilijke omstandigheden zorgt de knop voor gereduceerde snelheid voor veilig manoeuvreren met rechtopstaande dissel.



Gebruik uw gegevens in uw voordeel.

Gebruik de gegevens van uw trucks om tijd, energie en kosten te besparen en de efficiëntie te verhogen. Onze Telematics Box (af fabriek) biedt u een gratis starterspakket voor vlootbeheer dat flexibel kan worden uitgebreid met verschillende hardware- en softwarecomponenten.

Alle voordelen in één oogopslag

- Extra hefmast voor ergonomisch werken
- Krachtige, onderhoudsvrije AC-aandrijfmotor
- Wendbaar en compact dankzij korte chassislengte
- Ook met rechtopstaande dissel perfect manoeuvreerbaar
- Krachtige acceleratie en hoge snelheid

Uw Jungheinrich-transpallet

voor een maximaal klantenvoordeel.



Efficiëntie

Maximale prestaties met de meest efficiënte trucks.

Maximaal vermogen dankzij ons professionele batterijmanagement: Bijzonder hoge batterijcapaciteiten, de optioneel inbouwlaader en een vereenvoudigde batterijwissel maken nog langere gebruikstijden mogelijk bij gebruikelijk hoge prestaties.

Efficiënte AC-technologie

- Hoog rendement met een uitstekende energiebalans.
- Krachtige acceleratie.
- Snelheidsregeling via traploze rijschakelaar.
- Snel veranderen van rijrichting.
- Geen koolborstels – de aandrijfmotor is onderhoudsvrij.
- 2 jaar garantie op de aandrijfmotor.

Professioneel batterijmanagement

- Batterijcapaciteiten tot 250 Ah staan garant voor lange gebruikstijden.
- 2 PzB 200 Ah-batterijen voor verticale batterijwissel.
- Zijdelingse batterijwissel (optioneel) voor 2 PzS 250 Ah-batterijen.
- Geïntegreerde lader (24 V/30 A voor natte en onderhoudsvrije batterijen) voor eenvoudig opladen bij elk stopcontact (optioneel).



Veiligheid

De beste voorwaarden voor veilig werken.

De geoptimaliseerde behandeling van verschillende palletten evenals de optionele gescheiden mast- en wiellift verkleinen het ongevalsrisico en zorgen voor meer veiligheid bij de goederenoverslag en het orderverzamen.

Veilige pallettenhandling


- Geoptimaliseerd zijdelings inrijden in lege euro- of gesloten palletten dankzij glijvlakken op beide voerpunten.
- Om een halve pallet van een europallet af te nemen.
- Half-/kwartpalletten van europaletten (optioneel).

Optimale wegligging in de bochten

- Geveerde en gedempte steunwielen - verbonden via de torsiestang ProTracLink - verdelen de steunkracht volgens de rijssituatie.
- Perfect voor gebruik op laadkades en voor het laden en lossen van vrachtwagens.
- Gelijkmatische verdeling van de last op alle wielen bij vooruitrijden.
- Geconcentreerd op het buitenste steunwiel bij het rijden in de bochten.

Minder onderhoud

- Onderhoudsvrije AC-aandrijfmotor zonder koolborstels.
- Gemakkelijke toegang tot alle onderdelen door middel van een motorkap uit één stuk met slechts 2 schroeven.
- Veilige bescherming tegen stof en vocht door het inkapselen van de sturing en stekker conform IP 54.
- Gepatenteerde ProTracLink: Automatische niveaucompensatie vermindert de slijtage van de steunwielen bij het schuin oprijden van hellingen.



Individualiteit

Een truck die net zo uniek is als uw bedrijf.

In koelcellen, in groothandels, voor de goederenoverslag of voor het orderverzamen, met kleine extra's zoals een schrijfbord met verlichting of een lastbeschermrek kunnen deze modellen aan uw behoeften worden aangepast.

Altijd geïnformeerd

- Instelbare rijparameters dankzij CanDis en CanCode (optioneel).
- Informatiedisplay CanDis (optioneel) met aanvullende bedrijfsurenindicatie en service-informatiegeheugen.
- Ontladingsmeter (3-kleurige LED) met hefuitschakeling.
- Opstarten van de truck met pincode en keuze van drie rijprogramma's met CanCode (optioneel).

Impulssturing

- De snelheid die met de rijschakelaar ingesteld is, wordt in iedere rijssituatie gehandhaafd, ook bij hellingen/afdalings.
- Automatisch remmen bij onopzettelijk weggrollen op een laadkade.
- Optimale aanpassing aan iedere toepassing dankzij individueel instelbare rijparameters (acceleratie, eindsnelheid, motorrem).
- 3 verschillende rijprogramma's selecteerbaar (optioneel).
- Energieterugwinning dankzij regeneratief remmen bij afremmen.
- Zeer gering geluidsniveau tijdens het rijden.

Extra uitrusting

- Schrijfbord met verlichting.
- Lastbeschermrek.
- Eenvoudig ontgrendelen van de rem door middel van een speciaal contactslot.
- Versie voor koude opslag.

Overzicht

De juiste oplossing voor uw toepassingen:

Naam	Draagvermogen/ last	Hefhoogte (max.)	Rijsnelheid zonder belasting	Gangbreedte (pallet 800×1.200 in de lengte)	Hefsnelheid zonder belasting
EJE C20	2000 kg	662 mm	6 km/u	2217 mm	0,2 m/s

Jungheinrich SA

Researchpark Haasrode 1105
Esperantolaan 1
3001 Leuven (Heverlee)
Tél. 016 398711

info@jungheinrich.be

www.jungheinrich.be

De Duitse productie-eenheden in
Norderstedt, Moosburg en Landsberg en
het onderdelencentrum in Kaltenkirchen
zijn gecertificeerd.

ISO 9001
ISO 14001

Jungheinrich intern transport materieel
voldoet aan de Europese
veiligheidsvoorschriften.



 **JUNGHEINRICH**