



Elektro-Mitfahr-Deichselhubwagen

ERE 120–230

Hubhöhe: 122 mm / Tragfähigkeit: 2000-3000 kg

JUNGHEINRICH

ERE 120–230





E-Motor/Elektronik	6.1	Fahrmotor, Leistung S2 60 min	kW	2		2,8		3,2		2,8		3,2	
	6.2	Hubmotor, Leistung bei S3	kW	1,2		2,2							
	6.3	Batterie nach DIN 43531/35/36		B		-						B	
	6.4	Batteriespannung/Nennkapazität	V / Ah	24 / 250								24 / 375	
	6.5	Batteriegewicht	kg	230								297	
	6.6.1	Energieverbrauch nach EN-Zyklus	kWh/h	0,4	0,43	0,4	0,35	0,39	0,36	0,41			
	6.6.2	CO2 Äquivalent nach EN ISO 23308	kg/h	0,22	0,23	0,22	0,19	0,21	0,19	0,22			
	6.7	Umschlagleistung	t/h	114	142	156	184	222	220	266			
	6.8.1	Energieverbrauch bei max. Umschlagleistung	kWh/h	0,74	1,11	1,18	1,29	1,89	1,45	2,05			
Sonstiges	8.1	Art der Fahrsteuerung		AC									
	10.7	Schalldruckpegel nach EN12053	dB (A)	63		64		67		64		67	
- Dieses Typenblatt nach VDI-Richtlinie 2198 nennt nur die technischen Werte des Standard-Gerätes. Abweichende Bereifungen, andere Hubgerüste, Zusatzeinrichtungen usw. können andere Werte ergeben.													

Die Werte in der Tabelle gelten für Standplattform klappbar (hochgeklappt), Batterieraum M-SBE, Gabellänge 1150 mm, Radarmhub angehoben.

- VDI-Nr. 1.8: Lastteil gesenkt: $x + 56$ mm.
 - VDI-Nr. 1.9: Lastteil gesenkt: $y + 56$ mm. Bei Batterieraum M-VBE, L-SBE & L hoch-SBE: $y + 72$ mm; L-VBE: $y + 125$ mm.
 - VDI-Nr. 2.1: Bei seitlicher Batterieentnahme: $+ 25$ kg.
 - VDI-Nr. 4.19: Bei Batterieraum M-VBE, L-SBE & L hoch-SBE: $l1 + 72$ mm; L-VBE: $l1 + 125$ mm. Bei klappbarer Plattform heruntergeklappt: $l1 + 416$ mm; kompakte, feste Plattform: $l1 + 357$ mm; verlängerte, feste Plattform: $l1 + 472$ mm; L-Plattform: $l1 + 477$ mm.
 - VDI-Nr. 4.20: Bei Batterieraum M-VBE, L-SBE & L hoch-SBE: $l2 + 72$ mm; L-VBE: $l2 + 125$ mm. Bei klappbarer Plattform heruntergeklappt: $l2 + 416$ mm; kompakte, feste Plattform: $l2 + 357$ mm; verlängerte, feste Plattform: $l2 + 472$ mm; L-Plattform: $l2 + 477$ mm.
 - VDI-Nr. 4.34.1: Lastteil gesenkt: Ast $+ 50$ mm. Bei klappbarer Plattform heruntergeklappt: Ast $+ 416$ mm; kompakte, feste Plattform: Ast $+ 357$ mm; verlängerte, feste Plattform: Ast $+ 472$ mm; L-Plattform: Ast $+ 477$ mm.
 - VDI-Nr. 4.34.2: Bei klappbarer Plattform heruntergeklappt: Ast $+ 416$ mm; kompakte, feste Plattform: Ast $+ 357$ mm; verlängerte, feste Plattform: Ast $+ 472$ mm; L-Plattform: Ast $+ 477$ mm.
 - VDI-Nr. 4.34.8: Lastteil gesenkt: Ast $+ 68$ mm. Bei klappbarer Plattform heruntergeklappt: Ast $+ 416$ mm; kompakte, feste Plattform: Ast $+ 357$ mm; verlängerte, feste Plattform: Ast $+ 472$ mm; L-Plattform: Ast $+ 477$ mm.
 - VDI-Nr. 4.35: Lastteil gesenkt: $Wa + 56$ mm.
- Bei Batterieraum M-VBE, L-SBE & L hoch-SBE: $Wa + 72$ mm; L-VBE: $Wa + 125$ mm. Bei klappbarer Plattform heruntergeklappt: $Wa + 416$ mm; kompakte, feste Plattform: $Wa + 357$ mm; verlängerte, feste Plattform: $Wa + 472$ mm; L-Plattform: $Wa + 477$ mm.
- VDI-Nr. 5.1: ERE 230: 9,5 km/h bei 2,5 t Last.

Jungheinrich

Vertrieb Deutschland AG & Co. KG

Friedrich-Ebert-Damm 129

22047 Hamburg

Telefon 0800 222 585858*

*Deutschlandweit kostenlos

info@jungheinrich.de

Zertifiziert sind die deutschen
Produktionswerke in Norderstedt,
Moosburg und Landsberg sowie unser
Ersatzteilzentrum in Kaltenkirchen.

ISO 9001
ISO 14001

Jungheinrich Flurförderzeuge entsprechen
den europäischen
Sicherheitsanforderungen.

The Jungheinrich logo, featuring a red upward-pointing arrow above the word 'JUNGHEINRICH' in a bold, black, sans-serif font.

JUNGHEINRICH