



# Elektro-Schubmaststapler

**ETV 314i–325i**

Hubhöhe: 4250-14000 mm / Tragfähigkeit: 1400-2500 kg



# Lithium-Ionen-Stapler

## für höchste Effizienz.

**Umschlagsstark, vielseitig und bedienerfreundlich.**

Die leistungsstarken und innovativen Schubmaststapler ETV 314i/325i sind versierte Helfer für das effiziente Ein- und Auslagern von Lasten in Hubhöhen bis zu 14 m Höhe. Das kompakte Fahrzeugkonzept überzeugt mit einer vollständig integrierten Lithium-Ionen-Batterie, die dank ihrer Schnell- und Zwischenladefähigkeit extrem flexibel in der Nutzung ist.

Dank leistungssteigernder Optionen zur Anpassung der Senk- und Schubgeschwindigkeiten lassen sich anspruchsvolle Einsätze mit hohen Hub- und Fahrgeschwindigkeiten besonders wirtschaftlich bewältigen.

Gesundheitsschonende Ergonomie und Sicherheit beim Arbeiten bietet ein großzügig gestalteter Arbeitsplatz. Beste Sichtverhältnisse, intelligente Assistenzsysteme und ein intuitives Bedienkonzept ermöglichen produktives, ermüdungsfreies Arbeiten.



### Höchstleistungen ohne Kompromisse.

Mit der Jungheinrich Li-ion Garantie Plus geben wir Ihnen ein langfristiges Leistungsversprechen von bis zu 8 Jahren auf unsere hochwertigen Lithium-Ionen-Batterien. Wir sind sicher, dass die hohe Leistung und lange Lebensdauer unserer Lithium-Ionen-Technologie Sie überzeugen wird. Daher garantieren wir, dass Sie innerhalb von 6 Monaten nach Auslieferung einfach und schnell zu der ursprünglich von Ihnen verwendeten Technologie zurückwechseln können.



### Nutzen Sie Ihre Daten zu Ihrem Vorteil.

Nutzen Sie die Daten Ihrer Fahrzeuge, um Zeit, Energie und Kosten zu sparen sowie die Effizienz zu steigern. Mit unserer Telematikbox (ab Werk) steht Ihnen ein kostenloses Flottenmanagement-Starterpaket zur Verfügung, das flexibel um verschiedene Hard- und Software-Komponenten erweitert werden kann.

### Garantiebedingungen

\* Nach Maßgabe unserer Garantiebedingungen. Einzelheiten entnehmen Sie bitte unserer Website.

## Alle Vorteile auf einen Blick

- Optimiert für geringsten Energieverbrauch und maximale Produktivität.
- Lithium-Ionen-Batterie mit Schnell- und Zwischenladefähigkeit.
- Kompakte Bauweise für beste Flächenausnutzung im Lager.
- Großzügiger Fahrerplatz mit optimaler Sicht auf Radarme und Last.
- Lichtleiste Smartstripe zur Steigerung der Sicherheit im Lager.

# Ihr Jungheinrich Schubmaststapler

## für maximalen Kundennutzen.



### Effizienz.

Maximale Leistung mit den effizientesten Fahrzeugen.

Die perfekte Mischung aus Agilität und optimaler Raumnutzung: Neben einem Hubgerüst mit hoher Resttragfähigkeit erleichtern nützliche Fahrzeugoptionen das Arbeiten mit dem platzsparenden Schubmaststapler.

#### Integrierte Lithium-Ionen-Technologie

- Hohe Verfügbarkeit dank extrem kurzer Ladezeiten.
- Weder Laderäume noch Belüftung notwendig, da keine Gasbildung.
- Kostenersparnis durch verlängerte Lebensdauer und Wartungsfreiheit.
- Keine Batteriewechsel notwendig.

#### Leistungsstarkes Hubgerüst

- Für höchste Sicherheit und effektive Lagerausnutzung bis in große Hubhöhen.
- Hohe Resttragfähigkeiten bei geringeren Abmessungen.
- Mit Mast- und Gabelneiger erhältlich.

#### loweringPRO-Option

- loweringPRO für erhöhte Performance durch die Verdoppelung der Senkgeschwindigkeit auf bis zu 1,2 m/s.
- Der sanfte Mastübergang gewährleistet das Heben und Senken der Ware mit höchster Sicherheit.



### Sicherheit.

Beste Voraussetzungen für sicheres Arbeiten.

Dank seines schlanken Designs ohne Batterietrog bietet der ETV 314i/325i nicht nur eine perfekte Rundumsicht, sondern auch einen freien Blick auf Radarme und Last – für maximale Sicherheit im Lager.

#### Erhöhte Sicherheit

- Optimierte Sicht durch den Wegfall der Blei-Säure-Batterie.
- Schmale Dachstreben für eine perfekte Rundumsicht.
- Niedriger Einstieg für sicheres Ein- und Aussteigen.
- Massiv ausgeführter Schulterschutz.
- Optionale hochgezogene Windschutzscheibe.
- Optionales Panoramaglasdach.
- Integrierte Lichtleiste Smartstripe als Option.
- Bremslicht und Blinker optional erhältlich.

#### Vielfältige Assistenzsysteme und Optionen

- Positionierungslaser für vereinfachtes Einstapeln der Last.
- Permanente Kontrolle der Grenztragfähigkeit per operationCONTROL.
- Gabelkamera mit Monitor.

#### 4-Zoll-Vollfarb-Display

- Fahrtrichtungs- und Radstellungsanzeige.
- Batteriezustand mit Restlaufanzeige.
- Drei wählbare Fahrprogramme.
- Betriebsstunden und Uhrzeit.
- Optionale Anzeige von Hubhöhe und Lastgewicht.



### Individualität.

Ein Fahrzeug so individuell wie Ihr Business.

Bei der ETV-Baureihe 3i hat die Gesundheit Ihrer Mitarbeitenden Priorität: Ein geräumiger, ergonomisch ausgereifter Fahrerplatz mit serienmäßigen und optionalen Bedienvarianten garantiert höchsten Arbeitskomfort.

#### Ergonomischer Arbeitsplatz

- Erweitertes Platzangebot im Cockpit.
- Optional mit Einstiegsstufe verfügbar.
- Separates Einstellen von Armlehne und Lenkrad ohne Kraftaufwand.
- Mögliche Anbringung von Haltern für Zusatzausstattungen wie DF-Terminals oder Scanner.
- Praktische Ablagemöglichkeiten.
- Komfortladen.

#### soloPILOT-Steuerungshebel

- Zur Aktivierung von Hydraulikfunktionen, Fahrtrichtungswahl und Hupe.
- Alle Stellteile befinden sich im Blickfeld und sind eindeutig mit einer Funktion belegt.
- Sinnfällige Betätigungsrichtung des Fahrtrichtungsschalters.
- Millimetergenaues Arbeiten durch feinfühliges Ansteuern aller Funktionen.
- Optimale Steuerung zusätzlicher Anbaugeräte wie zum Beispiel eines optionalen Zinkenverstellgeräts.
- multiPILOT-Steuerungshebel optional erhältlich.

# Übersicht

Die passende Lösung für Ihre Anwendungen:

| Name        | Tragfähigkeit/<br>Last | Hubhöhe<br>(max.) | Fahrgeschwindigkeit ohne<br>Last | Arbeitsgangbreite (Palette 800x1200<br>längs) | Hubgeschwindigkeit ohne<br>Last |
|-------------|------------------------|-------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------|
| ETV<br>314i | 1400 kg                | 10700 mm          | 14 km/h                          | 2801 mm                                       | 0,81 m/s                        |
| ETV<br>316i | 1600 kg                | 10700 mm          | 14 km/h                          | 2806 mm                                       | 0,81 m/s                        |
| ETV<br>318i | 1800 kg                | 11510 mm          | 14 km/h                          | 2808 mm                                       | 0,64 m/s                        |
| ETV<br>320i | 2000 kg                | 14000 mm          | 14 km/h                          | 2822 mm                                       | 0,64 m/s                        |
| ETV<br>325i | 2500 kg                | 14000 mm          | 14 km/h                          | 2841 mm                                       | 0,64 m/s                        |

Jungheinrich

Vertrieb Deutschland AG & Co. KG

Friedrich-Ebert-Damm 129

22047 Hamburg

Telefon 0800 222 585858\*

\*Deutschlandweit kostenlos

info@jungheinrich.de

Zertifiziert sind die deutschen  
Produktionswerke in Norderstedt,  
Moosburg und Landsberg sowie unser  
Ersatzteilzentrum in Kaltenkirchen.

ISO 9001  
ISO 14001

Jungheinrich Flurförderzeuge entsprechen  
den europäischen  
Sicherheitsanforderungen.



 **JUNGHEINRICH**