



Transpaleta manual

AM 30

Altura de elevación: 120 mm / Capacidad de carga: 3000 kg

JUNGHEINRICH

La transpaleta robusta para cargas pesadas.

Manipulación sencilla y segura con elevación rápida.

Las transpaletas manuales robustas y especialmente maniobrables AM 30 son ideales para el transporte de cargas pesadas en trayectos cortos. Estas transpaletas son sorprendentemente silenciosas y ágiles gracias a su formato compacto y a un radio de giro especialmente grande.

Los casquillos cromados de las ruedas y juntas permiten que se pueda tirar de la transpaleta y empujarla sin grandes esfuerzos. El cabezal de la barra timón puede ser manejado de forma cómoda e intuitiva tanto por zurdos como por diestros, garantizando así que el trabajo en su empresa se lleve a cabo de forma ergonómica y segura.

Gracias al acero templado y a las horquillas estables, las AM 30 son capaces de mover sin ningún problema cargas especialmente pesadas. También el bastidor especialmente reforzado hace que estas transpaletas sean acompañantes fiables en el almacén y sobre el camión. Para el transporte de mercancías con centros de gravedad extremos, hay disponibilidad de distintas longitudes de horquillas, individualmente adaptadas a sus exigencias.



Approved
Jungheinrich quality

Calidad de Jungheinrich contrastada

Desde hace decenios la marca Jungheinrich es sinónimo de fiabilidad máxima, máquinas de gran calidad y un servicio integral en el cual puede confiar en cualquier momento. Desde una transpaleta manual simple hasta un sistema logístico totalmente automatizado: Jungheinrich apuesta siempre por el máximo nivel de calidad.

Todas las ventajas de un vistazo

- Construcción robusta gracias a un sistema hidráulico de bombeo de gran calidad
- Ahorro de tiempo gracias a la elevación rápida para cargas de hasta 120 kg
- Barra timón ergonómica para zurdos y diestros
- Ángulo de giro flexible de hasta 105° para la mejor maniobrabilidad
- Sin mantenimiento gracias a uniones permanentemente lubricadas

Su transpaleta manual de Jungheinrich destinado al máximo beneficio del cliente.



Eficiencia

Potencia máxima con las máquinas más eficientes.

Gracias a la elevación rápida de serie, ahora es posible mover las mercancías de forma aún más eficiente. Gracias a la válvula de descenso especial, la colocación precisa de sus mercancías queda asegurada.

Manipulación eficiente

- Elevación rápida de serie (hasta 120 kg) que permite elevar los europallets por encima del suelo con solo 3 bombeos.
- Se alcanza la altura de elevación máxima tras solo 5 bombeos.
- Descenso especialmente suave y dosificado gracias a la válvula de descenso especial.
- El sistema hidráulico optimizado reduce la fuerza de bombeo necesaria.
- La fuerza de arrastre necesaria se reduce gracias a las ruedas provistas de casquillos.
- Elemento de mando de fácil manejo, idóneo tanto para zurdos como para diestros.



Seguridad

Las mejores condiciones para un trabajo seguro.

La construcción especialmente robusta permite el transporte diario de mercancías pesadas. La maniobrabilidad y la seguridad están en el centro de su diseño.

Segura y robusta

- Bastidor especialmente reforzado para el transporte de cargas especialmente pesadas.
- Transporte seguro de cargas con centros de gravedad extremos gracias a distintas longitudes de horquillas.
- Máxima maniobrabilidad incluso en pasillos estrechos o en el interior de un camión.

Máxima estabilidad y larga vida útil

- Horquillas estables y formas reforzadas.
- Anclaje de barra timón soldado.
- Rodillos auxiliares protegidos en las puntas de horquillas.
- Acero templado.



Individualidad

Una carretilla tan individual como su negocio.

Ya sea con o sin equipamiento especial, las propiedades de marcha excelentes y la larga vida útil sin mantenimiento convencer en cualquier situación

Silenciosa y de marcha suave

- Marcha especialmente suave y larga vida útil gracias a los casquillos cromados de las ruedas y juntas.
- Propiedades de marcha excelentes, incluso sin lubricación de las conexiones.

Vista general de modelos

El modelo adecuado para su aplicaciones:

Nombre	Capacidad de carga/carga	Altura de elevación (máx.)	Ancho de pasillo de trabajo (palet 800x1200 longitudinal)
AM 30, 550x1220, V-BV, SH	3000 kg	120 mm	1803 mm
AM 30, 550x1600, V-BV, SH	3000 kg	120 mm	
AM 30, 550x1800, V-BV, SH	3000 kg	120 mm	
AM 30, 550x2100, V-BV, SH	3000 kg	120 mm	2683 mm

Jungheinrich de España, S.A.U.

C/ Sierra Morena, 5
Área Empresarial Andalucía
28320 Pinto (Madrid)
Línea de atención al cliente
Teléfono 902 120 895
Línea de atención al cliente
Teléfono 902 120 895

info@jungheinrich.es

www.jungheinrich.es

Las fábricas de producción alemanas de
Norderstedt, Moosburg y Landsberg están
certificadas, así como nuestro Centro de
Recambios Originales en Kaltenkirchen.

ISO 9001
ISO 14001

Las carretillas de Jungheinrich cumplen
los requisitos de seguridad europeos.



 **JUNGHEINRICH**