




Sähkökäyttöinen lavansiirtovaunu ajotasolla

ERE 2i

Nostokorkeus: 122 mm / Kantavuus: 2500 kg

Technical drawing of a vehicle side profile with dimensions and labels:

- Overall height: 1271
- Height to top of roof: h_{14}
- Height to top of rear window: h_3
- Height to top of rear door: h_{13}
- Length of rear door: l
- Distance from rear door to rear wheel: x
- Distance from rear door to front wheel: c
- Force Q acting downwards at distance c from rear door.
- Mass m_2 acting downwards at distance y from rear door.
- Force s acting downwards at distance y from rear door.
- Distance from rear wheel to front wheel: 632/529
- Label: komfort/kompakt
- Distance from rear wheel to front wheel: l_2
- Distance from front wheel to front of vehicle: l_1



VDI-taulukko

Tunnistetiedot	1.1	Valmistaja (lyhenne)			Jungheinrich
	1.2	Valmistajan tyyppimerkintä			ERE 225i
	1.3	Käyttövoima			Sähkökäyttöinen
	1.4	Käyttö			Ohjausaisa
	1.5	Kantavuus/kuorma	Q	kg	2500
	1.6	Painopiste-etäisyys	c	mm	600
	1.8	Kuorman etäisyys	x	mm	898
	1.9	Akseliväli	y	mm	1255
Painot	2.1.1	Omapaino (sis. akun)		kg	810
	2.2	Akselipaino kuormattuna edessä/takana		kg	1390 / 1920
	2.3	Akselipaino ilman kuormaa edessä/takana		kg	670 / 140
Pyöriä/alusta	3.1	Renkaat			Polyuretaani (PU)
	3.2	Rengaskoko edessä			ø 230 x 77
	3.3	Rengaskoko takana			ø 85 x 110 / ø 85 x 85
	3.4	Lisäpyörät			ø 140 x 57
	3.5	Pyörien lukumäärä edessä/takana (x = vetopyörä)			1x + 2 / 2 oder 4
	3.6	Raideväli edessä	b10	mm	512
	3.7	Raideväli, takana	b11	mm	363
Perusmitat	4.4	Nostokorkeus (h3)	h3	mm	120
	4.9	Ohjausaisan kahvan vähimmäis-/enimmäiskorkeus ajoasennossa	h14	mm	1215 / 1275
	4.15	Korkeus laskettuna	h13	mm	85
	4.19	Kokonaispituus	l1	mm	2139
	4.20	Pituus haarukan selkä mukaan lukien	l2	mm	989
	4.21.1	Kokonaisleveys	b1	mm	770
	4.22	Haarukoiden mitat	s/e/l	mm	56 x 172 x 1150
	4.25	Leveys haarukoiden yli	b5	mm	535
	4.32	Maavara akselivälin keskellä	m2	mm	29
	4.34.1	Käytäväleveys (1 000 x 1 200 lava poikittain)	Ast	mm	2346
	4.34.2	Käytäväleveys (lava 800 x 1 200 pitkittäin)	Ast	mm	2396
	4.35	Kääntösäde	Wa	mm	1894
Suorituskykytiedot	5.1	Ajonopeus kuormattuna/kuormatta (Efficiency drivePLUS)		km/h	9 / 12 9 / 14
	5.2	Nostonopeus kuormattuna/kuormatta		m/s	0,05 / 0,07
	5.3	Laskunopeus kuormattuna/kuormatta		m/s	0,12 / 0,05
	5.7	Kaltevuusnousukyky kuormattuna/kuormatta (Efficiency drivePLUS)		%	8 / 16 8 / 16
	5.10	Ajojaru			regeneroiva

Sähkömoottori/elektroniiikka	6.1	Ajomoottori, teho S2 60 min (Efficiency drivePLUS)	kW	2,8 3,2
	6.2	Nostomoottori, teho S3:ssa	kW	2,2
	6.3	Akku standardin DIN 43531/35/36 mukaan		Jungheinrich litiumioni
	6.4	Akun jännite/nimelliskapasiteetti	V / Ah	24 / 260
	6.5	Akun paino	kg	100
	6.6.1	Energiankulutus EN-työkierron mukaan (Efficiency PLUS)	kWh/h	0,42 0,45
	6.6.2	CO2-ekvivalentti standardin EN ISO 23308 (Efficiency PLUS) mukaan	kg/h0	0,23 0,3
	6.7	Työskentelyteho (Efficiency PLUS)	t/h	205 210
	6.8	Kiertotehokkuus VDI 2198 mukaan (Efficiency PLUS)	t/kWh	139 131
	6.8.1	Energiankulutus täydellä työskentelyteholla (Efficiency PLUS)	kWh/h	1,48 1,6
Muuta	10.7	Melutaso standardin SFS-EN 12053 mukaan	dB (A)	67,1
- Näissä VDI 2198:n mukaan laadituissa tyyppitiedoissa ilmoitetaan ainoastaan vakiovarusteiselle trukin tekniset tiedot. Toisenlaiset renkaat, muut mastot, lisälaitteet jne. voivat vaikuttaa annettuihin arvoihin.				

Taulukon arvot koskevat kiinteä ajotasoa, integroitua akkutilaa M, 260 Ah:n akkua ja haarukkapituutta 1150 mm kuormarunko nostettuna.

Ajotason ohjaamoonnousukorkeus: 202/214 mm (vakiomallinen ajotaso / säädettävä ajotason jousitus).

Ajotason päädyn maavara: 117/98 mm (vakiomallinen ajotaso / kompakti ajotaso).

- VDI-nro 1.8: kuormarunko laskettuna: x + 66 mm.
- VDI-nro 1.9: kuormarunko laskettuna: y + 66 mm.
- VDI-nro 4.19: kun kompakti ajotaso: l1 – 103 mm.
- VDI-nro 4.20: kun kompakti ajotaso: l2 – 103 mm.
- VDI-nro 4.34.1: diagonaalinen VDI:n mukaan: käytäväleveys + 357 mm. Kun kompakti ajotaso: käytäväleveys – 108 mm.
- VDI-nro 4.34.2: Diagonaalinen VDI:n mukaan: käytäväleveys + 199 mm. Kun kompakti ajotaso: käytäväleveys – 108 mm.
- VDI-nro 4.35: Kuormarunko laskettuna: Wa + 66 mm. Kun kompakti ajotaso: käytäväleveys – 108 mm.

Jungheinrich Lift Truck Oy

Ahjonkulma 1

04220 Kerava

Tel. 010 616 8585

Fax 010 616 8580

info@jungheinrich.fi

www.jungheinrich.fi

Saksan tuotantolaitokset Norderstedtissä,
Moosburgissa ja Landsbergissa ovat
sertifioituja Kaltenkirchenin
varaosakeskuksen ohella.

ISO 9001
ISO 14001

Jungheinrich-trukit täyttävät
eurooppalaiset turvallisuusvaatimukset.



 **JUNGHEINRICH**