



Sähkökäyttöinen pinontavaunu

ERC 214bi–216bi

Nostokorkeus: 2400-6000 mm / Kantavuus: 1400-1600 kg



Technical drawing of a forklift showing side and top views with dimensions.

Side View Dimensions:

- Overall height: h_4
- Height to top of mast: h_3
- Height to top of counterweight: h_1
- Height to top of load center: h_2
- Height to top of chassis: h_6
- Height to top of counterweight: h_{14}
- Height to top of chassis: 1271
- Height to top of chassis: 195
- Height to top of chassis: h_{13}
- Horizontal distance from chassis to load center: c
- Horizontal distance from chassis to counterweight: l
- Horizontal distance from chassis to counterweight: x
- Horizontal distance from chassis to counterweight: m_2
- Horizontal distance from chassis to counterweight: 631
- Horizontal distance from chassis to counterweight: l_2
- Horizontal distance from chassis to counterweight: y
- Horizontal distance from chassis to counterweight: l_1
- Horizontal distance from chassis to counterweight: s
- Force Q acting downwards at distance c .

Top View Dimensions:

- Overall width: a
- Width of counterweight: $a/2$
- Width of chassis: $a/2$
- Width of counterweight: 800
- Width of chassis: 560
- Width of counterweight: b_{10}
- Width of chassis: b_1
- Width of chassis: b_{11}
- Width of chassis: b_4
- Width of chassis: b_{12}
- Width of chassis: l_6
- Width of chassis: e
- Width of chassis: Wa
- Width of chassis: Ast

ERC 214bi–216bi

ERC 214bi	Nostokorkeus (h3)	Maston korkeus alas laskettuna (h1)	Vapaanosto (h2)	Maston korkeus ylös nostettuna (h4)
Kaksijatkeinen ZT-masto	2500 mm	1800 mm	100 mm	3025 mm
	2760 mm	1930 mm	100 mm	3285 mm
	2900 mm	2000 mm	100 mm	3425 mm
	3160 mm	2130 mm	100 mm	3685 mm
	3600 mm	2350 mm	100 mm	4125 mm
	4100 mm	2600 mm	100 mm	4625 mm
	4300 mm	2700 mm	100 mm	4825 mm
Kolmijatkeinen masto DZ	4090 mm	1880 mm	1348 mm	4622 mm
	4300 mm	1950 mm	1418 mm	4832 mm
	4690 mm	2080 mm	1548 mm	5222 mm
	5350 mm	2300 mm	1768 mm	5882 mm
ERC 214bi, ERC 216bi	Nostokorkeus (h3)	Maston korkeus alas laskettuna (h1)	Vapaanosto (h2)	Maston korkeus ylös nostettuna (h4)
Kolmijatkeinen masto DZ	6000 mm	2550 mm	1968 mm	6582 mm
ERC 216bi	Nostokorkeus (h3)	Maston korkeus alas laskettuna (h1)	Vapaanosto (h2)	Maston korkeus ylös nostettuna (h4)
Kaksijatkeinen ZT-masto	2400 mm	1800 mm	100 mm	2975 mm
	2660 mm	1930 mm	100 mm	3235 mm
	2800 mm	2000 mm	100 mm	3375 mm
	3060 mm	2130 mm	100 mm	3635 mm
	3500 mm	2350 mm	100 mm	4075 mm
	4000 mm	2600 mm	100 mm	4575 mm
	4200 mm	2700 mm	100 mm	4775 mm
Kolmijatkeinen masto DZ	3990 mm	1880 mm	1298 mm	4572 mm
	4200 mm	1950 mm	1368 mm	4782 mm
	4590 mm	2080 mm	1498 mm	5172 mm
	5250 mm	2300 mm	1718 mm	5832 mm

VDI-taulukko

Tunnistetiedot	1.1	Valmistaja (lyhenne)		Jungheinrich	
	1.2	Valmistajan tyyppimerkintä		ERC 214bi	ERC 216bi
	1.3	Käyttövoima		Sähkökäyttöinen	
	1.4	Käyttö		Ajotaso	
	1.5	Kantavuus/kuorma	Q kg	1400	1600
	1.6	Painopiste-etäisyys	c mm	600	
	1.8	Kuorman etäisyys	x mm	681	
	1.9	Akseliväli	y mm	1324	
Painot	2.1.1	Omapaino (sis. akun)	kg	1500	1510
	2.2	Akselipaino kuormattuna edessä/takana	kg	1215 / 1685	1230 / 1880
	2.3	Akselipaino ilman kuormaa edessä/takana	kg	1145 / 355	1150 / 360
Pyörät/alusta	3.1	Renkaat		Polyuretaani (PU)	
	3.2	Rengaskoko edessä		Ø 230 x 77	
	3.3	Rengaskoko takana		Ø 85 x 75	
	3.4	Lisäpyörät		Ø 140 x 57	
	3.5	Pyörien lukumäärä edessä/takana (x = vetopyörä)		1x + 1 / 4	
	3.6	Raideväli edessä	b10 mm	535	
	3.7	Raideväli, takana	b11 mm	1000	
	3.7.1	2. Raidewäli, takana	mm	1170	
	3.7.2	3. Raidewäli, takana	mm	1370	
Perusmitat	4.2	Maston korkeus alas laskettuna (h1)	h1 mm	2300	
	4.3	Vapaanosto (h2)	h2 mm	1768	1718
	4.4	Nostokorkeus (h3)	h3 mm	5350	5250
	4.5	Maston korkeus ylös nostettuna (h4)	h4 mm	5882	5832
	4.7	Turvakehän (ohjaamon) korkeus	h6 mm	2300	
	4.9	Ohjausaisan kahvan vähimmäis-/enimmäiskorkeus ajoasennossa	h14 mm	1185 / 1245	
	4.19	Kokonaispituus	l1 mm	2425	
	4.20	Pituus haarukan selkä mukaan lukien	l2 mm	1274	
	4.21.1	Kokonaisleveys	b1 mm	1100	
	4.22	Haarukoiden mitat	s/e/l mm	40 x 100 x 1150	
	4.24	Haarukkelkan leveys	b3 mm	800	
	4.32	Maavara akselivälin keskellä	m2 mm	50	
	4.34.1	Käytäväleveys (1 000 x 1 200 lava poikittain)	Ast mm	2632	
	4.34.2	Käytäväleveys (lava 800 x 1 200 pitkittäin)	Ast mm	2682	
	4.35	Kääntösäde	Wa mm	1963	
Suorituskykytiedot	5.1	Ajonopeus kuormattuna/kuormatta	km/h	9 / 12	
	5.2	Nostonopeus kuormattuna/kuormatta	m/s	0,19 / 0,35	
	5.3	Laskunopeus kuormattuna/kuormatta	m/s	0,43 / 0,49	
	5.8	Enimmäiskaltevuusnousukyky kuormattuna/kuormatta	%	8 / 16	
	5.10	Ajojaru		regeneroiva	

Sähkömoottori/elektroniiikka	6.1	Ajomoottori, teho S2 60 min	kW	3,2
	6.2	Nostomoottori, teho S3:ssa	kW	3
	6.3	Akku standardin DIN 43531/35/36 mukaan		Jungheinrich litiumioni
	6.4	Akun jännite/nimelliskapasiteetti	V / Ah	24 / 260
	6.5	Akun paino	kg	98
	6.6	Energiankulutus VDI-työkierron mukaan	kWh/h	0
	6.6.1	Energiankulutus EN-työkierron mukaan	kWh/h	0,96
	6.6.2	CO2-ekvivalentti standardin EN ISO 23308 mukaisesti	kg/h0	0,52
	6.7	Työskentelyteho	t/h	83
	6.8.1	Energiankulutus täydellä työskentelyteholla	kWh/h	2,31
Muuta	8.1	Ajoelektroniiikan tyyppi		AC
	10.7	Melutaso standardin SFS-EN 12053 mukaan	dB (A)	68

- Näissä VDI 2198:n mukaan laadituissa tyyppitiedoissa ilmoitetaan ainoastaan vakiovarusteiselle trukin tekniset tiedot. Toisenlaiset renkaat, muut mastot, lisälaitteet jne. voivat vaikuttaa annettuihin arvoihin.

Taulukon arvot koskevat 260 Ah:n litiumioniakkua, kolmivaiheista mastoa DZ 5350 / DZ 5250, haarukkapituutta 1150 mm, turvakehän kanssa ja ilman törmäyssuojaa.

- VDI-nro 1.8: kun kaksivaiheinen ZT-masto: x + 32 mm
- VDI-nro 4.19: kun kaksivaiheinen ZT-masto: l1 – 32 mm
- VDI-nro 4.20: kun kaksivaiheinen ZT-masto: l2 – 32 mm
- VDI-nro 4.21: jaksotus raideleveyden mukaan: 1100/1270/1470 mm
- VDI-nro 4.24: saatavissa olevat haarukkakelkan leveydet: ISO 2A 800/975 mm
- VDI-nro 4.34.1: diagonaalinen VDI:n mukaan, jaksotus raideleveyden mukaan: käytäväleveys + 211 / + 211 / + 273 mm; kun kaksivaiheinen ZT-masto: käytäväleveys – 32 mm
- VDI-nro 4.34.2: diagonaalinen VDI:n mukaan, jaksotus raideleveyden mukaan: käytäväleveys + 136 / + 136 / + 223 mm; kun kaksivaiheinen ZT-masto: käytäväleveys – 32 mm
- VDI-nro 6.2: kun S3 = 11 %
- VDI-nro 6.5: kun 130 Ah:n akku = 76 kg

Jungheinrich Lift Truck Oy

Ahjonkulma 1

04220 Kerava

Tel. 010 616 8585

Fax 010 616 8580

info@jungheinrich.fi

www.jungheinrich.fi

Saksan tuotantolaitokset Norderstedtissä,
Moosburgissa ja Landsbergissa ovat
sertifioituja Kaltenkirchenin
varaosakeskuksen ohella.

ISO 9001
ISO 14001

Jungheinrich-trukit täyttävät
eurooppalaiset turvallisuusvaatimukset.



**JUNGHEINRICH**