



Chariot élévateur à trois roues

EFG 214ki-220i

Hauteur de levée: 2020-7000 mm / Capacité de charge: 1400-2000 kg



EFG 214ki-220i






Tableau VDI

Sigle	1.1	Fabricant (désignation abrégée)		Jungheinrich					
	1.2	Code type du fabricant		EFG 214ki	EFG 216ki	EFG 216i	EFG 218i	EFG 220i	
	1.3	Entraînement		Électrique					
	1.4	Commande		Siège					
	1.5	Capacité de charge/charge	Q kg	1400	1600	1800	2000		
	1.6	Distance du centre de gravité de la charge	c mm	500					
	1.8	Distance du talon de fourche à l'axe essieu avant	x mm	339			359		
	1.9	Empattement	y mm	1244		1352		1460	
	Poids	2.1.1	Poids propre (batterie comprise)	kg	2579		2695	2998	3106
2.2		Charge sur essieu avec charge à l'avant / à l'arrière	kg	3474 / 505	3820 / 539	3772 / 522	4226 / 572	4527 / 580	
2.3		Charge sur essieu sans charge à l'avant / à l'arrière	kg	1129 / 1449	1141 / 1618	1179 / 1515	1282 / 1716	1350 / 1757	
Roues / Châssis	3.1	Pneus		Super-élastique (SE)					
	3.2	Taille des roues AV		180 x 70-8			200/50-10		
	3.3	Taille des roues AR		140 / 55-9					
	3.5	Roues, nombre à l'avant / à l'arrière (x=à entraînement)		2x/2					
	3.6	Voie avant	b10 mm	929			939		
	3.7	Voie arrière	b11 mm	176					
Dimensions de base	4.1	Inclinaison du mât avant / arrière	a/β °	7 / 6					
	4.2	Hauteur du mât replié (h1)	h1 mm	2210			2217		
	4.3	Levée libre (h2)	h2 mm	150					
	4.4	Levée (h3)	h3 mm	3300					
	4.5	Hauteur du mât déployé (h4)	h4 mm	3890			3912		
	4.7	Hauteur du toit de protection (cabine)	h6 mm	2070					
	4.8	Hauteur assis/hauteur debout	h7 mm	1030					
	4.12	Hauteur d'attelage	h10 mm	560					
	4.19	Longueur totale	l1 mm	2928		3036	3056	3164	
	4.20	Longueur, talon de fourche compris	l2 mm	1778		1886	1906	2014	
	4.21.1	Largeur totale	b1 mm	1085			1145		
	4.22	Dimensions des fourches	s/ e/l mm	40 x 80 x 1150					40 x 100 x 1150
	4.23	Tablier porte-fourches classe d'accrochage		2A					
	4.24	Largeur du tablier porte-fourches	b3 mm	980					
	4.31	Garde au sol avec charge sous le mât	m1 mm	97			105		
	4.32	Garde au sol centre empattement	m2 mm	100					
	4.34.1	Largeur d'allée de travail (palette 1000 x 1200 transversale)	Ast mm	3119		3222	3241	3346	
	4.34.2	Largeur d'allée (palette 800x1200 dans le sens de la longueur)	Ast mm	3242		3345	3365	3470	
	4.35	Rayon de braquage	Wa mm	1452		1555		1660	
	4.36	Rayon mineur de braquage	b13 mm	0					

- Cette fiche technique selon la directive VDI 2198 n'indique que les valeurs techniques du chariot standard. D'autres bandages, d'autres mâts, des dispositifs supplémentaires, etc. peuvent donner lieu à d'autres valeurs.

Les matériels Jungheinrich sont conformes aux normes européennes de sécurité.

ISO 9001
ISO 14001

Les usines de production de Norderstedt, Moosburg et Landsberg en Allemagne sont certifiées.



 **JUNGHEINRICH**