



Elektromos vezetőállásos / gyalogkíséretű emelőkocsi

ERE 120–230

Emelési magasság: 122 mm / Teherbírás: 2000-3000 kg

JUNGHEINRICH

ERE 120–230





Elektromotor/Elektronika	6.1	Menetmotor, teljesítmény S2 60 min.	kW	2		2,8		3,2	2,8	3,2	
	6.2	Emelőmotor, teljesítmény S3-nál	kW	1,2		2,2					
	6.3	Akkumulátor a DIN 43531/35/36 szerint		B	-				B		
	6.4	Akkumulátor feszültség/ névleges kapacitás	V / Ah	24 / 250						24 / 375	
	6.5	Akkumulátor tömege	kg	230						297	
	6.6.1	Energiafogyasztás EN ciklus szerint	kWh/h	0,4	0,43	0,4	0,35	0,39	0,36	0,41	
	6.6.2	CO2-egyenérték az EN ISO 23308 szerint	kg/h	0,22	0,23	0,22	0,19	0,21	0,19	0,22	
	6.7	Rakodási teljesítmény	t/h	114	142	156	184	222	220	266	
	6.8.1	Energiafogyasztás max. rakodási teljesítménynél	kWh/h	0,74	1,11	1,18	1,29	1,89	1,45	2,05	
Egyéb	8.1	Vezérlés típusa		AC							
	10.7	Zajszint az EN12053 szerint	dB (A)	63		64	67	64	67		

- Ez a típuslap a VDI 2198 előírásai szerint került kiállításra és csak a standard gép technikai adatait tartalmazza. Eltérő kerekek, más emelőszerkezet, kiegészítő berendezések, stb. más értékeket adhatnak.

A táblázatban szereplő értékek lehajtható (felhajtott) kezelőállásra, M-SBE akkumulátortérre, 1150 mm-es villahosszra, felemelt kerékkaremelésre vonatkoznak.

- VDI-sz. 1.8: Teheremelő rész leengedve: $x + 56$ mm.
- VDI-sz. 1.9: Teheremelő rész leengedve: $y + 56$ mm. M-VBE, L-SBE és L magasságú SBE akkumulátortér esetén: $y + 72$ mm; L-VBE: $y + 125$ mm.
- VDI-sz. 2.1: Oldalirányú akkumulátorcsere esetén: $+ 25$ kg.
- VDI-sz. 4.19: M-VBE, L-SBE és L magasságú SBE akkumulátortér esetén: $l_1 + 72$ mm; L-VBE: $l_1 + 125$ mm. Lehajtható kezelőállás lehajtott állapotában: $l_1 + 416$ mm; kompakt, fix kezelőállás: $l_1 + 357$ mm; meghosszabbított, fix kezelőállás esetén: $l_1 + 472$ mm; L kezelőállás esetén: $l_1 + 477$ mm.
- VDI-sz. 4.20: M-VBE, L-SBE és L magas SBE akkumulátortér esetén: $l_2 + 72$ mm; L-VBE: $l_2 + 125$ mm. Lehajtható kezelőállás lehajtott állapotában: $l_2 + 416$ mm; kompakt, fix kezelőállás: $l_2 + 357$ mm; meghosszabbított, fix kezelőállás esetén: $l_2 + 472$ mm; L kezelőállás esetén: $l_2 + 477$ mm.
- VDI-sz. 4.34.1: Teheremelő rész leengedve: Munkafolyosó szélessége $+ 50$ mm. Lehajtható kezelőállás lehajtott állapotában: Munkafolyosó szélessége $+ 416$ mm; kompakt, fix kezelőállás: Munkafolyosó szélessége $+ 357$ mm; meghosszabbított, fix kezelőállás: Munkafolyosó szélessége $+ 472$ mm; L kezelőállás: Munkafolyosó szélessége $+ 477$ mm.
- VDI-sz. 4.34.2: Lehajtható kezelőállás lehajtott állapotában: Munkafolyosó szélessége $+ 416$ mm; kompakt, fix kezelőállás: Munkafolyosó szélessége $+ 357$ mm; meghosszabbított, fix kezelőállás: Munkafolyosó szélessége $+ 472$ mm; L kezelőállás: Munkafolyosó szélessége $+ 477$ mm.
- VDI-sz. 4.34.8: Teheremelő rész leengedve: Munkafolyosó szélessége $+ 68$ mm. Lehajtható kezelőállás lehajtott állapotában: Munkafolyosó szélessége $+ 416$ mm; kompakt, fix kezelőállás: Munkafolyosó szélessége $+ 357$ mm; meghosszabbított, fix kezelőállás: Munkafolyosó szélessége $+ 472$ mm; L kezelőállás: Munkafolyosó szélessége $+ 477$ mm.
- VDI-sz. 4.35: Teheremelő rész leengedve: $W_a + 56$ mm. M-VBE, L-SBE és L magasságú SBE akkumulátortér esetén: $W_a + 72$ mm; L-VBE: $W_a + 125$ mm. Lehajtható kezelőállás lehajtott állapotában: $W_a + 416$ mm; kompakt, fix kezelőállás: $W_a + 357$ mm; meghosszabbított, fix kezelőállás: $W_a + 472$ mm; L kezelőállás: $W_a + 477$ mm.
- VDI-sz. 5.1: ERE 230: $9,5$ km / h $2,5$ t teherrel.

Jungheinrich Hungária Kft.

2051 Biatorbágy
Vendel Park, Tormásrét u. 14
Telefon: +36 23/531 500
Telefax: +36 23/531 501

info@jungheinrich.hu

www.jungheinrich.hu

Tanúsítvánnyal rendelkező német gyárak
Norderstedtben, Moosburgban,
Landsbergben és az alkatrészellátó-
központ Kaltenkirchenben.

ISO 9001
ISO 14001

A Jungheinrich targoncák megfelelnek az
európai biztonsági követelményeknek.



**JUNGHEINRICH**