



Elektromos négykerekű targonca

EFG 316–320

Emelési magasság: 2020-7000 mm / Teherbírás: 1600-2000 kg

 **JUNGHEINRICH**

EFG 316–320





EFG 316–320

EFG 316	Emelési magasság (h3)	Emelőoszlop szerkezeti magassága (h1)	Szabademelés	Emelőoszlop szerkezeti magassága kiemelt helyzetben (h4)	Emelőoszlop döntés előre/hátra
Emelőoszlop háromszoros DZ	4250 mm	1975 mm	1385 mm	4840 mm	
	4400 mm	2025 mm	1435 mm	4990 mm	
	4640 mm	2105 mm	1515 mm	5230 mm	
	4700 mm	2125 mm	1535 mm	5290 mm	
	4800 mm	2165 mm	1575 mm	5390 mm	
	5000 mm	2235 mm	1645 mm	5590 mm	
	5500 mm	2415 mm	1825 mm	6090 mm	
	6000 mm	2585 mm	1995 mm	6590 mm	
	6500 mm	2765 mm	2175 mm	7090 mm	
	7000 mm	2935 mm	2345 mm	7590 mm	
ZT kéttagú emelőoszlop	3000 mm	2060 mm	150 mm	3590 mm	7 / 7 °
	3100 mm	2110 mm	150 mm	3690 mm	
	3300 mm	2210 mm	150 mm	3890 mm	
	3500 mm	2310 mm	150 mm	4090 mm	
	3700 mm	2410 mm	150 mm	4290 mm	
	4000 mm	2560 mm	150 mm	4590 mm	
	4500 mm	2810 mm	150 mm	5090 mm	
ZZ kéttagú emelőoszlop	2900 mm	1965 mm	1375 mm	3490 mm	
	3100 mm	2065 mm	1475 mm	3690 mm	
	3180 mm	2105 mm	1515 mm	3770 mm	
	3300 mm	2165 mm	1575 mm	3890 mm	
	3500 mm	2265 mm	1675 mm	4090 mm	
	3700 mm	2365 mm	1775 mm	4290 mm	
	4000 mm	2515 mm	1925 mm	4590 mm	
EFG 318, EFG 320	Emelési magasság (h3)	Emelőoszlop szerkezeti magassága (h1)	Szabademelés	Emelőoszlop szerkezeti magassága kiemelt helyzetben (h4)	Emelőoszlop döntés előre/hátra
Emelőoszlop háromszoros DZ	4250 mm	1982 mm	1340 mm	4892 mm	
	4400 mm	2032 mm	1390 mm	5042 mm	
	4640 mm	2112 mm	1470 mm	5282 mm	
	4700 mm	2132 mm	1490 mm	5342 mm	
	4800 mm	2172 mm	1530 mm	5442 mm	
	5000 mm	2242 mm	1600 mm	5642 mm	
	5500 mm	2422 mm	1780 mm	6142 mm	
	6000 mm	2592 mm	1950 mm	6642 mm	
	6500 mm	2772 mm	2130 mm	7142 mm	
	7000 mm	2942 mm	2300 mm	7642 mm	
ZT kéttagú emelőoszlop	2020 mm	1577 mm	150 mm	2632 mm	
	3000 mm	2067 mm	150 mm	3612 mm	

	3100 mm	2117 mm	150 mm	3712 mm	
	3300 mm	2217 mm	150 mm	3912 mm	
	3500 mm	2317 mm	150 mm	4112 mm	
	3700 mm	2417 mm	150 mm	4312 mm	
	4000 mm	2567 mm	150 mm	4612 mm	
	4500 mm	2817 mm	150 mm	5112 mm	
ZZ kéttagú emelőoszlop	2900 mm	1972 mm	1330 mm	3542 mm	
	3100 mm	2072 mm	1430 mm	3742 mm	
	3180 mm	2112 mm	1470 mm	3822 mm	
	3300 mm	2172 mm	1530 mm	3942 mm	
	3500 mm	2272 mm	1630 mm	4142 mm	
	3700 mm	2372 mm	1730 mm	4342 mm	
	4000 mm	2522 mm	1880 mm	4642 mm	

VDI táblázat

Jellemzők	1.1	Gyártó (röviden)			Jungheinrich		
	1.2	A gyártó típusjelölése			EFG 316	EFG 318	EFG 320
	1.3	Meghajtás			Elektromos		
	1.4	Kezelés			Ülő		
	1.5	Teherbírás/teher	Q	kg	1600	1800	2000
	1.6	Tehersúlypont távolság	c	mm	500		
	1.8	Tehertávolság	x	mm	339	359	
	1.9	Tengelytáv	y	mm	1530		
Tömegek	2.1.1	Saját tömeg (akkumulátorral együtt)		kg	2872	3086	3306
	2.2	Tengelyterhelés teherrel elől/hátul		kg	3934 / 538	4352 / 535	4672 / 634
	2.3	Tengelyterhelés teher nélkül elől/hátul		kg	1457 / 1415	1540 / 1546	1548 / 1757
Kerekek/futómű	3.1	Kerekek			Szuperelasztikus (SE)		
	3.2	Kerékméret, elől			180 / 70-8	200 / 50-10	
	3.3	Kerékméret, hátul			150 / 75-8		
	3.5	Kerekek száma elől/hátul (x= hajtott kerék)			2x/2		
	3.6	Nyomtáv elől	b10	mm	929	939	
	3.7	Nyomtáv hátul	b11	mm	880		
Alapmérétek	4.1	Emelőoszlop döntés előre/hátra	a/β	°	7 / 6		
	4.2	Emelőoszlop szerkezeti magassága (h1)	h1	mm	2210	2217	
	4.3	Szabademelés	h2	mm	150		
	4.4	Emelési magasság (h3)	h3	mm	3300		
	4.5	Emelőoszlop szerkezeti magassága kiemelt helyzetben (h4)	h4	mm	3890	3912	
	4.7	Védőtető (kabin) magasság	h6	mm	2070		
	4.8	Ülés/platform magasság	h7	mm	1030		
	4.12	Kuplung magassága	h10	mm	490		
	4.19	Teljes hossz	l1	mm	3247	3267	
	4.20	Géptest hossza villatőig	l2	mm	2097	2117	
	4.21.1	Teljes szélesség	b1	mm	1085	1145	
	4.22	Villa mérete	s/e/ l	mm	40 x 80 x 1150		40 x 100 x 1150
	4.23	Villakocsi csatlakoztatása			2A		
	4.24	Villakocsi szélessége	b3	mm	980		
	4.31	Szabadmagasság teherrel az emelőoszlop alatt	m1	mm	97	105	
	4.32	Szabadmagasság a tengelytáv közepén	m2	mm	100		
	4.34.1	Munkafolyosó szélessége (1000 x 1200 mm rakodólap esetén, keresztirányban)	Ast	mm	3424	3443	
	4.34.2	Munkafolyosó szélessége (800 x 1200 mm rakodólap esetén, hosszirányban)	Ast	mm	3551	3570	
	4.35	Fordulási sugár	Wa	mm	1766		
	4.36	Legkisebb fordulási pont távolság	b13	mm	23		

Teljesítmény adatok	5.1	Haladási sebesség teherrel/teher nélkül	km/h	17 / 17		
	5.2	Emelési sebesség teherrel/ teher nélkül	m/s	0,51 / 0,74	0,46 / 0,63	0,43 / 0,63
	5.3	Süllyesztési sebesség teherrel/ teher nélkül	m/s	0,54 / 0,55	0,53 / 0,55	
	5.9	Gyorsulási idő teherrel/ teher nélkül	s	5,8 / 5,2	5,9 / 5,3	
	5.10	Üzemi fék		Súrlódófék (mechanikus működtetésű)		
Elektromotor/Elektronika	6.1	Menetmotor, teljesítmény S2 60 min.	kW	5,5		
	6.1.1	2. Menetmotor, teljesítmény S2 60 min.	kW	5,5		
	6.2	Emelőmotor, teljesítmény S3-nál	kW	12		
	6.3	Akkumulátor a DIN 43531/35/36 szerint		DIN 43531 A		
	6.4	Akkumulátor feszültség/ névleges kapacitás	V / Ah	48 / 625		
	6.5	Akkumulátor tömege	kg	855		
	6.6.1	Energiafogyasztás EN ciklus szerint	kWh/h	4,4	4,7	5,1
	6.6.2	CO2-egyenérték az EN ISO 23308 szerint	kg/h0	2,38	2,54	2,76
	6.7	Rakodási teljesítmény	t/h	113	122	138
6.8	Rakodási hatékonyság a VDI 2198 szerint (PLUS)	t/kWh	19,2	21,5	21,6	
Egyéb	8.1	Vezérlés típusa		Impulzus / váltakozó áramú		
	10.1	Kiegészítő berendezések üzemi nyomása	bar	230		
	10.2	Kiegészítő berendezések olajárama	l/min	27,5		
	10.7	Zajszint az EN12053 szerint	dB (A)	63		

- Ez a típuslap a VDI 2198 előírásai szerint került kiállításra és csak a standard gép technikai adatait tartalmazza. Eltérő kerekek, más emelőszerkezet, kiegészítő berendezések, stb. más értékeket adhatnak.

Jungheinrich Hungária Kft.

2051 Biatorbágy
Vendel Park, Tormásrét u. 14
Telefon: +36 23/531 500
Telefax: +36 23/531 501

info@jungheinrich.hu

www.jungheinrich.hu

Tanúsítvánnyal rendelkező német gyárak
Norderstedtben, Moosburgban,
Landsbergben és az alkatrészellátó-
központ Kaltenkirchenben.

ISO 9001
ISO 14001

A Jungheinrich targoncák megfelelnek az
európai biztonsági követelményeknek.



**JUNGHEINRICH**