



## Stoccatore elettrico a timone

**EJC 212–230**

Altezza di sollevamento: 2500-6000 mm / Portata: 1200-3000 kg

# Lo stoccatore potente per gli impieghi estremi.

**Per sollevare in sicurezza carichi pesanti ad altezze elevate.**

I robusti e potenti EJC della Serie 2, grazie ad elevate altezze di sollevamento e alle alte portate residue, sono ideali per gli impieghi più gravosi e per il prelievo e lo stoccaggio di carichi pesanti a grandi altezze. Inoltre, i nostri sistemi di assistenza operationCONTROL, che avvisa l'operatore in caso di superamento delle portate residue, e il preselettore dell'altezza di sollevamento positionCONTROL garantiscono una movimentazione delle merci sicura ed efficiente.

Grazie alla perfetta sinergia tra i sistemi di comando e i nostri potenti motori a corrente trifase a manutenzione ridotta, il consumo energetico di questi robusti carrelli è particolarmente basso. Anche il motore di sollevamento si differenzia per la sua potenza, oltre ad essere molto silenzioso e consentire uno stoccaggio particolarmente delicato e preciso.



## **Performance senza compromessi.**

Con Jungheinrich Li-ion Guarantee Plus garantiamo prestazioni durature fino a otto anni per le nostre batterie agli ioni di litio di elevata qualità. Siamo certi che le elevate prestazioni e la lunga durata della nostra tecnologia agli ioni di litio risulteranno convincenti. Per tale ragione garantiamo che, entro 6 mesi dalla consegna, potrà facilmente e rapidamente tornare alla tecnologia originariamente utilizzata.



## **Utilizza i dati a tuo vantaggio.**

Utilizza i dati dei carrelli per risparmiare tempo, energia e costi e incrementare l'efficienza. La nostra Telematic Box (di serie) offre un pacchetto base di gestione della flotta gratuito che può essere ampliato in modo flessibile con diversi componenti hardware e software.

## **Condizioni di garanzia**

\* In conformità con le nostre condizioni di garanzia. Consulta il sito internet per ulteriori dettagli.

## **Tutti i vantaggi in breve**

- Altezze di sollevamento fino a 6 m e portate residue elevate
- Timone sterzante elettrico per lavorare senza stancarsi
- Impianto idraulico proporzionale per una regolazione precisa del sollevamento e dell'abbassamento
- Lungo timone di sicurezza per una visuale ottimale sulle forche.

# Lo stoccatore Jungheinrich

## in grado di permettere i massimi livelli di



### Efficienza

Performance di altissimo livello grazie all'elevato grado di efficienza.

Tempi d'impiego particolarmente lunghi grazie alle elevate capacità delle batterie e alla funzione di carica rapida opzionale, per il lavoro su più turni. Il cambio batteria laterale è rapido e semplice.

#### Tecnologia di trazione e comando intelligente

- Motori con tecnologia a corrente trifase per una maggiore potenza e la riduzione dei costi di esercizio grazie alla perfetta armonizzazione con il sistema di comando Jungheinrich.
- Elevati rendimenti a fronte di consumi energetici ridotti.
- Potente accelerazione e rapido cambio della direzione di marcia.
- Sistema anti-ribaltamento sui tratti in pendenza.
- Motore trazione esente da manutenzione, senza spazzola in carbone.

#### Lunga autonomia di esercizio

- Autonomia prolungata delle batterie grazie a capacità fino a 375 Ah.
- Caricabatteria incorporato (in opzione) per una ricarica da qualsiasi presa da 230 V nella massima semplicità (a seconda del tipo di batteria, fino ad un massimo di 270 Ah, è disponibile anche con funzione di ricarica rapida durante un solo turno di lavoro).

#### Tecnologia agli ioni di litio

- Il carrello sarà sempre pronto all'uso grazie ai tempi di ricarica estremamente brevi.
- Il cambio batteria non è necessario.
- Risparmio sui costi grazie alla lunga durata e all'assenza di manutenzione rispetto alle batterie piombo-acido.
- Non sono necessarie sale di ricarica e sistemi di aerazione perché prive di esalazioni gassose.



### Sicurezza

I migliori presupposti per lavorare in massima sicurezza.

Oltre alla massima semplicità di utilizzo, il carrello offre eccellenti livelli di sicurezza: Il timone di sicurezza lungo, insieme al profilo chiuso del carrello e alla fascia paraurti particolarmente bassa, offrono la massima sicurezza per l'operatore.

#### Sempre aggiornati, in ogni momento:


- Display da 2 pollici (in opzione) inclusivo di indicatore del carico come strumento di impostazione e interfaccia centralizzato.
- stato di carica della batteria, ore di esercizio e notifiche;
- Scelta fra tre diversi programmi di marcia.
- attivazione con interruttore a chiave o tramite EasyAccess mediante l'utilizzo di softkey, codice PIN o scheda transponder in opzione;

#### Prelievo e stoccaggio nella massima sicurezza

- Comando intuitivo di tutte le funzioni di sollevamento e abbassamento con la testata del timone multifunzione.
- Sollevamento preciso e senza scatti del carico grazie al motore di sollevamento silenzioso e regolato elettronicamente.
- Deposito senza scatti del carico grazie al sistema idraulico proporzionale.
- Riduzione automatica della velocità di traslazione con carico sollevato.
- Sistema con quattro ruote di appoggio per una maggiore stabilità.

#### Realizzato per una facile manutenzione

- Cofano motore con facile apertura a sole 2 viti.
- Aperture di ispezione nella fascia paraurti.
- Ruota stabilizzatrice con meccanismo a baionetta per una sostituzione più agevole della ruota senza la necessità di sollevare completamente il carrello.
- I comandi elettronici posti sul



### Individualità

Il carrello ideale per ogni esigenza.

Ogni aspetto è sotto controllo: il display da 6 pollici (in opzione) posto sulla staffa delle opzioni permette la visualizzazione dell'altezza di sollevamento, della portata residua, eventuali avvisi di sovraccarico e la pesatura di precisione.

#### Pratici vani portaoggetti

- Portadocumenti posto sul cofano anteriore.
- Pratici scomparti portaoggetti nel vano strumenti.
- Portapenne e pinza fermadocumenti.

#### Equipaggiamento supplementare

- Display aggiuntivo da 6 pollici (in opzione) dedicato ai sistemi di assistenza.
- Ruote gemellate per una riduzione dell'usura.
- Griglia reggicarico disponibile in diverse altezze.
- Versione cella frigo.
- Possibilità di collegamento, ad es. di terminale, scanner o stampante.

# Panoramica sui modelli

Il carrello adatto per le vostre esigenze:

| Nome       | Portata/<br>carico | Altezza di sollevamento<br>(max.) | Velocità di traslazione<br>senza carico | Larghezza corsia di lavoro (pallet<br>800x1200 longitudinale) | Velocità di sollevamento<br>senza carico |
|------------|--------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| EJC<br>212 | 1200 kg            | 6000 mm                           | 6 km/h                                  | 2118 mm                                                       | 0,4 m/s                                  |
| EJC<br>214 | 1400 kg            | 6000 mm                           | 6 km/h                                  | 2228 mm                                                       | 0,3 m/s                                  |
| EJC<br>216 | 1600 kg            | 6000 mm                           | 6 km/h                                  | 2228 mm                                                       | 0,3 m/s                                  |
| EJC<br>220 | 2000 kg            | 6000 mm                           | 6 km/h                                  | 2300 mm                                                       | 0,34 m/s                                 |
| EJC<br>230 | 3000 kg            | 6000 mm                           | 5,5 km/h                                | 2532 mm                                                       | 0,15 m/s                                 |

Jungheinrich Italiana S.r.l.

Via Amburgo, 1  
20088 Rosate MI  
Telefono 02 908711  
Telefax 02 908712335

[info@jungheinrich.it](mailto:info@jungheinrich.it)

[www.jungheinrich.it](http://www.jungheinrich.it)

Gli stabilimenti di produzione tedeschi di  
Norderstedt, Moosburg e Landsberg,  
nonché il nostro centro ricambi di  
Kaltenkirchen sono certificati.

ISO 9001  
ISO 14001

I mezzi di movimentazione Jungheinrich  
sono conformi ai requisiti europei di  
sicurezza.



 **JUNGHEINRICH**