



Stoccatore elettrico a timone con sollevamento razze

ERC 212z-220z

Altezza di sollevamento: 2400-6000 mm / Portata: 1200-2000 kg

Ideale per ogni utilizzo

per tragitti di media distanza.

Per una movimentazione nella massima sicurezza ed efficienza con sollevamento fino a 6 metri.

L'efficiente e versatile stoccatore elettrico ERC si distingue per la movimentazione di merci nella massima efficienza su tragitti lunghi e per lo stoccaggio ed il prelievo a grandi altezze. Dotati di piattaforma pieghevole per l'operatore in piedi o con il sollevamento delle razze in opzione, garantiscono la massima flessibilità nei tragitti di media lunghezza.

Grazie alla maggiore luce libera da terra, anche le irregolarità del pavimento e le rampe non saranno più un ostacolo. A richiesta, il sollevamento supplementare delle razze consente il trasporto contemporaneo di due pallet su doppio livello per una massima efficienza di movimentazione.

Il potente e preciso motore di sollevamento permette di sollevare ed abbassare delicatamente le unità di carico ad altezze fino a 6 metri. Inoltre sia il design a quattro ruote che i sistemi di assistenza in opzione, come l'avviso di superamento delle portate residue (operationCONTROL) e il preselettore delle altezze di sollevamento (positionCONTROL), garantiscono la massima sicurezza ed efficienza in magazzino.



Performance senza compromessi.

Con Jungheinrich Li-ion Guarantee Plus garantiamo prestazioni durature fino a otto anni per le nostre batterie agli ioni di litio di elevata qualità. Siamo certi che le elevate prestazioni e la lunga durata della nostra tecnologia agli ioni di litio risulteranno convincenti. Per tale ragione garantiamo che, entro 6 mesi dalla consegna, potrà facilmente e rapidamente tornare alla tecnologia originariamente utilizzata.



Utilizza i dati a tuo vantaggio.

Utilizza i dati dei carrelli per risparmiare tempo, energia e costi e incrementare l'efficienza. La nostra Telematic Box (di serie) offre un pacchetto base di gestione della flotta gratuito che può essere ampliato in modo flessibile con diversi componenti hardware e software.

Condizioni di garanzia

* In conformità con le nostre condizioni di garanzia. Consulta il sito internet per ulteriori dettagli.

Tutti i vantaggi in breve

- Deposito e prelievo efficienti ad altezze di sollevamento fino a 6 m.
- Agile e compatto grazie alle dimensioni ridotte.
- Utilizzo ergonomico grazie alla piattaforma operatore in piedi pieghevole.
- Trasporto a doppio livello nella massima efficienza grazie al sollevamento delle razze.
- Più sicurezza in magazzino grazie ai sistemi di assistenza intelligenti.

Lo stoccatore Jungheinrich

in grado di permettere i massimi livelli di



Efficienza:

performance di altissimo livello grazie all'elevato grado di efficienza;

L'ERC garantisce una movimentazione rapida ed efficiente grazie alla struttura solida e ai motori di trazione e sollevamento con tecnologia a corrente trifase. Ideale anche per un'operatività su più turni.

Comandi intelligenti e tecnologia avanzata dei sistemi di trazione

- Motore con tecnologia a corrente trifase per una maggiore efficienza e, allo stesso tempo, minori costi di esercizio.
- alti livelli di efficienza a fronte di consumi energetici ridotti;
- alte prestazioni nelle fasi di accelerazione;
- cambio della direzione di marcia più rapido;
- sistema anti-arretramento sui tratti in pendenza;
- maggiori velocità di marcia e accelerazione grazie al sistema drivePLUS (11 km/h invece di 9 km/h) che aumenta il livello delle prestazioni di guida e di sterzata in funzione del carico.

Elevata autonomia d'esercizio con batteria piombo acido

- capacità della batteria fino a 375 Ah, ideale per gli utilizzi prolungati;
- caricabatteria incorporato da 24 V per batterie piombo-acido e batterie esenti da manutenzione, per garantire una ricarica semplice da qualsiasi presa di corrente da 230 V (in opzione);
- l'estrazione laterale della batteria agevola l'impiego intensivo del carrello su più turni (in opzione).

Disponibile con tecnologia agli ioni di litio

- Il carrello sarà sempre pronto all'uso grazie ai tempi di ricarica estremamente brevi.
- Il cambio batteria non è necessario.
- Risparmio sui costi grazie alla lunga durata e all'assenza di manutenzione rispetto alle batterie piombo-acido.
- Non sono necessarie sale di ricarica e sistemi di aerazione



Sicurezza:

i migliori presupposti per lavorare in massima sicurezza.

Ideale per lo stoccaggio a grandi altezze grazie al particolare design del timone multifunzionale che garantisce un utilizzo semplice ed intuitivo.

operazioni di stoccaggio e prelievo nella massima semplicità;

- timone multifunzionale per un controllo intuitivo di tutte le operazioni di sollevamento e di abbassamento delle merci.
- Sollevamento preciso e senza scatti del carico grazie al motore idraulico a velocità regolata.
- deposito del carico senza scatti grazie al sistema idraulico proporzionale;
- Sistema con quattro ruote di appoggio per una maggiore stabilità.

Lavoro in massima sicurezza e comfort

- Guida senza alcuno sforzo grazie allo sterzo a timone elettrico.
- Il sistema curveCONTROL assicura una riduzione automatica della velocità in curva per garantire la massima sicurezza.
- Grazie alla piattaforma ammortizzata, la colonna vertebrale dell'operatore non viene sollecitata dalle vibrazioni.
- Le protezioni laterali imbottite (in opzione) garantiscono la massima sicurezza e una postura confortevole durante le curve.
- Gestione del sollevamento e dell'abbassamento delle forche e della marcia in fase di commissionamento grazie al touch mode posto sull'apposita staffa (in opzione).

Sempre aggiornati, in ogni momento:

- Display aggiuntivo da 6 pollici (in opzione) per i sistemi di assistenza.
- display standard per l'indicazione dello stato di carica della batteria, delle ore di esercizio e di eventuali indicazioni operative;
- attivazione del carrello tramite EasyAccess con l'uso di software



Personalizzabilità:

il carrello ideale per ogni esigenza;

L'equilibrio tra la maneggevolezza e il comfort di questi carrelli si adatta perfettamente ad ogni singola esigenza operativa.

Molteplici possibilità d'impiego nella guida con operatore a bordo

- Versione 1: piattaforma operatore ribaltabile senza protezioni laterali, velocità di marcia 6 km/h.
- Versione 2: piattaforma dell'operatore ribaltabile con protezioni laterali (in opzione) e velocità di marcia di 7 km/h.
- Versione 3: piattaforma dell'operatore ribaltabile con protezioni laterali, sistema drivePLUS (in opzione) e velocità di marcia di 11 km/h.

Massima flessibilità nell'utilizzo con operatore a terra

- La piattaforma operatore e le protezioni laterali possono essere ripiegate in caso di spazi ristretti.
- Velocità del carrello di 4,4 km/h.

Versatile grazie al sollevamento delle razze:

- sistema di sollevamento supplementare delle razze indipendente dalle forche;
- trasporto su doppio livello di 2 pallet in contemporanea (in opzione).

Equipaggiamento supplementare

- Ruote stabilizzatrici tandem per una minor usura.
- Versione cella frigo.
- Griglia reggicarico.
- Protezione anti-usura dei pattini delle forche.

Panoramica sui modelli

Il carrello adatto per le vostre esigenze:

Nome	Portata/ carico	Altezza di sollevamento (max.)	Velocità di traslazione senza carico	Larghezza corsia di lavoro (pallet 800x1200 longitudinale)	Velocità di sollevamento senza carico
ERC 212z	1200 kg	4700 mm	6 km/h	2302 mm	0,4 m/s
ERC 214z	1400 kg	6000 mm	6 km/h	2323 mm	
ERC 216z	1600 kg	6000 mm	6 km/h	2323 mm	0,3 m/s
ERC 220z	2000 kg	4800 mm	6 km/h	2323 mm	0,34 m/s

Jungheinrich Italiana S.r.l.

Via Amburgo, 1
20088 Rosate MI
Telefono 02 908711
Telefax 02 908712335

info@jungheinrich.it

www.jungheinrich.it

Gli stabilimenti di produzione tedeschi di
Norderstedt, Moosburg e Landsberg,
nonché il nostro centro ricambi di
Kaltenkirchen sono certificati.

ISO 9001
ISO 14001

I mezzi di movimentazione Jungheinrich
sono conformi ai requisiti europei di
sicurezza.



 **JUNGHEINRICH**