





Carrelli elettrici a quattro ruote


EFG 316–320

Altezza di sollevamento: 2020-7000 mm / Portata: 1600-2000 kg

 JUNGHEINRICH

EFG 316–320





EFG 316–320

EFG 316	Sollevamento (h3)	Altezza montante chiuso (h1)	Alzata libera (h2)	Altezza montante sfilato (h4)	Inclinazione montante avanti/indietro
Montante duplex ZT	3000 mm	2060 mm	150 mm	3590 mm	7 / 7 °
	3100 mm	2110 mm	150 mm	3690 mm	
	3300 mm	2210 mm	150 mm	3890 mm	
	3500 mm	2310 mm	150 mm	4090 mm	
	3700 mm	2410 mm	150 mm	4290 mm	
	4000 mm	2560 mm	150 mm	4590 mm	
	4500 mm	2810 mm	150 mm	5090 mm	
Montante duplex ZZ	2900 mm	1965 mm	1375 mm	3490 mm	
	3100 mm	2065 mm	1475 mm	3690 mm	
	3180 mm	2105 mm	1515 mm	3770 mm	
	3300 mm	2165 mm	1575 mm	3890 mm	
	3500 mm	2265 mm	1675 mm	4090 mm	
	3700 mm	2365 mm	1775 mm	4290 mm	
	4000 mm	2515 mm	1925 mm	4590 mm	
Montante triplex DZ	4250 mm	1975 mm	1385 mm	4840 mm	
	4400 mm	2025 mm	1435 mm	4990 mm	
	4640 mm	2105 mm	1515 mm	5230 mm	
	4700 mm	2125 mm	1535 mm	5290 mm	
	4800 mm	2165 mm	1575 mm	5390 mm	
	5000 mm	2235 mm	1645 mm	5590 mm	
	5500 mm	2415 mm	1825 mm	6090 mm	
	6000 mm	2585 mm	1995 mm	6590 mm	
	6500 mm	2765 mm	2175 mm	7090 mm	
	7000 mm	2935 mm	2345 mm	7590 mm	
EFG 318, EFG 320	Sollevamento (h3)	Altezza montante chiuso (h1)	Alzata libera (h2)	Altezza montante sfilato (h4)	Inclinazione montante avanti/indietro
Montante duplex ZT	2020 mm	1577 mm	150 mm	2632 mm	
	3000 mm	2067 mm	150 mm	3612 mm	
	3100 mm	2117 mm	150 mm	3712 mm	

	3300 mm	2217 mm	150 mm	3912 mm
	3500 mm	2317 mm	150 mm	4112 mm
	3700 mm	2417 mm	150 mm	4312 mm
	4000 mm	2567 mm	150 mm	4612 mm
	4500 mm	2817 mm	150 mm	5112 mm
Montante duplex ZZ	2900 mm	1972 mm	1330 mm	3542 mm
	3100 mm	2072 mm	1430 mm	3742 mm
	3180 mm	2112 mm	1470 mm	3822 mm
	3300 mm	2172 mm	1530 mm	3942 mm
	3500 mm	2272 mm	1630 mm	4142 mm
	3700 mm	2372 mm	1730 mm	4342 mm
	4000 mm	2522 mm	1880 mm	4642 mm
Montante triplex DZ	4250 mm	1982 mm	1340 mm	4892 mm
	4400 mm	2032 mm	1390 mm	5042 mm
	4640 mm	2112 mm	1470 mm	5282 mm
	4700 mm	2132 mm	1490 mm	5342 mm
	4800 mm	2172 mm	1530 mm	5442 mm
	5000 mm	2242 mm	1600 mm	5642 mm
	5500 mm	2422 mm	1780 mm	6142 mm
	6000 mm	2592 mm	1950 mm	6642 mm
	6500 mm	2772 mm	2130 mm	7142 mm
	7000 mm	2942 mm	2300 mm	7642 mm

Tabella VDI

Caratteristiche	1.1	Costruttore (sigla)			Jungheinrich		
	1.2	Indicazioni modello del costruttore			EFG 316	EFG 318	EFG 320
	1.3	Trazione			Elettrico		
	1.4	Uso			Sedile		
	1.5	Portata/carico	Q	kg	1600	1800	2000
	1.6	Distanza dal baricentro del carico	c	mm	500		
	1.8	Distanza del carico	x	mm	339	359	
	1.9	Interasse ruote	y	mm	1530		
	Pesi	2.1.1	Peso proprio (inclusa batteria)		kg	2872	3086
2.2		Carico sull'asse con carico ant./post.		kg	3934 / 538	4352 / 535	4672 / 634
2.3		Carico sull'asse senza carico ant./post.		kg	1457 / 1415	1540 / 1546	1548 / 1757
Ruote/telaio	3.1	Gommatura			Superelastica (SE)		
	3.2	Dimensione ruote anteriori			180 / 70-8	200 / 50-10	
	3.3	Dimensione ruote, posteriori			16 x 6-8		
	3.5	Numero ruote anteriori/posteriori (x = motrici)			2x/2		
	3.6	Larghezza di transito, anteriore	b10	mm	929	939	
	3.7	Larghezza di transito, posteriore	b11	mm	880		
Dimensioni di base	4.1	Inclinazione montante avanti/indietro	a/β	°	7 / 6		
	4.2	Altezza montante chiuso (h1)	h1	mm	2210	2217	
	4.3	Alzata libera (h2)	h2	mm	150		
	4.4	Sollevamento (h3)	h3	mm	3300		
	4.5	Altezza montante sfilato (h4)	h4	mm	3890	3912	
	4.7	Altezza superiore del tettuccio di protezione (cabina)	h6	mm	2070		
	4.8	Altezza sedile operatore/altezza pedana	h7	mm	1030		
	4.12	Altezza gancio di traino	h10	mm	490		
	4.19	Lunghezza totale	l1	mm	3247	3267	
	4.20	Lunghezza incluso dorso forche	l2	mm	2097	2117	
	4.21.1	Larghezza totale	b1	mm	1085	1145	
	4.22	Dimensioni forche	s/e/ l	mm	40 x 80 x 1150		40 x 100 x 1150
	4.23	Classe di aggancio piastra portaforche			2A		
	4.24	Larghezza piastra portaforche	b3	mm	980		
	4.31	Luce libera da terra con carico sotto il montante	m1	mm	97	105	
	4.32	Luce libera da terra centro interasse ruote	m2	mm	100		
	4.34.1	Larghezza corsia di lavoro (pallet 1000×1200 trasversale)	Ast	mm	3424	3443	
	4.34.2	Larghezza corsia di lavoro (pallet 800x1200 longitudinale)	Ast	mm	3551	3570	
4.35	Raggio di curvatura	Wa	mm	1766			
4.36	Il più piccolo raggio di sterzata	b13	mm	23			

Jungheinrich Italiana S.r.l.

Via Amburgo, 1
20088 Rosate MI
Telefono 02 908711
Telefax 02 908712335

info@jungheinrich.it

www.jungheinrich.it

Gli stabilimenti di produzione tedeschi di
Norderstedt, Moosburg e Landsberg,
nonché il nostro centro ricambi di
Kaltenkirchen sono certificati.

ISO 9001
ISO 14001

I mezzi di movimentazione Jungheinrich
sono conformi ai requisiti europei di
sicurezza.



 **JUNGHEINRICH**