



Høytløftende jekketralle

AMX 10/10e

Løftehøyde: 714 mm / Løftekapasitet: 1000 kg

JUNGHEINRICH

Høytløftende jekketralle

for optimal ergonomi.

Allsidig som både løftebord og arbeidsbenk.

De spesielt fleksible og ergonomiske høytløftende jekketrallene AMX 10 og AMX 10e er svært anvendelige. Du kan bruke dem som palletruck, løftebord, klargjøringsbord eller som arbeidsbenk. Med kombinasjonen av løftebord og jekketralle kan varer flyttes raskt og effektivt og løftes til en høyde som er skånsom for ryggen. En annen funksjon som bedrer ergonomien, er det optimaliserte ledehendelhodet, som er like enkelt å bruke om du er høyre- eller venstrehendt. AMX leveres med manuell hydraulikk ved behov. For denne modellen kan lasten støttes med ekstra støttehjul fra en høyde på 400 mm. Løftingen skjer ved hjelp av hurtigløft for å spare tid og energi. Alternativt kan AMX 10e leveres i en versjon med elektrohydraulikk. På denne modellen kan svært hyppige høydeendringer gjøres ved å trykke på en knapp.



Approved
Jungheinrich quality

Velprøvd Jungheinrich-kvalitet

Jungheinrich har i årtier stått for maksimal pålitelighet, trucker av høy kvalitet og omfattende service du kan stole på. Fra den enkle jekketrallen til det helautomatiserte logistikksystemet – Jungheinrich leverer maksimal kvalitet.

Fordeler

- Tilgjengelig med manuell eller elektrisk hydraulikk
- Løftehøyde på 800 mm gir ergonomisk drift
- Leveres med støttehjul som tilleggsutstyr
- Ergonomisk ledehendelhåndtak som kan betjenes med begge hender
- Energi- og tidsbesparende hurtigløft inntil 120 kg

Jekketralle fra Jungheinrich

med store kundefordeler.



Effektivitet

Maksimal ytelse med effektive trucker.

Nyskapende teknologi sørger for at varer av alle slag kan flyttes raskt og effektivt. Både manuelt betjent og elektrisk styrt hydraulikk gir maksimal ytelse ved minimalt energibehov.

Effektiv håndtering

- Betjeningsenheten er like enkel å håndtere om du er høyre- eller venstrehendt.
- Den spesielle senkeventilen senker lasten fintfølede og kontrollert.
- Med hurtigløft (standard inntil 120 kg) går europallen klar av gulvet med bare 3 pump.
- Med bare 26 pump oppnår du maksimal løftehøyde.
- Det optimaliserte hydraulikksystemet reduserer nødvendig pumpekraft.
- Nødvendig trekkraft reduseres med tette føringer på hjul.

Integrert lader (AMX 10e)

- En elektronisk ladelikeretter er montert som standard.
- Lading av de vedlikeholdsfrie batteriene (70 Ah) i enhver 230 V stikkontakt.
- Automatisk utkobling av laderen etter at ladingen er avsluttet.



Sikkerhet

Beste forutsetning for et trygt arbeidsmiljø.

Den robuste konstruksjonen til våre jekketraller gir sikker flytting av gods. Etter ønske kan også støttehjul monteres.

Sikker og robust

- Variabel arbeidshøyde opptil 800 mm for ergonomisk arbeidsstilling.
- Leveres med støttehjul som tilleggsutstyr for flytting av varer også i hevet tilstand.
- Gafler med lukkede gaffeltupper i sveiset konstruksjon er solide og tåler stor belastning.
- Pumpeaggregat med integrert tank og senkeventil for fintfølede senking ved hjelp av hendel.
- Overtrykksventil for sikring av hydraulikken mot overbelastning.

Maksimal stabilitet og lang levetid

- Stabile gafler og slank design.
- Sveiset hendelfeste.
- Beskyttede innkjøringsruller.
- Herdet stål.



Fleksibilitet

En truck som er like individuell som bedriften din.

Den svært anvendelige høytløftende jekketralen tilpasser seg dine behov, for eksempel med ulike hjul for forskjellige typer underlag.

Tilpasset utstyr

- Mulig å velge ulike materialer for hjul og ruller, alt etter kvalitet på underlaget og bruksområde.
- Løft og senk: Manuelt eller elektrohydraulisk med 0,5 kW løftemotor.

AMX 10 med manuell betjening:

- Løfting av lasten til optimal arbeidshøyde med få hendelbevegelser.
- Sikring av den høytløftende jekketralen ved hjelp av ekstra støtteben fra og med en bestemt gaffelhøyde.

AMX 10e med elektrohydraulikk:

- Høytløftende jekketralle med elektromotor for stadig skiftende arbeidshøyder.

Arbeidshøyden reguleres med et tastetrykk.

- Batteri: 70 Ah C5, vedlikeholdsfritt.

Modell oversikt

Den riktige modellen for dine applikasjoner:

Navn	Løftekapasitet last	Løftehøyde (maks.)	Arbeidsbredde (pall 800x1200 langsgående)
AMX 10e, 560x1150, C-GN, SH	1000 kg	714 mm	2005 mm
AMX 10e, 560x1150, N-GN, SH	1000 kg	714 mm	
AMX 10e, 1150, V-GV, SH	1000 kg	714 mm	
AMX 10e, 680x1150, N-GN, SH	1000 kg	714 mm	
AMX 10e, 680x1150, C-GN, SH	1000 kg	714 mm	
AMX 10e, 1150, V-V-GV, SH	1000 kg	714 mm	
AMX 10, 560x1150, C-GN, SH	1000 kg	714 mm	2005 mm
AMX 10, 560x1150, N-GN, SH	1000 kg	714 mm	
AMX 10, 560x1150, V/V-GV, SH	1000 kg	714 mm	
AMX 10, 680x1150, N/GN, SH	1000 kg	714 mm	
AMX 10, 680x1150, C-GN, SH	1000 kg	714 mm	
AMX 10, 680x1150, V-V-GV, SH	1000 kg	714 mm	

Jungheinrich Norge AS

Alf Bjerckes vei 30 · 0596 Oslo
Postboks 246 Leirdal · 1011 Oslo
Telefon 02350
24-timers servicevakt 480 75 450

kontakt@jungheinrich.no

www.jungheinrich.no

De tyske produksjonsstedene i
Norderstedt, Moosburg og Landsberg er
sertifisert. Det er også vårt
reservedelslager i Kaltenkirchen. ISO 9001
ISO 14001

Jungheinrich-trucker bygges i henhold til
Eusikkerhetsbestemmelsene og CE-
forskriftene



 **JUNGHEINRICH**