



Elektrisk palletruck

ERE 120i/125i

Løftehøyde: 122 mm / Løftekapasitet: 2000-2500 kg

Kraftig palletruck med kjørende fører

Fleksibel og allsidig for ulike behov.

De fleksible og kraftige elektriske palletruckene ERE 1i for kjørende fører kombinerer pålitelig teknologi med nyskapende funksjoner som er spesielt tilpasset kravene innen moderne logistikk.

Det store utvalget av ståplattformer – nedfellbare og to faste varianter, også tilgjengelig med beskyttelse på tre sider – gir fleksible løsninger tilpasset ulike behov.

Takket være kompakt konstruksjon og redusert lengde inkludert gaffelrygg (l2-mål), får du bedre utnyttelse av lagringsplassen og enklere manøvrering i trange områder. Våre trucker er utstyrt med et modulsystem og er derfor allsidige og tilpasningsdyktige til ulike situasjoner. Med en rekke sikkerhetsfunksjoner kan du tilpasse trucken med tilleggsutstyr for å oppfylle dine behov.

Den oppgraderte smartPILOT-enheten kan betjenes fra begge sider og har automatisk midtstilling for enklere og mer presis styring. Den optimaliserte tilgangen til komfortladekontakten øker brukervennligheten. Disse smarte funksjonene forbedrer både effektiviteten, ergonomien og sikkerheten på lageret.



Ingen bekymringer – ingen kompromisser!

Med Jungheinrich Li-ion Guarantee Plus garanterer vi i inntil 8 års ytelse på våre litiumionbatterier. Vi er sikre på at du vil sette pris på den høye ytelsen og lange levetiden til vår litiumionteknologi. Derfor garanterer vi at du kan bytte tilbake til opprinnelig teknologi når som helst innen de seks første månedene etter levering.



Utnytt dataene til din fordel.

Bruk truckdataene til å spare tid, energi og kostnader, samtidig som du øker effektiviteten. Med vår telematikkboks (fra fabrikken) har du tilgang til en gratis flåtestyringsstartpakke som enkelt kan utvides med ulike maskin- og programvarekomponenter.

Garantivilkår

* I samsvar med våre garantibetingelser - se vår nettside for detaljer.

Fordeler

- Valgfri førerplattform med beskyttelse på tre sider gir maksimal sikkerhet og ergonomi.
- Kompakt design for optimal plassutnyttelse og smidighet.
- Forbedret smartPILOT gir bedre ergonomi og enklere betjening.
- Automatisk hastighetsreduksjon ved innkjøring i lastebil ved hjelp av valgfri sensorregistrering.

Palletruck fra Jungheinrich

med store fordeler for kunden.



Effektivitet

Maksimal effekt takket være innovativ teknologi.

Batterikonseptet gir stor fleksibilitet og tilpasser seg optimalt til dine lagerbehov. Litiumionteknologien gir effektiv bruk, selv ved lave temperaturer i fryserom.

Fleksibelt batterikonsept

- Høy kapasitet og fleksibilitet fra 100 Ah til 200 Ah.
- Kraftig, integrert lader på 70 A til pauselading i alle stikkontakter, selv i korte pauser.
- Høy tilgjengelighet takket være korte ladetider.

Kraftig drivkonsept

- Kraftig akselerasjon og høy maksimal hastighet.
- Høyere kjøreytelse med lastavhengig curveCONTROL.
- Regenerativ nedbremsing med energigjenvinning.

Ergonomiske løsninger

- Lastebilsensor med automatisk hastighetsreduksjon ved kjøring på ramper reduserer støt og øker kjørekomforten.
- Plattform med fjæring som stilles inn etter førerens vekt.
- Romslig plass med tverrstilt førerplattform gir en ergonomisk god arbeidsstilling.
- Tilvalget komfortladekontakt øker betjeningskomforten.



Sikkerhet

De høyeste sikkerhetsstandardene for ansatte og varer.

Den ergonomiske førerplattformen gir maksimal beskyttelse og samtidig god plass for operatøren. Smart assistentsystem reduserer risikoen for skader og øker produktiviteten.

Smarte assistentsystemer

- 15 % økning i produktiviteten med positionCONTROL (tilleggsutstyr): Løftetiden blir redusert ved hjelp av forhåndsdefinerte løftehøyder, samtidig som friløft av pallen oppnås med ett enkelt løft.
- Høy stabilitet takket være kobling av støttehjulene (ProTracLink).
- Sensor for lastebilgjenkjenning med automatisk hastighetsreduksjon ved innkjøring i lastebil.
- Floor-Spot montert innenfor truckprofilen.

Sikker og ergonomisk betjening

- Stort utvalg av romslige førerplattformer.
- I tillegg dempet førerplattform med justering basert på førervekt.
- Optimalisert og sikker hastighet ved kjøring i svinger med curveCONTROL.
- Bedre sikt i dårlig opplyste områder takket være et lys (tilvalg) montert på bøylen for tilleggsutstyr.



Individualitet

Fleksibilitet for alle bruksområder.

Med et bredt utvalg av tilpasningsmuligheter kan du skreddersy utstyret etter dine behov – enten det gjelder økt effektivitet, ekstra sikkerhet eller ergonomiske løsninger.

Kan tilpasses individuelt

- Ulike plattformvarianter oppfyller individuelle krav.
- Optimal vareflyt gjennom tilpassede hastigheter fra 6–9 km/t.
- Løftekapasitet inntil 2,5 t.
- Mekanisk eller elektrisk styring, avhengig av behov.

Annet tilleggsutstyr

- Omfattende tilleggsutstyr gir individuelle tilpasninger.
- Robust, universell bøyel for tilleggsutstyr som f.eks. komponenter for trådløs kommunikasjon.
- Leveres som standard med komfortladekontakt og valgfritt med integrert lader.
- En fjæret førerplattform reduserer vibrasjonene på operatøren.
- Ekstra lastgrind (1800 mm).

Modell oversikt

Den riktige modellen for dine applikasjoner:

Navn	Løftekapasitet last	Løftehøyde (maks.)	Kjørehastighet uten last	Arbeidsbredde (pall 800x1200 langsgående)	Løftehastighet uten last
ERE 120i 6 km/t	2000 kg	122 mm	6 km/h	2191 mm	0,05 m/s
ERE 120i	2000 kg	122 mm	9 km/h	2191 mm	0,05 m/s
ERE 125i	2500 kg	122 mm	9 km/h	2191 mm	0,08 m/s

Jungheinrich Norge AS

Alf Bjerckes vei 30 · 0596 Oslo
Postboks 246 Leirdal · 1011 Oslo
Telefon 02350
24-timers servicevakt 480 75 450

kontakt@jungheinrich.no

www.jungheinrich.no

De tyske produksjonsstedene i
Norderstedt, Moosburg og Landsberg er
sertifisert. Det er også vårt
reservedelslager i Kaltenkirchen. ISO 9001
ISO 14001

Jungheinrich-trucker bygges i henhold til
Eusikkerhetsbestemmelsene og CE-
forskriftene



 **JUNGHEINRICH**