



Elektrisk støttebenstruck

EJC 212b–220b

Løftehøyde: 2500-6000 mm / Løftekapasitet: 1200-2000 kg



Den allsidige ekspert ved lasting og lossing.

Transporter europaller og spesialgods enkelt og sikkert.

De fleksible og effektive støttebenstruckene EJC 2b er spesielt beregnet på håndtering av spesialgods. Støttebenene er trukket ut til siden og de smidde gaflene kan senkes helt ned til gulvet. Dermed er det enkelt å kjøre under lasten. Gaflene er også tilgjengelige i ulike varianter. I tillegg garanterer våre assistentsystemer følgende: operationCONTROL varsler ved overskridelse av restkapasitet og høydeforvalget positionCONTROL gir sikker og effektiv håndtering av varer. Støttebenstruckene har en kraftig trefasemotor med rask akselerasjon som sørger for effektivitet på lageret. Løftmotoren overbeviser med imponerende ytelse. Den er stillegående og gir mulighet for presis innsetting og uthenting av varer i kombinasjon med den optimaliserte hydraulikken. Løftmotoren bidrar derfor også til komfortabelt og trygt arbeid.



Ingen bekymringer – ingen kompromisser!

Med Jungheinrich Li-ion Guarantee Plus garanterer vi i inntil 8 års ytelse på våre litiumionbatterier. Vi er sikre på at du vil sette pris på den høye ytelsen og lange levetiden til vår litiumionteknologi. Derfor garanterer vi at du kan bytte tilbake til opprinnelig teknologi når som helst innen de seks første månedene etter levering.



Utnytt dataene til din fordel.

Bruk truckdataene til å spare tid, energi og kostnader, samtidig som du øker effektiviteten. Med vår telematikkboks (fra fabrikken) har du tilgang til en gratis flåtestyringsstartpakke som enkelt kan utvides med ulike maskin- og programvarekomponenter.

Garantivilkår

* I samsvar med våre garantibetingelser - se vår nettside for detaljer.

Fordeler

- Kraftig og vedlikeholdsfri drivmotor i trefaseteknologi.
- Opptak av lukkede paller eller paller på tvers.
- Proporsjonalhydraulikk gir fintfølende heving og senking.
- Trygg sneglefart med ledehendel i øvre posisjon.
- Fleksibel tilpasning til ulike behov.

Støttebenstruck fra Jungheinrich

med maksimale fordeler for kunden



Effektivitet

Maksimal ytelse med effektive trucker.

Ekstra store batterier i kombinasjon med optimert batteristyring reduserer antall pauser og gjør vareflyten mer effektiv.

Intelligent drivverksteknologi og elektronikk

- Motorer i trefaseteknologi gir økt ytelse og reduserte driftskostnader gjennom optimal tilpasning til vår egenutviklede elektronikk.
- Økt effektivitet med fremragende energitunyttelse.
- Kraftig akselerasjon og rask endring av kjøreretning.
- Rullesperre i stigninger.
- Vedlikeholdsfri børsteløs drivmotor.

Lang driftstid

- Lang driftstid med batterikapasitet inntil 375 Ah.
- Integrert lader (tilleggsutstyr) gir enkel lading i alle 230 V-stikkontakter (avhengig av batteritype inntil maks. 270 Ah; kan også leveres med hurtiglade-funksjon for lading i løpet av ett skift).

Litiumionteknologi

- Stor tilgjengelighet, takket være ekstremt korte ladetider.
- Bytte av batteri ikke nødvendig.
- Spar kostnader gjennom lengre levetid og vedlikeholdsfrihet i forhold til blybatterier.
- Laderom og lufting er ikke nødvendig, siden det ikke utvikles gass.



Sikkerhet

Beste forutsetning for et trygt arbeidsmiljø.

Forebygging av ulykker gjennom optimal ergonomi: vårt gjennomtenkte og selvforklarende multifunksjonelle ledehendehode gir sikker bruk.

Full oversikt

- 2-tommers display med lastindikator (tilleggsutstyr) som sentralt visnings- og innstillingsinstrument.
- Ladestatus på batteriet, driftstimer og hendelsesmeldinger.
- Valg mellom tre kjøreprogrammer.
- Aktivisering med tenningsnøkkel, eller med EasyAccess via berøringsbryter, PIN-kode eller transponderkort (tilleggsutstyr).

Sikker innsetting og uthenting

- Brukervennlig betjening av alle løfte- og senkefunksjoner med multifunksjonelt ledehendehode.
- Eksakt og fintfølede løfting av lasten med turtallsregulert og stillegående hydraulikkmotor.
- Skånsom plassering av lasten med proporsjonalhydraulikk.
- Automatisk reduksjon av kjørehastigheten ved hevet last.
- Firehjulsprinsipp gir god stabilitet.

Servicevennlig konstruksjon

- Motordekselet har bare to skruer og er derfor lett å åpne.
- Serviceåpninger på frontdekselet.
- Bytte av støttehjul skjer ovenfra med bare lett hevet truck, takket være bajonettmekanisme.
- Elektronikken i ledehendelen er beskyttet mot fuktighet og smuss i henhold til IP65.



Fleksibilitet

En truck som er like individuell som bedriften din.

Full oversikt: på sekstommersdisplayet (tilleggsutstyr) på bøylen for tilleggsutstyr vises løftehøyde, restkapasitet, varsling av overlast og finveiling.

Bredsporvariant

- Støtteben trukket ut på sidene og smidde gafler som kan senkes ned til gulvet.
- For fleksibel håndtering av spesiallast og europaller fra langsiden (UK, USA).

Praktisk oppbevaringsplass

- Dokumentholder på frontdekselet.
- Oppbevaringsplass på batteridekselet.
- Oppbevaring for penner og papirktype.

Tilleggsutstyr

- 6-tommers tilleggsskjerm (tilleggsutstyr) for assistentsystemer.
- Tvillingstøttehjul reduserer slitasjen.
- Lastgrind i ulike byggehøyder.
- Fryseromsutførelse
- Tilkoblingsmulighet til for eksempel terminal, skanner eller skriver.

Modell oversikt

Den riktige modellen for dine applikasjoner:

Navn	Løftekapasitet last	Løftehøyde (maks.)	Kjørehastighet uten last	Arbeidsbredde (pall 800x1200 langsgående)	Løftehastighet uten last
EJC 212b	1200 kg	6000 mm	6 km/h	2290 mm	0,4 m/s
EJC 214b	1400 kg	6000 mm	6 km/h	2352 mm	0,3 m/s
EJC 216b	1600 kg	6000 mm	6 km/h	2352 mm	0,3 m/s
EJC 220b	2000 kg	6000 mm	6 km/h	2352 mm	0,34 m/s

Jungheinrich Norge AS

Alf Bjerckes vei 30 · 0596 Oslo
Postboks 246 Leirdal · 1011 Oslo
Telefon 02350
24-timers servicevakt 480 75 450

kontakt@jungheinrich.no

www.jungheinrich.no

De tyske produksjonsstedene i
Norderstedt, Moosburg og Landsberg er
sertifisert. Det er også vårt
reservedelslager i Kaltenkirchen. ISO 9001
ISO 14001

Jungheinrich-trucker bygges i henhold til
Eusikkerhetsbestemmelsene og CE-
forskriftene



 **JUNGHEINRICH**