



## Plukktruck

**ECE 310**

Løftehøyde: 750 mm / Løftekapasitet: 1000 kg





## VDI-tabell

|                   |        |                                                        |          |                         |                     |
|-------------------|--------|--------------------------------------------------------|----------|-------------------------|---------------------|
| Mark              | 1.1    | Produsent (kort navn)                                  |          | Jungheinrich            |                     |
|                   | 1.2    | Produsentens typebetegnelse                            |          | ECE 310                 | ECE 310 HP          |
|                   | 1.3    | Drivenhet                                              |          | Elektrisk               |                     |
|                   | 1.4    | Betjening                                              |          | Plukktruck              |                     |
|                   | 1.5    | Løftekapasitet last                                    | Q kg     | 1000                    |                     |
|                   | 1.6    | Lastsenteravstand                                      | c mm     | 600                     |                     |
|                   | 1.8    | Lastavstand                                            | x mm     | 821                     |                     |
|                   | 1.9    | Hjulavstand                                            | y mm     | 1925                    | 2075                |
| Vekter            | 2.1.1  | Egenvekt (inkl. batterier)                             | kg       | 1084                    | 1274                |
|                   | 2.2    | Akselbelastning med last foran/bak                     | kg       | 839 / 1245              | 869 / 1405          |
|                   | 2.3    | Akselbelastning uten last foran/bak                    | kg       | 772 / 311               | 862 / 411           |
| Hjul, chassis     | 3.1    | Hjul                                                   |          | Polyuretan (PU)         |                     |
|                   | 3.2    | Hjuldimensjon foran                                    |          | Ø 230 x 78              |                     |
|                   | 3.3    | Hjuldimensjon bak                                      |          | Ø 75 x 95               |                     |
|                   | 3.4    | Tilleggshjul                                           |          | Ø 180 x 65              |                     |
|                   | 3.5    | Hjul, antall foran/bak (x = drivhjul)                  |          | 1+1x/2                  |                     |
|                   | 3.6    | Sporvidde foran                                        | b10 mm   | 481                     |                     |
|                   | 3.7    | Sporvidde bak                                          | b11 mm   | 339                     |                     |
|                   | 3.7.1  | 2. Sporvidde bak                                       | mm       | 379                     |                     |
| Grunnleggende mål | 4.4    | Løftehøyde (h3)                                        | h3 mm    | 750                     |                     |
|                   | 4.9    | Høyde ledehendelhåndtak i kjøreposisjon min./maks.     | h14 mm   | 1374 / 1418             |                     |
|                   | 4.14   | Høyde hevet                                            | h12 mm   | -                       | 1002                |
|                   | 4.15   | Høyde senket                                           | h13 mm   | 90                      |                     |
|                   | 4.19   | Totallengde                                            | l1 mm    | 2471                    | 2621                |
|                   | 4.20   | Lengde inkl. gaffelrygg                                | l2 mm    | 1321                    | 1471                |
|                   | 4.21.1 | Totalbredde                                            | b1 mm    | 810                     |                     |
|                   | 4.22   | Gafler (tykkelse, bredde, lengde)                      | s/e/l mm | 56 x 185 x 1150         |                     |
|                   | 4.25   | Mål over gafler                                        | b5 mm    | 560                     |                     |
|                   | 4.32   | Bakkeklinging målt midt mellom akslingene              | m2 mm    | 30                      |                     |
|                   | 4.34.2 | Arbeidsbredde (pall 800x1200 langsgående)              | Ast mm   | 2721                    | 2871                |
|                   | 4.35   | Svingradius                                            | Wa mm    | 2142                    | 2292                |
| Ytelser           | 5.1    | Kjørehastighet med/uten last (Efficiency   drivePLUS)  | km/h     | 11,5 / 12,5   11,5 / 14 | 11 / 12,5   11 / 14 |
|                   | 5.2    | Løftehastighet med/uten last                           | m/s      | 0,17 / 0,33             |                     |
|                   | 5.3    | Senkehastighet med/uten last                           | m/s      | 0,19 / 0,19             |                     |
|                   | 5.8    | Maks. stigeevne med/uten last (Efficiency   drivePLUS) | %        | 6 / 15   6 / 15         |                     |
|                   | 5.10   | Driftsbrems                                            |          | Generatorisk            |                     |
|                   |        |                                                        |          |                         |                     |

|                               |       |                                                               |        |             |             |
|-------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------|--------|-------------|-------------|
| Elektrisk motor / Elektronikk | 6.1   | Drivmotor, effekt S2 60 min (Efficiency   drivePLUS)          | kW     | 2,8   3,2   |             |
|                               | 6.2   | Løftemotor, effekt ved S3                                     | kW     | 1,5         |             |
|                               | 6.4   | Batterispenning / nominell kapasitet                          | V / Ah | 24 / 465    |             |
|                               | 6.5   | Batteriets vekt                                               | kg     | 370         |             |
|                               | 6.6.1 | Energiforbruk iht. EN-syklus (Efficiency   PLUS)              | kWh/h  | 0,4   0,47  |             |
|                               | 6.6.2 | CO2-ekvivalent i henhold til EN ISO 23308 (Efficiency   PLUS) | kg/h0  | 0,22   0,3  |             |
|                               | 6.7   | Omløpshastighet (Efficiency   PLUS)                           | t/h    | 65   68     | 64   67     |
|                               | 6.8.1 | Energiforbruk ved maks. omløpshastighet (Efficiency   PLUS)   | kWh/h  | 1,27   1,47 | 1,28   1,47 |
| Andre                         | 8.1   | Type kjørekontroll                                            |        | AC          |             |
|                               | 10.5  | Utførelse styring                                             |        | elektrisk   |             |
|                               | 10.7  | Lydtrykknivå iht. EN12053                                     | dB (A) | 62          |             |

- Her vises kun tekniske verdier for standardmodellen i henhold til retningslinje VDI 2198. Andre dekk, master eller tilleggsutstyr kan gi andre verdier. Med forbehold om endringer og tekniske nyheter.

Verdi for batterirom L; gaffellengde 1150 mm.

- VDI-nr. 1.9: med batterirom XL eller XL (ERE): y + 118 mm; med forlenget førerplattform: y + 50 mm.
- VDI-nr. 4.14: ECE HP: h12 se skisse, mål 840 mm + 162 mm = 1002 mm.
- VDI-nr. 4.19: med batterirom XL eller XL (ERE): l1 + 118 mm; med forlenget førerplattform: l1 + 50 mm.
- VDI-nr. 4.20: med batterirom XL eller XL (ERE): l2 + 118 mm; med forlenget førerplattform: l2 + 50 mm.
- VDI-nr. 4.34.2: Med batterirom XL eller XL (ERE): Arbeidsgangbredde + 118 mm; med forlenget førerplattform: Arbeidsgangbredde + 50 mm; diagonalt iht. VDI: Arbeidsgangbredde + 94 mm.
- VDI-nr. 4.35: Med batterirom XL eller XL (ERE): Wa + 118 mm; med forlenget førerplattform: Wa + 50 mm.
- VDI-nr. 6.2: Ved S3 10 %.
- VDI-nr. 6.4: med batterirom XL: 24 V / 620 Ah.
- VDI-nr. 6.5: med batterirom XL: 460 kg.

Jungheinrich Norge AS

Alf Bjerckes vei 30 · 0596 Oslo

Postboks 246 Leirdal · 1011 Oslo

Telefon 02350

24-timers servicevakt 480 75 450

[kontakt@jungheinrich.no](mailto:kontakt@jungheinrich.no)

[www.jungheinrich.no](http://www.jungheinrich.no)