




Elektrisk firehjuls motvektstruck

EFG 425–435

Løftehøyde: 2900-7500 mm / Løftekapasitet: 2500-3500 kg

EFG 425–435





EFG 425–435

EFG 425k, EFG 425	Løftehøyde (h3)	Høyde senket mast (h1)	Friløft (h2)	Høyde løftet mast (h4)	Tilt mast frem/tilbake
Todelt friløftmast ZZ	3100 mm	2190 mm	1600 mm	3690 mm	6 / 8 °
	3300 mm	2290 mm	1700 mm	3890 mm	6 / 8 °
	3500 mm	2390 mm	1800 mm	4090 mm	6 / 8 °
	3700 mm	2490 mm	1900 mm	4290 mm	6 / 8 °
	4000 mm	2640 mm	2050 mm	4590 mm	6 / 8 °
Todelt teleskopmast ZT	2900 mm	2125 mm	150 mm	3500 mm	6 / 8 °
	3100 mm	2225 mm	150 mm	3700 mm	6 / 8 °
	3300 mm	2325 mm	150 mm	3900 mm	6 / 8 °
	3500 mm	2425 mm	150 mm	4100 mm	6 / 8 °
	3700 mm	2525 mm	150 mm	4300 mm	6 / 8 °
	4000 mm	2675 mm	150 mm	4600 mm	6 / 8 °
	4300 mm	2875 mm	150 mm	4950 mm	6 / 8 °
	4500 mm	2975 mm	150 mm	5150 mm	6 / 8 °
	5000 mm	3225 mm	150 mm	5650 mm	6 / 8 °
	5500 mm	3525 mm	150 mm	6200 mm	6 / 8 °
Tredelt friløftmast DZ	4400 mm	2090 mm	1500 mm	4990 mm	6 / 8 °
	4700 mm	2190 mm	1600 mm	5290 mm	6 / 8 °
	5000 mm	2290 mm	1700 mm	5590 mm	6 / 8 °
	5500 mm	2490 mm	1900 mm	6090 mm	6 / 8 °
	6000 mm	2690 mm	2100 mm	6590 mm	6 / 8 °
	6500 mm	2890 mm	2300 mm	7090 mm	6 / 8 °
	7000 mm	3090 mm	2500 mm	7590 mm	6 / 8 °
	7500 mm	3290 mm	2700 mm	8090 mm	6 / 8 °
EFG 430k, EFG 430, EFG S30	Løftehøyde (h3)	Høyde senket mast (h1)	Friløft (h2)	Høyde løftet mast (h4)	Tilt mast frem/tilbake

Todelt friløftmast ZZ	3100 mm	2187 mm	1450 mm	3837 mm	6 / 8 °
	3300 mm	2287 mm	1450 mm	3837 mm	6 / 8 °
	3500 mm	2387 mm	1650 mm	4237 mm	6 / 8 °
	3700 mm	2487 mm	1750 mm	4437 mm	6 / 8 °
	4000 mm	2637 mm	1900 mm	4737 mm	6 / 8 °
Todelt teleskopmast ZT	2900 mm	2122 mm	150 mm	3657 mm	6 / 8 °
	3100 mm	2222 mm	150 mm	3857 mm	6 / 8 °
	3300 mm	2322 mm	150 mm	4057 mm	6 / 8 °
	3500 mm	2422 mm	150 mm	4257 mm	6 / 8 °
	3700 mm	2522 mm	150 mm	4457 mm	6 / 8 °
	4000 mm	2672 mm	150 mm	4757 mm	6 / 8 °
	4300 mm	2872 mm	150 mm	5057 mm	6 / 8 °
	4500 mm	2972 mm	150 mm	5257 mm	6 / 8 °
	5000 mm	3222 mm	150 mm	5757 mm	6 / 8 °
	5500 mm	3522 mm	150 mm	6257 mm	6 / 8 °
Tredelt friløftmast DZ	4400 mm	2087 mm	1350 mm	5137 mm	6 / 8 °
	4700 mm	2187 mm	1450 mm	5437 mm	6 / 8 °
	5000 mm	2287 mm	1550 mm	5737 mm	6 / 8 °
	5500 mm	2487 mm	1750 mm	6237 mm	6 / 8 °
	6000 mm	2687 mm	1950 mm	6737 mm	6 / 8 °
	6500 mm	2887 mm	2150 mm	7237 mm	6 / 8 °
	7000 mm	3087 mm	2350 mm	7737 mm	6 / 8 °
	7500 mm	3287 mm	2550 mm	8237 mm	6 / 8 °
EFG 435	Løftehøyde (h3)	Høyde senket mast (h1)	Friløft (h2)	Høyde løftet mast (h4)	Tilt mast frem/tilbake
Todelt friløftmast ZZ	3100 mm	2217 mm	1451 mm	3866 mm	6 / 8 °
	3300 mm	2317 mm	1551 mm	4066 mm	6 / 8 °
	3500 mm	2417 mm	1651 mm	4266 mm	6 / 8 °
	3700 mm	2517 mm	1751 mm	4466 mm	6 / 8 °

	4000 mm	2667 mm	1901 mm	4766 mm	6 / 8 °
Todelt teleskopmast ZT	2900 mm	2152 mm	150 mm	3686 mm	6 / 8 °
	3100 mm	2252 mm	150 mm	3886 mm	6 / 8 °
	3300 mm	2352 mm	150 mm	4086 mm	6 / 8 °
	3500 mm	2452 mm	150 mm	4286 mm	6 / 8 °
	3700 mm	2552 mm	150 mm	4486 mm	6 / 8 °
	4000 mm	2702 mm	150 mm	4786 mm	6 / 8 °
	4300 mm	2902 mm	150 mm	5086 mm	6 / 8 °
	4500 mm	3002 mm	150 mm	5286 mm	6 / 8 °
	5000 mm	3303 mm	150 mm	5787 mm	6 / 8 °
	5500 mm	3603 mm	150 mm	6287 mm	6 / 8 °
Tredelt friløftmast DZ	4400 mm	2117 mm	1351 mm	5166 mm	6 / 8 °
	4700 mm	2217 mm	1451 mm	5466 mm	6 / 8 °
	5000 mm	2317 mm	1551 mm	5766 mm	6 / 8 °
	5500 mm	2517 mm	1751 mm	6266 mm	6 / 8 °
	6000 mm	2717 mm	1951 mm	6766 mm	6 / 8 °
	6500 mm	2917 mm	2151 mm	7266 mm	6 / 8 °
	7000 mm	3117 mm	2351 mm	7766 mm	6 / 8 °
	7500 mm	3317 mm	2551 mm	8266 mm	6 / 8 °

VDI-tabell

Mark	1.1	Produsent (kort navn)		Jungheinrich						
	1.2	Produsentens typebetegnelse		EFG 425k	EFG 425	EFG 430k	EFG 430	EFG S30	EFG 435	
	1.3	Drivenhet		Elektrisk						
	1.4	Betjening		Sittende						
	1.5	Løftekapasitet last	Q kg	2500		3000			3500	
	1.6	Lastsenteravstand	c mm	500					600	500
	1.8	Lastavstand	x mm	442		447				
	1.9	Hjulavstand	y mm	1595	1740	1595	1745			
Vekter	2.1.1	Egenvekt (inkl. batterier)	kg	4691	4642	5298	5143	5435	5664	
	2.2	Akselbelastning med last foran/bak	kg	6414 / 776	6466 / 676	7404 / 895	7395 / 748	7605 / 829	8239 / 926	
	2.3	Akselbelastning uten last foran/bak	kg	2419 / 2272	2595 / 2047	2594 / 2704	2741 / 2402	2771 / 2664	2805 / 2859	
Hjul, chassis	3.1	Hjul		Superelastisk (SE)						
	3.2	Hjuldimensjon foran		225/75-10		250/60-12		315/45-12		
	3.3	Hjuldimensjon bak		180/70-8		200/50-10	180/70-8	200/50-10		
	3.5	Hjul, antall foran/bak (x = drivhjul)		2x / 2						
	3.6	Sporvidde foran	b10 mm	990		950		1000		
	3.7	Sporvidde bak	b11 mm	940						950
Grunnleggende mål	4.1	Tilt mast frem/tilbake	a/β °	6 / 8						
	4.2	Høyde senket mast (h1)	h1 mm	2325		2322			2352	
	4.3	Friløft (h2)	h2 mm	150						
	4.4	Løftehøyde (h3)	h3 mm	3300						
	4.5	Høyde løftet mast (h4)	h4 mm	3900		4057			4086	
	4.7	Høyde på beskyttende tak (hytte)	h6 mm	2240						
	4.8	Setehøyde / ståhøyde	h7 mm	1226						
	4.12	Høyde tilhengerfeste	h10 mm	380						
	4.12.1	2. Høyde tilhengerfeste	mm	530						
	4.19	Totallengde	l1 mm	3484	3632	3489	3637			
	4.20	Lengde inkl. gaffelrygg	l2 mm	2334	2482	2339	2487			
	4.21.1	Totalbredde	b1 mm	1200					1300	
	4.22	Gafler (tykkelse, bredde, lengde)	s/ e/l mm	40 x 100 x 1150		45 x 125 x 1150				
	4.23	Gaffelbord tilkoblingsklasse		2A		3A				
	4.24	Gaffelbordbredde	b3 mm	1120						
	4.31	Bakkeklaring med last målt under mast	m1 mm	110						
	4.32	Bakkeklaring målt midt mellom akslingene	m2 mm	135						
	4.34.1	Arbeidsbredde (pall 1000 × 1200 på tverrsnitt)	Ast mm	3722	3872	3727	3877			
4.34.2	Arbeidsbredde (pall 800x1200 langsgående)	Ast mm	3922	4072	3927	4077				
4.35	Svingradius	Wa mm	2080	2230	2080	2230				
4.36	Minste svingradius	b13 mm	580	630	580	630				

Ytelser	5.1	Kjørehastighet med/uten last (Efficiency drivePLUS)	km/h	17 / 17 20 / 20							
	5.2	Løftehastighet med/uten last (Efficiency liftPLUS)	m/s	0,58 / 0,62 0,64 / 0,68			0,5 / 0,52 0,57 / 0,63		0,44 / 0,51 0,5 / 0,53		
	5.3	Senkehastighet med/uten last (Efficiency liftPLUS)	m/s	0,59 / 0,62 0,59 / 0,62			0,58 / 0,64 0,58 / 0,64		0,56 / 0,59 0,56 / 0,59		
	5.5	Trekraft med/uten last (Efficiency drivePLUS)	N	8000 / 8000 10000 / 10000			7000 / 7000 10000 / 10000				
	5.6	Maks. trekkraft med/uten last (Efficiency drivePLUS)	N	16000 / 16000 19500 / 18600		16000 / 16000 19500 / 19500					
	5.7	Stigeevne med/uten last (Efficiency drivePLUS)	%	12 / 18 19 / 30			10 / 15 16 / 25		10 / 15 14 / 23		
	5.8	Maks. stigeevne med/uten last (Efficiency drivePLUS)	%	18 / 28 27 / 34		18 / 28 27 / 38	18 / 28 22 / 33		17 / 28 20 / 33		
	5.9	Akselerasjonstid med/uten last (Efficiency drivePLUS)	s	6,1 / 5,7 5,3 / 5			6,1 / 5,4 5,5 / 5		6,4 / 5,5 5,6 / 5,1		
	5.10	Driftsbrems		Friksjonsbrems (hydraulisk aktivert)							
	Elektrisk motor / Elektronikk	6.1	Drivmotor, effekt S2 60 min (Efficiency drivePLUS)	kW	8,9 11,3						
6.1.1		2. Drivmotor, effekt S2 60 min (Efficiency drivePLUS)	kW	8,9 11,3							
6.2		Løftemotor, effekt ved S3 (Efficiency liftPLUS)	kW	19,5 22							
6.3		Batteri iht. DIN 43531/35/36		DIN 43536 A							
6.4		Batterispenning / nominell kapasitet	V / Ah	80 / 620		80 / 775	80 / 620		80 / 775		
6.5		Batteriets vekt	kg	1558		1863	1558		1863		
6.6.1		Energiforbruk iht. EN-syklus (Efficiency PLUS)	kWh/h	6,2 6,2			7,2 7,2		7,1 7,1	7,4 7,4	8,1 8,3
6.6.2		CO2-ekvivalent i henhold til EN ISO 23308 (Efficiency PLUS)	kg/h0	3,35 3,4			3,89 3,9		3,84 3,8	4 4	4,38 4,5
6.7		Omløpshastighet (Efficiency PLUS)	t/h	173 188			204 219		201 219		224 238
6.8		Kapasitet ved håndtering av varer i henhold til VDI-standarden 2198 (Efficiency PLUS)	t/kWh	22,2 20			22,9 21,3		22,8 21,3		24,3 22,2
6.8.1		Energiforbruk ved maks. omløpshastighet (Efficiency PLUS)	kWh/h	7,8 9,4			8,9 10,3		8,8 10,3		9,2 10,7
Andre	8.1	Type kjørekontroll		Impuls/AC							
	10.1	Arbeidstrykk for påbygningsaggregat	bar	240							
	10.2	Oljestrøm for påbygningsaggregat	l/min	45							
	10.7	Lydtrykknivå iht. EN12053	dB (A)	69							
	10.8	Trekant, type / type DIN		DIN 15170 H							
- Her vises kun tekniske verdier for standardmodellen i henhold til retningslinje VDI 2198. Andre dekk, master eller tilleggsutstyr kan gi andre verdier. Med forbehold om endringer og tekniske nyheter.											

Vær oppmerksom på følgende:

De angitte verdiene til standardtrucken ble målt med Continental-dekk. Bruk av andre dekk på standardtrucken kan føre til avvikende verdier.

Jungheinrich Norge AS

Alf Bjerckes vei 30 · 0596 Oslo
Postboks 246 Leirdal · 1011 Oslo
Telefon 02350
24-timers servicevakt 480 75 450

kontakt@jungheinrich.no

www.jungheinrich.no

De tyske produksjonsstedene i
Norderstedt, Moosburg og Landsberg er
sertifisert. Det er også vårt
reservedelslager i Kaltenkirchen.

ISO 9001
ISO 14001

Jungheinrich-trucker bygges i henhold til
Eusikkerhetsbestemmelsene og CE-
forskriftene



 **JUNGHEINRICH**