



## Elektrisk firehjuls motvektstruck

**EFG 316–320**

Løftehøyde: 2020-7000 mm / Løftekapasitet: 1600-2000 kg

 **JUNGHEINRICH**

EFG 316–320





## EFG 316–320

| EFG 316                | Løftehøyde (h3) | Høyde senket mast (h1) | Friløft (h2) | Høyde løftet mast (h4) | Tilt mast frem/tilbake |
|------------------------|-----------------|------------------------|--------------|------------------------|------------------------|
| Todelt friløftmast ZZ  | 2900 mm         | 1965 mm                | 1375 mm      | 3490 mm                |                        |
|                        | 3100 mm         | 2065 mm                | 1475 mm      | 3690 mm                |                        |
|                        | 3180 mm         | 2105 mm                | 1515 mm      | 3770 mm                |                        |
|                        | 3300 mm         | 2165 mm                | 1575 mm      | 3890 mm                |                        |
|                        | 3500 mm         | 2265 mm                | 1675 mm      | 4090 mm                |                        |
|                        | 3700 mm         | 2365 mm                | 1775 mm      | 4290 mm                |                        |
|                        | 4000 mm         | 2515 mm                | 1925 mm      | 4590 mm                |                        |
| Todelt teleskopmast ZT | 3000 mm         | 2060 mm                | 150 mm       | 3590 mm                | 7 / 7 °                |
|                        | 3100 mm         | 2110 mm                | 150 mm       | 3690 mm                |                        |
|                        | 3300 mm         | 2210 mm                | 150 mm       | 3890 mm                |                        |
|                        | 3500 mm         | 2310 mm                | 150 mm       | 4090 mm                |                        |
|                        | 3700 mm         | 2410 mm                | 150 mm       | 4290 mm                |                        |
|                        | 4000 mm         | 2560 mm                | 150 mm       | 4590 mm                |                        |
|                        | 4500 mm         | 2810 mm                | 150 mm       | 5090 mm                |                        |
| Tredelt friløftmast DZ | 4250 mm         | 1975 mm                | 1385 mm      | 4840 mm                |                        |
|                        | 4400 mm         | 2025 mm                | 1435 mm      | 4990 mm                |                        |
|                        | 4640 mm         | 2105 mm                | 1515 mm      | 5230 mm                |                        |
|                        | 4700 mm         | 2125 mm                | 1535 mm      | 5290 mm                |                        |
|                        | 4800 mm         | 2165 mm                | 1575 mm      | 5390 mm                |                        |
|                        | 5000 mm         | 2235 mm                | 1645 mm      | 5590 mm                |                        |
|                        | 5500 mm         | 2415 mm                | 1825 mm      | 6090 mm                |                        |
|                        | 6000 mm         | 2585 mm                | 1995 mm      | 6590 mm                |                        |
|                        | 6500 mm         | 2765 mm                | 2175 mm      | 7090 mm                |                        |
|                        | 7000 mm         | 2935 mm                | 2345 mm      | 7590 mm                |                        |
| EFG 318, EFG 320       | Løftehøyde (h3) | Høyde senket mast (h1) | Friløft (h2) | Høyde løftet mast      | Tilt mast              |

|                        |         |         |         | mast<br>(h4) | frem/<br>tilbake |
|------------------------|---------|---------|---------|--------------|------------------|
| Todelt friløftmast ZZ  | 2900 mm | 1972 mm | 1330 mm | 3542 mm      |                  |
|                        | 3100 mm | 2072 mm | 1430 mm | 3742 mm      |                  |
|                        | 3180 mm | 2112 mm | 1470 mm | 3822 mm      |                  |
|                        | 3300 mm | 2172 mm | 1530 mm | 3942 mm      |                  |
|                        | 3500 mm | 2272 mm | 1630 mm | 4142 mm      |                  |
|                        | 3700 mm | 2372 mm | 1730 mm | 4342 mm      |                  |
|                        | 4000 mm | 2522 mm | 1880 mm | 4642 mm      |                  |
| Todelt teleskopmast ZT | 2020 mm | 1577 mm | 150 mm  | 2632 mm      |                  |
|                        | 3000 mm | 2067 mm | 150 mm  | 3612 mm      |                  |
|                        | 3100 mm | 2117 mm | 150 mm  | 3712 mm      |                  |
|                        | 3300 mm | 2217 mm | 150 mm  | 3912 mm      |                  |
|                        | 3500 mm | 2317 mm | 150 mm  | 4112 mm      |                  |
|                        | 3700 mm | 2417 mm | 150 mm  | 4312 mm      |                  |
|                        | 4000 mm | 2567 mm | 150 mm  | 4612 mm      |                  |
|                        | 4500 mm | 2817 mm | 150 mm  | 5112 mm      |                  |
| Tredelt friløftmast DZ | 4250 mm | 1982 mm | 1340 mm | 4892 mm      |                  |
|                        | 4400 mm | 2032 mm | 1390 mm | 5042 mm      |                  |
|                        | 4640 mm | 2112 mm | 1470 mm | 5282 mm      |                  |
|                        | 4700 mm | 2132 mm | 1490 mm | 5342 mm      |                  |
|                        | 4800 mm | 2172 mm | 1530 mm | 5442 mm      |                  |
|                        | 5000 mm | 2242 mm | 1600 mm | 5642 mm      |                  |
|                        | 5500 mm | 2422 mm | 1780 mm | 6142 mm      |                  |
|                        | 6000 mm | 2592 mm | 1950 mm | 6642 mm      |                  |
|                        | 6500 mm | 2772 mm | 2130 mm | 7142 mm      |                  |
|                        | 7000 mm | 2942 mm | 2300 mm | 7642 mm      |                  |

## VDI-tabell

|                   |                    |                                                |          |                    |             |                 |
|-------------------|--------------------|------------------------------------------------|----------|--------------------|-------------|-----------------|
| Mark              | 1.1                | Produsent (kort navn)                          |          | Jungheinrich       |             |                 |
|                   | 1.2                | Produsentens typebetegnelse                    |          | EFG 316            | EFG 318     | EFG 320         |
|                   | 1.3                | Drivenhet                                      |          | Elektrisk          |             |                 |
|                   | 1.4                | Betjening                                      |          | Sittende           |             |                 |
|                   | 1.5                | Løftekapasitet last                            | Q kg     | 1600               | 1800        | 2000            |
|                   | 1.6                | Lastsenteravstand                              | c mm     | 500                |             |                 |
|                   | 1.8                | Lastavstand                                    | x mm     | 339                | 359         |                 |
|                   | 1.9                | Hjulavstand                                    | y mm     | 1530               |             |                 |
| Vekter            | 2.1.1              | Egenvekt (inkl. batterier)                     | kg       | 2872               | 3086        | 3306            |
|                   | 2.2                | Akselbelastning med last foran/bak             | kg       | 3934 / 538         | 4352 / 535  | 4672 / 634      |
|                   | 2.3                | Akselbelastning uten last foran/bak            | kg       | 1457 / 1415        | 1540 / 1546 | 1548 / 1757     |
| Hjul, chassis     | 3.1                | Hjul                                           |          | Superelastisk (SE) |             |                 |
|                   | 3.2                | Hjuldimensjon foran                            |          | 180 / 70-8         | 200 / 50-10 |                 |
|                   | 3.3                | Hjuldimensjon bak                              |          | 16 x 6-8           |             |                 |
|                   | 3.5                | Hjul, antall foran/bak (x = drivhjul)          |          | 2x/2               |             |                 |
|                   | 3.6                | Sporvidde foran                                | b10 mm   | 929                | 939         |                 |
|                   | 3.7                | Sporvidde bak                                  | b11 mm   | 880                |             |                 |
| Grunnleggende mål | 4.1                | Tilt mast frem/tilbake                         | a/β °    | 7 / 6              |             |                 |
|                   | 4.2                | Høyde senket mast (h1)                         | h1 mm    | 2210               | 2217        |                 |
|                   | 4.3                | Friløft (h2)                                   | h2 mm    | 150                |             |                 |
|                   | 4.4                | Løftehøyde (h3)                                | h3 mm    | 3300               |             |                 |
|                   | 4.5                | Høyde løftet mast (h4)                         | h4 mm    | 3890               | 3912        |                 |
|                   | 4.7                | Høyde på beskyttende tak (hytte)               | h6 mm    | 2070               |             |                 |
|                   | 4.8                | Setehøyde / ståhøyde                           | h7 mm    | 1030               |             |                 |
|                   | 4.12               | Høyde tilhengerfeste                           | h10 mm   | 490                |             |                 |
|                   | 4.19               | Totallengde                                    | l1 mm    | 3247               | 3267        |                 |
|                   | 4.20               | Lengde inkl. gaffelrygg                        | l2 mm    | 2097               | 2117        |                 |
|                   | 4.21.1             | Totalbredde                                    | b1 mm    | 1085               | 1145        |                 |
|                   | 4.22               | Gafler (tykkelse, bredde, lengde)              | s/e/l mm | 40 x 80 x 1150     |             | 40 x 100 x 1150 |
|                   | 4.23               | Gaffelbord tilkoblingsklasse                   |          | 2A                 |             |                 |
|                   | 4.24               | Gaffelbordbredde                               | b3 mm    | 980                |             |                 |
|                   | 4.31               | Bakkeklaring med last målt under mast          | m1 mm    | 97                 | 105         |                 |
|                   | 4.32               | Bakkeklaring målt midt mellom akslingene       | m2 mm    | 100                |             |                 |
|                   | 4.34.1             | Arbeidsbredde (pall 1000 × 1200 på tverrsnitt) | Ast mm   | 3424               | 3443        |                 |
|                   | 4.34.2             | Arbeidsbredde (pall 800x1200 langsgående)      | Ast mm   | 3551               | 3570        |                 |
|                   | 4.35               | Svingradius                                    | Wa mm    | 1766               |             |                 |
| 4.36              | Minste svingradius | b13 mm                                         | 23       |                    |             |                 |



Jungheinrich Norge AS

Alf Bjerckes vei 30 · 0596 Oslo  
Postboks 246 Leirdal · 1011 Oslo  
Telefon 02350  
24-timers servicevakt 480 75 450

[kontakt@jungheinrich.no](mailto:kontakt@jungheinrich.no)

[www.jungheinrich.no](http://www.jungheinrich.no)

De tyske produksjonsstedene i  
Norderstedt, Moosburg og Landsberg er  
sertifisert. Det er også vårt  
reservedelslager i Kaltenkirchen. ISO 9001  
ISO 14001

Jungheinrich-trucker bygges i henhold til  
Eusikkerhetsbestemmelsene og CE-  
forskriftene



 **JUNGHEINRICH**