






Elektrische meeloop transpallet

AME 18

Hefhoogte: 115 mm / Draagvermogen: 1800 kg

AME 18





Kenmerken	1.1	Fabrikant (korte beschrijving)		Jungheinrich						
	1.2	Typebenamingen van de fabrikant		AME 18 (530 x 800, V-BV)	AME 18 (530 x 1.000, V-BV)	AME 18 (530 x 1.150, V-BV)	AME 18 (530 x 1.150, V-GV)	AME 18 (670 x 1.000, V-BV)	AME 18 (670 x 1.150, V-BV)	AME 18 (670 x 1.150, V-GV)
	1.3	Aandrijving		Elektrisch						
	1.4	Bediening		Meelopen						
	1.5	Draagvermogen/last	Q kg	1800						
	1.6	Lastzwaartepuntafstand	c mm	600						
	1.8	Lastafstand	x mm	602	802	952		802	952	
	1.9	Wielbasis	y mm	843	1043	1193		1043	1193	
Gewichten	2.1.1	Eigen gewicht (inclusief batterij)	kg	145	153	158		161	166	
	2.2	Asbelasting met last vooraan / achteraan	kg	651 / 1294	657 / 1296	660 / 1298	606 / 1298	665 / 1296	668 / 1298	
	2.3	Asbelasting zonder last vooraan / achteraan	kg	119 / 26	125 / 28	128 / 30		133 / 28	136 / 30	
Wielen/chassis	3.1	Banden		Polyurethaan (PU)						
	3.2	Bandenmaat vooraan		Ø210 x 70						
	3.3	Bandenmaat achteraan		Ø80 x 70 (Ø80 x 93)						
	3.4	Extra wielen		Ø62,5 x 45						
	3.5	Wielen, aantal voor/achter (x=aangedreven)		1x +2 / 4 (1x +2 / 2)						
	3.6	Spoorbreedte vooraan	b10 mm	390					530	
	3.7	Spoorbreedte achteraan	b11 mm	370					510	
Afmetingen	4.2.1	Totale hoogte	h15 mm	673						
	4.4	Heffing (h3)	h3 mm	115						
	4.9	Hoogte disselgreep in rijstand min. / max.	h14 mm	700 / 1190						
	4.15	Hoogte gedaald	h13 mm	80						
	4.19	Totale lengte	l1 mm	1200	1400	1550		1400	1550	
	4.20	Lengte inclusief vorkrug	l2 mm	400						
	4.21.1	Totale breedte	b1 mm	530					670	
	4.22	Vorkafmetingen	s/ e/l mm	53 x 160 x 800	53 x 160 x 1000	53 x 160 x 1150		53 x 160 x 1000	53 x 160 x 1150	
	4.25	Maat over de vorken	b5 mm	530					670	
	4.32	Bodemvrijheid midden wielbasis	m2 mm	27						
	4.34.2	Gangbreedte (pallet 800×1.200 in de lengte)	Ast mm	1958	2003	2060		2003	2060	
	4.35	Draaicirkel	Wa mm	1039	1239	1389		1239	1389	
Prestaties	5.1	Rijsnelheid met/zonder belasting	km/u	5 / 5,5						
	5.2	Hefsnelheid met/zonder belasting	m/s	0,03 / 0,04						
	5.3	Daalsnelheid met/zonder belasting	m/s	0,06 / 0,05						
	5.8	Max. hellingsgraad met/ zonder belasting	%	8 / 20						
	5.10	Bedrijfsrem		elektromagnetisch						

E-motor/elektronica	6.1	Tractiemotor, vermogen S2 60 min	kW	1
	6.2	Hefmotor, vermogen op S3 (ED) 15%	kW	0,8
	6.4	Batterijspanning / nominale capaciteit	V / Ah	48 / 25
	6.5	Batterijgewicht	kg	10,5
	6.6	Energieverbruik volgens VDI- cyclus	kWh/u	0,16
Overig	8.1	Besturingstype		Impuls/DC
	10.7	Geluidsdrukniveau volgens EN12053	dB (A)	70

- Dit typeblad conform VDI-richtlijn 2198 vermeldt alleen de technische waarden van het standaardapparaat. Afwijkende banden, andere hefmasten, extra inrichtingen etc. kunnen resulteren in andere waarden.

- VDI-nr. 4.2.1: Totale hoogte h15 = hoogte van de heftruck zonder dissel.

Jungheinrich SA

Researchpark Haasrode 1105
Esperantolaan 1
3001 Leuven (Heverlee)
Tél. 016 398711

info@jungheinrich.be

www.jungheinrich.be

De Duitse productie-eenheden in
Norderstedt, Moosburg en Landsberg en
het onderdelencentrum in Kaltenkirchen
zijn gecertificeerd. ISO 9001
ISO 14001

Jungheinrich intern transport materieel
voldoet aan de Europese
veiligheidsvoorschriften.



 **JUNGHEINRICH**