



Elektropiedziņas bīdmasta krautņotājs

ETV Q20/Q25

Celšanas augstums: 4250-10700 mm / Kravnesība: 2000-2500 kg

Daudzvirzienu krautņotājs ar visu riteņu stūres sistēmu.

Droša garu kravu pārvietošana.

Mūsu manevrētspējīgie un daudzpusīgie universālie bīdmasta krautņotāji ETV Q ir ideāli izmantojami situācijās, kad pa šaurām ejām jātransportē un lielā augstumā jāpaceļ garas preces. Elektriskā visu riteņu stūres sistēma sniedz iespēju veikt līdz pat 8 metru garu kravu transportēšanu īpaši kompakti. 360° stūres iekārta minimālam apgriešanās rādiusam un iespējami ātrai braukšanas virziena maiņai kopā ar pieciem stūrēšanas režīmiem nodrošina ļoti efektīvu un drošu krautņotāju gaitu. Ir iespējams viss: gan modificēta normāla braukšana ar apgriešanos turpat uz vietas, gan pārvietošanās šķērsvirzienā un paralēli. Un, pateicoties ieprogrammētam iestatījumam, pietiek vien pieskarties vadības pultij, lai krautņotājs pārvietotos vēlamajā režīmā. Vienkārša, intuitīva lietošana, teicama redzamība, augsta energoefektivitāte un dažādas palīgsistēmas padara Q sērijas ETV par progresīviem palīgiem jebkuros apstākļos.



Bez raizēm. Bez kompromisiem.

Ar Jungheinrich Li-ion Guarantee Plus mēs Jums dodam solījumu uz laiku līdz 8 gadiem, garantējot mūsu augstvērtīgo litija jonu akumulatoru ilgu kalpošanas laiku. Mēs esam pārliecināti, ka mūsu litija jonu akumulatoru lielā jauda un ilgais darbmužs pārliecinās arī Jūs. Tādēļ mēs garantējam, ka Jūs 6 mēnešu laikā pēc piegādes vienkārši un ātri varat atgriezties pie Jūsu iepriekš izmantotās tehnoloģijas.

Garantijas nosacījumi

* Plašāku informāciju par garantijas nosacījumiem varat atrast mūsu mājas lapā.

Visas priekšrocības īsumā

- Elektroniski regulējama visu riteņu stūres sistēma
- Braukšanas virziena indikācija un vienkārša programmas izvēle
- Augsta stūrēšanas precizitāte drošai transportēšanai
- Atpakaļgaitas kamera teicamai aizmugurējās daļas redzamībai, pārvietojoties šķērsvirzienā (opcija)
- Trajektorijai atbilstoša bremzēšana, pārvietojoties šķērsvirzienā

Jūsu Jungheinrich bīdmasta krautņotājs, lai Jūs kā klients gūtu maksimālu labumu.



Efektivitāte

Maksimāla veikspēja ar efektīvākajiem iekrāvējiem.

Jungheinrich ETV Q nosaka jaunus standartus enerģijas patēriņa ziņā. Tā noslēpums? Savstarpēji ideāli saskaņots ražošanas process vienā uzņēmumā.

Jaudīgs pacelšanas masts

- Maksimāla drošība un efektīva noliktavas izmantošana arī lielā augstumā.
- Pacelšanas augstums līdz 10 700 mm.
- Mazs caurbraukšanas augstums pie liela pacelšanas augstuma.
- Īpaši ilgs kalpošanas laiks, pateicoties auksti velmētajiem pacelšanas masta profiliem.
- Liela atlikusī celjspēja arī lielā pacelšanas augstumā.
- Samazinātas pacelšanas masta svārstības iekraušanas un izkraušanas laikā, pateicoties opcionālai, aktīvai masta svārstību amortizācijas sistēmai.

Pieejami ar litija jonu tehnoloģiju

- Augsta pieejamība, pateicoties īpaši isam uzlādes laikam.
- Nav nepieciešama akumulatora nomaiņa.
- Zemākas izmaksas, pateicoties ilgākam darbūžam un tam, ka nav jāveic apkope.
- Nav nepieciešamas speciālas telpas uzlādei un ventilācija, jo neveidojas gāzes.



Drošība

Vislabākie priekšnoteikumi drošam darbam.

Inteliģentas palīgsistēmas un daudzveidīgas aprīkojuma opcijas nodrošina maksimālu drošību braucot, lai gan cilvēks, gan krava būtu teicami pasargāti ikvienā braucienā.

Paaugstināta drošība


- Elektriskas bremzes visos trīs riteņos drošai nobremzēšanai, pārvietojoties šķērsvirzienā.
- Opcionāla atpakaļgaitas kamera nodrošina labāku redzamību, braucot šķērseniski atpakaļgaitā.
- Netraucēta paceltās kravas pārredzamība, ko nodrošina pēc izvēles uzstādāms panorāmas jumts.

Daudzveidīgas palīgsistēmas un opcijas

- “operationCONTROL” pastāvīgi mēra kravas svaru un, pietuvojoties atlikušās celspējas robežvērtībai, brīdina vadītāju ar optiskiem brīdinājumiem displejā un akustisku skaņas signālu.
- “positionCONTROL” ar SNAP funkciju ļauj veikt vienkāršu un ātru iekraušanu bez nepieciešamības spiest papildu taustiņus.
- “liftNAVIGATION” automātiski pārsūta kraušanas uzdevumus no noliktavas pārvaldības sistēmas.
- Droša un efektīva kravu iekraušana un izkraušana, pateicoties dakšu kamerai un ergonomiski regulējamam dzinējam.

4 collu pilnkrāsu displejs

- Braukšanas virziena un riteņu stāvokļa indikācija.
- Akumulatora stāvoklis ar atlikušā darbības laika indikāciju.
- Trīs iestatāmas braukšanas programmas.
- Darba stundas un pulkstenis.
- Pacelšanas augstums (opcija).
- Kravas svars (opcija).



Individualitāte

Iekrāvējs, kas ir tikpat individuāls kā Jūsu bizness.

ETV Q kontrolpults ļauj ne vien justies labi, bet arī maksimāli pielāgojas vadītāja vajadzībām.

Visu riteņu stūres sistēma

- Piecas stūres programmas optimālam telpas izmantojumam, nospiežot taustiņu.
- “Braukšana paralēli”, “Braukšana pa apli” un “Modificēta normāla braukšana”.
- Braucot pārslēgšanu iespējams veikt jebkurā laikā.
- Maksimāla trajektorijas stabilitāte ar visu trīs riteņu neatkarīgu vadību.

Dakšu pozicionētājs ar pagarinātu dakšu aizmuguri (opcija)

- Optimāla pielāgojamība dažādiem kravas platumiem drošai garu kravu transportēšanai.
- Viegli veicama regulēšana, nospiežot pogu.
- Iespējams dakšu ārējais attālums līdz 2060 mm.
- Integrēta konstrukcija ar īsu priekšējo korpusu mazam ejas platumam.
- Pieejami trīs varianti ar atšķirīgu šasijas platumu.

“soloPILOT” vadības svira

- Vadības svira visu hidraulisko funkciju aktivizēšanai, braukšanas virziena izvēlei un signāлтаures lietošanai.
- Visi kontrolrādītāji atrodas vadītāja redzamības zonā, un katram no tiem ir piešķirta konkrēta funkcija.
- Maksimāla pārkraušanas jauda, pateicoties vienlaicīgai 2 hidraulisko funkciju izpildei (piemēram, pacelšana un bīdīšana).
- Ērta papildu uzkaragregātu, piemēram, dakšu pozicionētāja (opcija) vadība.
- Darbs ar maksimālu precizitāti, ļoti precīzi izpildot visas funkcijas.
- Ērta ķermeņa pozīcija, pateicoties polsterētam roku balstam.
- Opcionāli pieejama “multiPILOT” vadības svira.

Modeļa pārskats

Jūsu lietojumprogrammām piemērots modelis:

Nosaukums	Ietilpība / slodze	Pacelšanas augstums (maks.)	Braukšanas ātrums bez kravas	Darba platums (paletes 800x1200 gareniska)	Celšanas ātrums bez kravas
ETV Q20	2000 kg	10700 mm	14 km/h	2792 mm	0,64 m/s
ETV Q25	2500 kg	10700 mm	14 km/h	2872 mm	0,64 m/s

SIA Jungheinrich Lift Truck

Rītausmas iela 23

Rīga, LV-1058

Latvija

Telefons +371 67 813 913

Fakss +371 67 813 911

info@jungheinrich.lv

www.jungheinrich.lv

Sertificētas ir Vācijas ražotnes
Norderstedte, Mosburga un Landsberga, ka
arī mūsu rezerves daļu centrs
Kaltenkirchenē.

ISO 9001
ISO 14001

Jungheinrich iekrāvēji atbilst Eiropas
Savienības drošības prasībām.



**JUNGHEINRICH**