



## Elektrinis triratis krautuvas

**EFG BA 113/115**

Kėlimo aukštis: 3000-6500 mm / Keliamoji galia: 1300-1500 kg



EFG BA 113/115





## EFG BA 113/115

| EFG BA 113, EFG BA 115 | Insultas (h3) | Aukščio stiebas atitrauktas (h1) | Laisvas keltuvas (h2) | Ištiesas stiebo aukštis (h4) | Šakės vežimėlį pakreipkite į priekį / atgal |
|------------------------|---------------|----------------------------------|-----------------------|------------------------------|---------------------------------------------|
| Dvigubas stiebas ZT    | 3000 mm       | 2000 mm                          | 150 mm                | 3555 mm                      | 7 / 5 °                                     |
|                        | 3300 mm       | 2150 mm                          | 150 mm                | 3855 mm                      | 7 / 5 °                                     |
|                        | 3600 mm       | 2300 mm                          | 150 mm                | 4155 mm                      | 7 / 5 °                                     |
|                        | 5000 mm       | 3050 mm                          | 150 mm                | 5555 mm                      | 7 / 5 °                                     |
| Dvigubas stiebas ZZ    | 3300 mm       | 2105 mm                          | 1470 mm               | 3855 mm                      | 7 / 5 °                                     |
|                        | 3600 mm       | 2255 mm                          | 1620 mm               | 4155 mm                      | 7 / 5 °                                     |
| Trigubas stiebas DZ    | 4500 mm       | 2005 mm                          | 1360 mm               | 5055 mm                      | 7 / 5 °                                     |
|                        | 4800 mm       | 2105 mm                          | 1460 mm               | 5355 mm                      | 7 / 5 °                                     |
|                        | 5000 mm       | 2180 mm                          | 1530 mm               | 5555 mm                      | 7 / 5 °                                     |
|                        | 5500 mm       | 2355 mm                          | 1710 mm               | 6055 mm                      | 7 / 5 °                                     |
|                        | 6000 mm       | 2555 mm                          | 1910 mm               | 6555 mm                      | 7 / 5 °                                     |
|                        | 6500 mm       | 2805 mm                          | 2160 mm               | 7055 mm                      | 7 / 5 °                                     |

## VDI lentelė

|                       |        |                                               |          |                       |                 |
|-----------------------|--------|-----------------------------------------------|----------|-----------------------|-----------------|
| ženklas               | 1.1    | Gamintojas (trumpasis pavadinimas)            |          | Jungheinrich          |                 |
|                       | 1.2    | Gamintojo tipo simbolis                       |          | EFG BA 113            | EFG BA 115      |
|                       | 1.3    | Vairuoti                                      |          | Elektros              |                 |
|                       | 1.4    | Operacija                                     |          | Sėdynė                |                 |
|                       | 1.5    | Talpa / apkrova                               | Q kg     | 1300                  | 1500            |
|                       | 1.6    | Svorio centras                                | c mm     | 500                   |                 |
|                       | 1.8    | Apkrova atstumas                              | x mm     | 387                   | 392             |
|                       | 1.9    | Bazė                                          | y mm     | 1156                  | 1249            |
| Svoriai               | 2.1.1  | Nepilnas svoris (įskaitant akumuliatorių)     | kg       | 3045                  | 3221            |
|                       | 2.2    | Ašies apkrova su priekine / galine apkrova    | kg       | 3753 / 592            | 3974 / 747      |
|                       | 2.3    | Ašies apkrova be krovinio priekyje / gale     | kg       | 1422 / 1623           | 1482 / 1739     |
| Ratai / pakaba        | 3.1    | Padangos                                      |          | Labai elastingos (SE) |                 |
|                       | 3.2    | Padangos dydis, priekis                       |          | 18x6-12/1/8           |                 |
|                       | 3.3    | Padangos dydis, galinė                        |          | 140/55-9              |                 |
|                       | 3.5    | Ratai, skaičius priekyje / gale (x = varomas) |          | 2x / 2                |                 |
|                       | 3.6    | Matuoklis, priekyje                           | b10 mm   | 838                   |                 |
|                       | 3.7    | Galinis gabaritasis                           | b11 mm   | 211                   |                 |
| Pagrindiniai matmenys | 4.1    | Stiebas palenkiamas pirmyn / atgal            | a/β °    | 7 / 5                 |                 |
|                       | 4.2    | Aukščio stiebas atitrauktas (h1)              | h1 mm    | 2000                  |                 |
|                       | 4.2.1  | Bendras aukštis                               | h15 mm   | 2080                  |                 |
|                       | 4.3    | Laisvas keltuvas (h2)                         | h2 mm    | 150                   |                 |
|                       | 4.4    | Insultas (h3)                                 | h3 mm    | 3000                  |                 |
|                       | 4.5    | Ištiesas stiebo aukštis (h4)                  | h4 mm    | 3555                  |                 |
|                       | 4.7    | Apsauginio stogo (kabinos) aukštis            | h6 mm    | 2080                  |                 |
|                       | 4.8    | Sėdynės aukštis / nuolatinis aukštis          | h7 mm    | 1030                  |                 |
|                       | 4.12   | Sukabinimo aukštis                            | h10 mm   | 560                   |                 |
|                       | 4.19   | Bendras ilgis                                 | l1 mm    | 2732                  | 2830            |
|                       | 4.20   | Ilgis, įskaitant šakę atgal                   | l2 mm    | 1732                  | 1830            |
|                       | 4.21.1 | Bendras plotis                                | b1 mm    | 990                   |                 |
|                       | 4.22   | Šakių matmenys                                | s/e/l mm | 35 x 100 x 1000       | 40 x 100 x 1000 |
|                       | 4.23   | Šakių laikiklio jungties klasė                |          | 2A                    |                 |
|                       | 4.24   | Šakių plotis                                  | b3 mm    | 950                   |                 |
|                       | 4.31   | Tarpas su krovinio po stiebu                  | m1 mm    | 97                    |                 |
|                       | 4.32   | Centrinės tarpinės prošvaisos atstumas        | m2 mm    | 88                    |                 |
|                       | 4.34.1 | Darbinis plotis (1000 × 1200 padėklų skersai) | Ast mm   | 3056                  | 3154            |
|                       | 4.34.2 | Darbinis plotis (800x1200 išilginis padėklas) | Ast mm   | 3182                  | 3279            |
|                       | 4.35   | Apsisukimo spindulys                          | Wa mm    | 1345                  | 1438            |
|                       | 4.36   | Mažiausias pasukimo atstumas                  | b13 mm   | 0                     |                 |

|                                 |       |                                                  |        |                          |             |
|---------------------------------|-------|--------------------------------------------------|--------|--------------------------|-------------|
| Našumo duomenys                 | 5.1   | Važiavimo greitis su / be krovinio               | km/h   | 12,5 / 12,5              |             |
|                                 | 5.2   | Kėlimo greitis su / be krovinio                  | m/s    | 0,25 / 0,53              | 0,24 / 0,53 |
|                                 | 5.3   | Mažėja greitis su krovinio arba be jo            | m/s    | 0,55 / 0,54              |             |
|                                 | 5.5   | Sukibimas su / be krovinio                       | N      | 716 / 757                | 886 / 767   |
|                                 | 5.6   | Maksimali sukibimas su / be krovinio             | N      | 8752 / 8480              | 8675 / 9149 |
|                                 | 5.7   | Klasifikacija su / be krovinio                   | %      | 8 / 12                   | 8 / 11      |
|                                 | 5.8   | Maksimalus sugebėjimas lipti su krovinio / be jo | %      | 15 / 20                  | 14 / 19     |
|                                 | 5.9   | Įsibėgėjimo laikas su apkrova / be jos           | s      | 7,1 / 6,1                | 7,1 / 6,5   |
|                                 | 5.10  | Darbinis stabdys                                 |        | Mechaninis / hidraulinis |             |
| Elektros variklis / elektronika | 6.1   | Traukos variklis, S2 galia 60 min                | kW     | 3,7                      |             |
|                                 | 6.1.1 | 2-asis traukos variklis, S2 galia 60 min         | kW     | 3,7                      |             |
|                                 | 6.2   | Kėlimo variklis, galia S3                        | kW     | 10                       |             |
|                                 | 6.3   | Baterija pagal DIN 43531/35/36                   |        | DIN 43531 A              |             |
|                                 | 6.4   | Akumuliatoriaus įtampa / vardinė talpa           | V / Ah | 48 / 375                 | 48 / 500    |
|                                 | 6.5   | Baterijos svoris                                 | kg     | 560                      | 708         |
|                                 | 6.6.1 | Energijos sąnaudos pagal EN ciklą                | kWh/h  | 3,33                     | 3,64        |
|                                 | 6.6.2 | CO2 ekvivalentas pagal EN ISO 23308              | kg/h0  | 1,8                      | 1,97        |
|                                 | 6.7   | Pralaidumas                                      | t/h    | 86                       | 97          |
|                                 | 6.8.1 | Energijos sąnaudos maks. pralaidumas             | kWh/h  | 3,38                     | 3,92        |
| Kitas                           | 8.1   | Vairavimo valdymo tipas                          |        | Pulsas / AC              |             |
|                                 | 10.1  | Darbinis slėgis pritvirtinimui                   | bar    | 230                      |             |
|                                 | 10.2  | Alyvos srautas priedams                          | l/min  | 17                       |             |
|                                 | 10.7  | Triukšmo slėgio lygis pagal EN12053              | dB (A) | 72                       |             |
|                                 | 10.8  | Vilkimo kablys, tipas / tipas DIN                |        | Varžtas                  |             |
|                                 |       |                                                  |        |                          |             |

- Šis techninis pasas pagal VDI direktyvą 2198 išvardija tik technines standartinio prietaiso vertes. Naudojant kitokias padangas, kitus kėlimo mechanizmus, papildomą įrangą, galima gauti kitas vertes.

Jungheinrich Lift Truck UAB

Liepkalnio g. 85A Liepkalnio g. 85A  
LT-02120 Vilnius  
Lietuva

Telefonas +370 5 2322242

Faksas +370 5 2647600

info@jungheinrich.lt

www.jungheinrich.lt

Vokietijos gamyklos Norderstedt,  
Moosburg ir Landsberg yra sertifikuotos, ISO 9001  
taip pat mūsų originalių dalių centras ISO 14001  
Kaltenkirchene.

„Jungheinrich“ krautuvai atitinka Europos  
saugos reikalavimus.



 **JUNGHEINRICH**