



## Porta-paletes manual com balança

**AMW 22/22p**

Elevação: 122 mm / Capacidade de carga: 2200 kg

**JUNGHEINRICH**

AMW 22/22p



## Tabela VDI

(AMW 22)

|                   |        |                                                            |              | Outros (OEM)             |                          |                          |                          |
|-------------------|--------|------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
|                   |        |                                                            |              | AMW 22,<br>540x1150 C/GV | AMW 22,<br>540x1150 C/BV | AMW 22,<br>540x1150 V-GV | AMW 22,<br>540x1150 V/BV |
| Características   | 1.1    | Fabricante (nome curto)                                    |              | Manual                   |                          |                          |                          |
|                   | 1.2    | Designação do modelo pelo fabricante                       |              | Manual                   |                          |                          |                          |
|                   | 1.3    | Tração                                                     |              | Manual                   |                          |                          |                          |
|                   | 1.4    | Modo de operação                                           |              | Manual                   |                          |                          |                          |
|                   | 1.5    | Capacidade de carga/carga                                  | Q kg         | 2200                     |                          |                          |                          |
|                   | 1.6    | Distância do centro de gravidade da carga                  | c mm         | 600                      |                          |                          |                          |
|                   | 1.9    | Distância entre eixos                                      | y mm         | 1110                     |                          |                          |                          |
| Pesos             | 2.1    | Peso próprio do equipamento                                | kg           | 99                       |                          |                          |                          |
|                   | 2.2    | Peso por eixo com carga à frente/atrás                     | kg           | 578 / 1721               |                          |                          |                          |
|                   | 2.3    | Peso por eixo sem carga à frente/atrás                     | kg           | 61 / 38                  |                          |                          |                          |
| Rodas/chassis     | 3.1    | Pneus                                                      |              | C-GV                     | C-BV                     | V-GV                     | V-BV                     |
|                   | 3.2    | Dimensão do pneu, dianteiro                                |              | Ø 170 x 50               |                          |                          |                          |
|                   | 3.3    | Dimensão do pneu, traseiro                                 |              | Ø 82 x 96                |                          |                          |                          |
|                   | 3.5    | Rodas, número à frente/atrás (x = não motrizes)            |              | 2/2                      |                          |                          |                          |
|                   | 3.6    | Distância entre centro do rasto dos pneus, à frente        | b10 mm       | 109                      |                          |                          |                          |
|                   | 3.7    | Distância entre centro do rasto dos pneus, atrás           | b11 mm       | 370                      |                          |                          |                          |
|                   |        |                                                            |              |                          |                          |                          |                          |
| Dimensões básicas | 4.4    | Elevação (h3)                                              | h3 mm        | 122                      |                          |                          |                          |
|                   | 4.9    | Altura do manípulo do timão em posição de marcha mín./máx. | h14 mm       | 1234                     |                          |                          |                          |
|                   | 4.15   | Altura dos garfos, em baixo                                | h13 mm       | 86                       |                          |                          |                          |
|                   | 4.19   | Comprimento total                                          | l1 mm        | 1546                     |                          |                          |                          |
|                   | 4.20   | Comprimento, incluindo parte posterior do garfo            | l2 mm        | 396                      |                          |                          |                          |
|                   | 4.21.1 | Largura total                                              | b1 mm        | 540                      |                          |                          |                          |
|                   | 4.22   | Dimensões do garfo                                         | s/<br>e/l mm | 62 x 170 x 1150          |                          |                          |                          |
|                   | 4.25   | Distância fora-a-fora do garfo                             | b5 mm        | 540                      |                          |                          |                          |
|                   | 4.32   | Altura acima do solo no centro da distância entre eixos    | m2 mm        | 24                       |                          |                          |                          |
|                   | 4.34.1 | Largura de trabalho (paleta 1000 × 1200 transversalmente)  | Ast mm       | 1763                     |                          |                          |                          |
|                   | 4.34.2 | Largura de trabalho (paleta 800x1200 longitudinal)         | Ast mm       | 1813                     |                          |                          |                          |
|                   | 4.35   | Raio de viragem                                            | Wa mm        | 1303                     |                          |                          |                          |
|                   |        |                                                            |              |                          |                          |                          |                          |
| Performance       | 5.3    | Velocidade de descida com/sem carga                        | m/s          | 0,09 / 0,02              |                          |                          |                          |

|                                   |                                                                                                                                                                                                                                                |                                         |        |          |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------|----------|
| Motor elétrico/sistema eletrónico | 6.4                                                                                                                                                                                                                                            | Voltagem da bateria/ capacidade nominal | V / Ah | 12 / 1,2 |
|                                   | <p>- Esta ficha técnica está em conformidade com as regras VDI 2198 e somente menciona valores técnicos para equipamento standard. Pneus fora do standard, mastros diferentes, equipamentos adicionais etc. podem produzir outros valores.</p> |                                         |        |          |

(AMW 22p)

|                 |     |                                                     |          |                        |                        |                        |                        |                             |                             |                             |                             |
|-----------------|-----|-----------------------------------------------------|----------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Características | 1.1 | Fabricante (nome curto)                             |          | Outros (OEM)           |                        |                        |                        |                             |                             |                             |                             |
|                 | 1.2 | Designação do modelo pelo fabricante                |          | AMW 22p, 540x1150 C/GV | AMW 22p, 540x1150 C/BV | AMW 22p, 540x1150 V-GV | AMW 22p, 540x1150 V/BV | AMW 22p (Li), 540x1150 C/GV | AMW 22p (Li), 540x1150 C/BV | AMW 22p (Li), 540x1150 V-GV | AMW 22p (Li), 540x1150 V/BV |
|                 | 1.3 | Tração                                              |          | Manual                 |                        |                        |                        |                             |                             |                             |                             |
|                 | 1.4 | Modo de operação                                    |          | Manual                 |                        |                        |                        |                             |                             |                             |                             |
|                 | 1.5 | Capacidade de carga/carga                           | Q    kg  | 2200                   |                        |                        |                        |                             |                             |                             |                             |
|                 | 1.6 | Distância do centro de gravidade da carga           | c    mm  | 600                    |                        |                        |                        |                             |                             |                             |                             |
|                 | 1.9 | Distância entre eixos                               | y    mm  | 1110                   |                        |                        |                        |                             |                             |                             |                             |
| Pesos           | 2.1 | Peso próprio do equipamento                         | kg       | 102                    |                        |                        |                        |                             |                             |                             |                             |
|                 | 2.2 | Peso por eixo com carga à frente/atrás              | kg       | 578 / 1721             |                        |                        |                        |                             |                             |                             |                             |
|                 | 2.3 | Peso por eixo sem carga à frente/atrás              | kg       | 61 / 38                |                        |                        |                        |                             |                             |                             |                             |
| Rodas/chassis   | 3.1 | Pneus                                               |          | C-GV                   | C-BV                   | V-GV                   | V-BV                   | C-GV                        | C-BV                        | V-GV                        | V-BV                        |
|                 | 3.2 | Dimensão do pneu, dianteiro                         |          | Ø 170 x 50             |                        |                        |                        |                             |                             |                             |                             |
|                 | 3.3 | Dimensão do pneu, traseiro                          |          | Ø 82 x 96              |                        |                        |                        |                             |                             |                             |                             |
|                 | 3.5 | Rodas, número à frente/atrás (x = não motrizes)     |          | 2/2                    |                        |                        |                        |                             |                             |                             |                             |
|                 | 3.6 | Distância entre centro do rasto dos pneus, à frente | b10   mm | 109                    |                        |                        |                        |                             |                             |                             |                             |
|                 | 3.7 | Distância entre centro do rasto dos pneus, atrás    | b11   mm | 370                    |                        |                        |                        |                             |                             |                             |                             |

|                                                                                                                                                                                                                                         |        |                                                            |           |                 |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------------------|-----------|-----------------|----------|
| Dimensões básicas                                                                                                                                                                                                                       | 4.4    | Elevação (h3)                                              | h3 mm     | 122             |          |
|                                                                                                                                                                                                                                         | 4.9    | Altura do manípulo do timão em posição de marcha mín./máx. | h14 mm    | 1234            |          |
|                                                                                                                                                                                                                                         | 4.15   | Altura dos garfos, em baixo                                | h13 mm    | 86              |          |
|                                                                                                                                                                                                                                         | 4.19   | Comprimento total                                          | l1 mm     | 1546            |          |
|                                                                                                                                                                                                                                         | 4.20   | Comprimento, incluindo parte posterior do garfo            | l2 mm     | 396             |          |
|                                                                                                                                                                                                                                         | 4.21.1 | Largura total                                              | b1 mm     | 540             |          |
|                                                                                                                                                                                                                                         | 4.22   | Dimensões do garfo                                         | s/ e/l mm | 62 x 170 x 1150 |          |
|                                                                                                                                                                                                                                         | 4.25   | Distância fora-a-fora do garfo                             | b5 mm     | 540             |          |
|                                                                                                                                                                                                                                         | 4.32   | Altura acima do solo no centro da distância entre eixos    | m2 mm     | 24              |          |
|                                                                                                                                                                                                                                         | 4.34.1 | Largura de trabalho (paleta 1000 × 1200 transversalmente)  | Ast mm    | 1763            |          |
|                                                                                                                                                                                                                                         | 4.34.2 | Largura de trabalho (paleta 800x1200 longitudinal)         | Ast mm    | 1813            |          |
|                                                                                                                                                                                                                                         | 4.35   | Raio de viragem                                            | Wa mm     | 1303            |          |
| Performance                                                                                                                                                                                                                             | 5.3    | Velocidade de descida com/sem carga                        | m/s       | 0,09 / 0,02     |          |
| Motor elétrico/sistema eletrónico                                                                                                                                                                                                       | 6.4    | Voltagem da bateria/ capacidade nominal                    | V / Ah    | 12 / 1,2        | 14,8 / 5 |
| - Esta ficha técnica está em conformidade com as regras VDI 2198 e somente menciona valores técnicos para equipamento standard. Pneus fora do standard, mastros diferentes, equipamentos adicionais etc. podem produzir outros valores. |        |                                                            |           |                 |          |

Jungheinrich Portugal

Equipamentos de Transporte, Lda.

Delegação Sul - Tel. Geral 219 156 060

Delegação Norte - Tel. Geral 252 249 010

Serviço Aluguer

Nacional 21 915 6070

Serviço Pós-Venda

Nacional 21 915 6060

linha.directa@jungheinrich.pt

www.jungheinrich.pt

As fábricas de produção alemãs em  
Norderstedt, Moosburg e Landsberg são  
certificadas, bem como o nosso Centro de  
Peças em Kaltenkirchen. ISO 9001  
ISO 14001

Os equipamentos da Jungheinrich para  
movimentação da carga estão em  
conformidade com os requisitos de  
segurança europeus.



**JUNGHEINRICH**