



Elektrické štvorkolesové paletové vozíky

EFG 425–435

Výška zdvihu: 2900-7500 mm / Nosnosť: 2500-3500 kg

Vysokovýkonný vozík

pre najvyššie nároky

Maximálna výdrž pri použití v interiéri aj exteriéri.

Či už nápojový priemysel, obchodovanie so stavebninami alebo automobilový priemysel – naše univerzálne a efektívne elektrické štvorkolesové vysokozdvížne vozíky série 4 sú perfektnou voľbou na rýchle prekladanie ťažkých bremien pri vnútro podnikovej preprave tovaru. Nosnosti do 3 500 kg ich predurčujú zvlášť na používanie v kombinácii s prídavnými zariadeniami.

Dva tiché hnacie motory vozíkom dodávajú dostatočný výkon, zatiaľ čo panoramatická strecha v kombinácii so štíhlým stĺpikom B zaručuje optimálny výhľad. O bezpečnosť sa starajú voliteľné asistenčné systémy.

Vozík EFG série 4 presviedča aj z hľadiska ergonómie svojím intuitívnym konceptom obsluhy a vysokým stupňom individualizácie miesta obsluhy, ktoré ponúka nielen maximálny priestor na nohy, ale aj moderný audio a zvukový systém na skvelú náladu počas práce.



Bez obáv. Bez kompromisov.

So zárukou Jungheinrich Li-ion Guarantee Plus vám dávame prísľub dlhodobej výkonnosti našich vysokokvalitných lítiovo-iónových batérií až na 8 rokov. Sme si istí, že vás presvedčí vysoký výkon a dlhá životnosť našej lítiovo-iónovej technológie. Preto zaručujeme, že sa až do 6 mesiacov od dodania môžete jednoducho a rýchlo vrátiť k vašej pôvodne používanej technológii.



Využite svoje údaje vo svoj prospech.

Využite údaje zo svojich vozidiel na úsporu času, energie a nákladov a zvýšenie efektívnosti. Naš telematický box (zo závodu) vám poskytuje bezplatný štartovací balík systému riadenia vozíkového parku, ktorý možno flexibilne rozšíriť o rôzne hardvérové a softvérové komponenty.

Záručné podmienky

* V súlade s našimi záručnými podmienkami - podrobnosti nájdete na webovej stránke.

Prehľad všetkých výhod

- Výkonné jazdné a zdvihové rýchlosti.
- Štíhly dizajn stĺpika B a panoramatická strecha pre maximálnu bezpečnosť.
- Kompaktné profily zdvíhacieho zariadenia s maximálnou viditeľnosťou do všetkých strán.
- Silný hydraulický blok na efektívnu prácu s prídavnými zariadeniami.
- Prispôsobiteľné a ergonómicky sofistikovane navrhnuté pracovisko.

Elektrický vysokozdvížený vozík

Jungheinrich



Efektivita

Maximálny výkon vďaka najefektívnejším vozíkom.

Pozdvihnite svoju produktivitu na úplne novú úroveň: Profitujte zo zlepšených jazdných a zdvihových rýchlostí, ako aj vytrvalej lítiovo-iónovej technológie pre maximálny výkon pri minimálnej spotrebe energie.

Zlepšená energetická účinnosť

- Vysokoeфективný synchronný reluktančný motor.
- Kompaktné riadenie a kompaktný hydraulický agregát.
- Riadenie hydraulik, resp. motorov, podľa účelu použitia.

Individuálne vlastnosti výbavy

- Technologický koncept PureEnergy na optimálny stupeň účinnosti vďaka perfektnému zosúladieniu s originálnymi komponentmi Jungheinrich.
- Balík drive&liftPLUS s vyššími rýchlosťami jazdy a zdvíhu.
- Balík Efficiency so systémom curveCONTROL na zníženie rýchlosti v zákrute.

Možnosť vybavenia lítiovo-iónovou technológiou

- Vysoká disponibilita vďaka extrémne krátkym časom nabíjania.
- Bezúdržbovosť a až 3-krát dlhšia životnosť v porovnaní s olovenými batériami.
- Vďaka funkcii medzinabíjania a rýchlonabíjania sú skvelo pripravené na viacmennú prevádzku.
- Nie je potrebná výmena batérie.



Bezpečnosť

Najlepšie predpoklady na bezpečnú prácu.


Okrem rôznych bezpečnostných funkcií pre vysokú jazdnú dynamiku presvedčajú vysokozdvížené vozíky EFG aj svojím širokým výberom voliteľných asistenčných systémov na maximálnu ochranu pri rôznych typoch použitia.

Vysoká bezpečnosť jazdy

- Bezpečnostná skúška vozíka pred nástupom na jazdu pomocou kontroly pred prevádzkou.
- Zníženie rýchlosti jazdy pri jazde v zákrute vďaka systému curveCONTROL.
- Žiadny nekontrolovaný pohyb dozadu vďaka automatickej parkovacej brzde už v štandardnej výbave.
- Panoramatické strešné okno a štíhly dizajn stĺpika B.

Voliteľné asistenčné systémy a bezpečnostné riešenia

- Kameraný systém addedVIEW 360° s cúvacou kamerou.
- accessCONTROL: Systém na kontrolu prístupu, ktorý aktivuje vozík až po vykonaní sekvencie bezpečnostných mechanizmov: 1. platný prístupový kód, 2. zatvorený spínač sedadla, 3. zapnutý bezpečnostný pás.
- driveCONTROL: Kontrola rýchlosti jazdy, ktorá pri jazde v zákrute a od určenej výšky zdvíhu automaticky znižuje rýchlosť.
- liftCONTROL: Kontrola rýchlosti zdvíhu, ktorá okrem rýchlosti jazdy znižuje od určenej výšky zdvíhu aj rýchlosť náklonu zdvíhacieho zariadenia.



Individualita

Vozík, ktorý je individuálny ako vaše podnikanie.

Vysoký komfort pri sedení, vylepšené usporiadanie pedálov a individuálne možnosti obsluhy robia z našich vysokozdvížených vozíkov EFG série 4 osvedčených pomocníkov vašich zamestnancov.

Individuálne prispôsobiteľná koncepcia obsluhy

- Výber z 5 nastaviteľných jazdných programov.
- Výber z 3 rôznych ovládacích systémov: solo-, duo- a multiPILOT.
- Plynulé jednobodové nastavenie lakťovej opierky a stĺpika riadenia v 2 smeroch osí.
- Nastaviteľné osadenie páky a osí ovládacích prvkov.
- Jednoduchá alebo dvojpedálová obsluha.

Ergonomické pracovisko

- Malé vibrácie vďaka oddeleniu kabíny od podvozku.
- Voľný výhľad cez sklá bez rámu, ako aj optimalizované umiestnenie reťazí a hadíc v zdvíhacom zariadení.
- Nízky, zosilnený nástup s rovným priestorom na nohy.
- Štíhly stĺpik riadenia pre väčší priestor na kolená a nohy.
- Plnofarebný TFT displej s intuitívnym používateľským rozhraním.
- Koncept odkladacích priestorov orientovaný na používateľa.
- Veľká sklopná lakťová opierka s rôznymi polohami a priestranou odkladacou priehradkou.
- Externé napájanie voliteľným USB portom v lakťovej opierke a/alebo bočnom odkladacom mieste.

Prehľad modelov

Model, zodpovedajúci Vaším požiadavkám:

Názov	Nosnosť/ záťaž	Výška zdvihu (max.)	Rýchlosť jazdy bez bremena	Šírka pracovnej uličky (paleta 800 x 1200 pozdĺžne)	Rýchlosť zdvihu bez bremena
EFG 425k	2500 kg	7500 mm	17 km/h	3922 mm	0,62 m/s
EFG 425	2500 kg	7500 mm	17 km/h	4072 mm	0,62 m/s
EFG 430k	3000 kg	7500 mm	17 km/h	3927 mm	0,52 m/s
EFG 430	3000 kg	7500 mm	17 km/h	4077 mm	0,52 m/s
EFG S30	3000 kg	7500 mm	17 km/h	4077 mm	0,52 m/s
EFG 435	3500 kg	7500 mm	17 km/h	4077 mm	0,51 m/s

Jungheinrich spol. s r. o.

Diaľničná cesta 17
SK-903 01 Senec
Tel. +420 2 49205811
Fax +420 2 49205812

info@jungheinrich.sk

www.jungheinrich.sk

Nemecké výrobné závody v Norderstedte,
Moosburgu a Landsbergu sú certifikované, ISO 9001
rovnako ako naše centrum originálnych ISO 14001
dielov v Kaltenkirchene.

Manipulačná technika Jungheinrich
zodpovedá európskym bezpečnostným
požiadavkám.



 **JUNGHEINRICH**