



Elektrisk ledstaplare

ERC 214bi–216bi

Lyfthöjd: 2400-6000 mm / Lastkapacitet: 1400-1600 kg



Technical drawing of a forklift showing side and top views with dimensions.

Side View Dimensions:

- Overall height: h_4
- Height to top of mast: h_3
- Height to top of counterweight: h_1
- Height to top of load center: h_2
- Height to top of chassis: h_6
- Height to top of counterweight: h_{14}
- Height to top of chassis: 1271
- Height to top of chassis: 195
- Height to top of chassis: h_{13}
- Horizontal distance from chassis to load center: c
- Horizontal distance from chassis to counterweight: l
- Horizontal distance from chassis to counterweight: x
- Horizontal distance from chassis to counterweight: m_2
- Horizontal distance from chassis to counterweight: 631
- Horizontal distance from chassis to counterweight: l_2
- Horizontal distance from chassis to counterweight: y
- Horizontal distance from chassis to counterweight: l_1
- Horizontal distance from chassis to counterweight: Q
- Horizontal distance from chassis to counterweight: s

Top View Dimensions:

- Overall width: a
- Width to centerline: $\frac{a}{2}$
- Width to centerline: $\frac{a}{2}$
- Width to centerline: Wa
- Width to centerline: 800
- Width to centerline: 560
- Width to centerline: b_{10}
- Width to centerline: b_1
- Width to centerline: b_{11}
- Width to centerline: b_4
- Width to centerline: b_{12}
- Width to centerline: l_6
- Width to centerline: e
- Width to centerline: l_1
- Width to centerline: l_2
- Width to centerline: l_3
- Width to centerline: l_4
- Width to centerline: l_5
- Width to centerline: l_6
- Width to centerline: l_7
- Width to centerline: l_8
- Width to centerline: l_9
- Width to centerline: l_{10}
- Width to centerline: l_{11}
- Width to centerline: l_{12}
- Width to centerline: l_{13}
- Width to centerline: l_{14}
- Width to centerline: l_{15}
- Width to centerline: l_{16}
- Width to centerline: l_{17}
- Width to centerline: l_{18}
- Width to centerline: l_{19}
- Width to centerline: l_{20}
- Width to centerline: l_{21}
- Width to centerline: l_{22}
- Width to centerline: l_{23}
- Width to centerline: l_{24}
- Width to centerline: l_{25}
- Width to centerline: l_{26}
- Width to centerline: l_{27}
- Width to centerline: l_{28}
- Width to centerline: l_{29}
- Width to centerline: l_{30}
- Width to centerline: l_{31}
- Width to centerline: l_{32}
- Width to centerline: l_{33}
- Width to centerline: l_{34}
- Width to centerline: l_{35}
- Width to centerline: l_{36}
- Width to centerline: l_{37}
- Width to centerline: l_{38}
- Width to centerline: l_{39}
- Width to centerline: l_{40}
- Width to centerline: l_{41}
- Width to centerline: l_{42}
- Width to centerline: l_{43}
- Width to centerline: l_{44}
- Width to centerline: l_{45}
- Width to centerline: l_{46}
- Width to centerline: l_{47}
- Width to centerline: l_{48}
- Width to centerline: l_{49}
- Width to centerline: l_{50}
- Width to centerline: l_{51}
- Width to centerline: l_{52}
- Width to centerline: l_{53}
- Width to centerline: l_{54}
- Width to centerline: l_{55}
- Width to centerline: l_{56}
- Width to centerline: l_{57}
- Width to centerline: l_{58}
- Width to centerline: l_{59}
- Width to centerline: l_{60}
- Width to centerline: l_{61}
- Width to centerline: l_{62}
- Width to centerline: l_{63}
- Width to centerline: l_{64}
- Width to centerline: l_{65}
- Width to centerline: l_{66}
- Width to centerline: l_{67}
- Width to centerline: l_{68}
- Width to centerline: l_{69}
- Width to centerline: l_{70}
- Width to centerline: l_{71}
- Width to centerline: l_{72}
- Width to centerline: l_{73}
- Width to centerline: l_{74}
- Width to centerline: l_{75}
- Width to centerline: l_{76}
- Width to centerline: l_{77}
- Width to centerline: l_{78}
- Width to centerline: l_{79}
- Width to centerline: l_{80}
- Width to centerline: l_{81}
- Width to centerline: l_{82}
- Width to centerline: l_{83}
- Width to centerline: l_{84}
- Width to centerline: l_{85}
- Width to centerline: l_{86}
- Width to centerline: l_{87}
- Width to centerline: l_{88}
- Width to centerline: l_{89}
- Width to centerline: l_{90}
- Width to centerline: l_{91}
- Width to centerline: l_{92}
- Width to centerline: l_{93}
- Width to centerline: l_{94}
- Width to centerline: l_{95}
- Width to centerline: l_{96}
- Width to centerline: l_{97}
- Width to centerline: l_{98}
- Width to centerline: l_{99}
- Width to centerline: l_{100}

ERC 214bi–216bi

ERC 214bi	Stroke (h3)	Höjdmast retracted (h1)	Fri hiss (h2)	Höjdmast förlängd (h4)
Dubbel mast ZT	2500 mm	1800 mm	100 mm	3025 mm
	2760 mm	1930 mm	100 mm	3285 mm
	2900 mm	2000 mm	100 mm	3425 mm
	3160 mm	2130 mm	100 mm	3685 mm
	3600 mm	2350 mm	100 mm	4125 mm
	4100 mm	2600 mm	100 mm	4625 mm
	4300 mm	2700 mm	100 mm	4825 mm
Triple mast DZ	4090 mm	1880 mm	1348 mm	4622 mm
	4300 mm	1950 mm	1418 mm	4832 mm
	4690 mm	2080 mm	1548 mm	5222 mm
	5350 mm	2300 mm	1768 mm	5882 mm
ERC 214bi, ERC 216bi	Stroke (h3)	Höjdmast retracted (h1)	Fri hiss (h2)	Höjdmast förlängd (h4)
Triple mast DZ	6000 mm	2550 mm	1968 mm	6582 mm
ERC 216bi	Stroke (h3)	Höjdmast retracted (h1)	Fri hiss (h2)	Höjdmast förlängd (h4)
Dubbel mast ZT	2400 mm	1800 mm	100 mm	2975 mm
	2660 mm	1930 mm	100 mm	3235 mm
	2800 mm	2000 mm	100 mm	3375 mm
	3060 mm	2130 mm	100 mm	3635 mm
	3500 mm	2350 mm	100 mm	4075 mm
	4000 mm	2600 mm	100 mm	4575 mm
	4200 mm	2700 mm	100 mm	4775 mm
Triple mast DZ	3990 mm	1880 mm	1298 mm	4572 mm
	4200 mm	1950 mm	1368 mm	4782 mm
	4590 mm	2080 mm	1498 mm	5172 mm
	5250 mm	2300 mm	1718 mm	5832 mm

VDI bord

Specifikation	1.1	Tillverkare (kort namn)			Jungheinrich	
	1.2	Tillverkarens typbeteckning			ERC 214bi	ERC 216bi
	1.3	Drivning			Elektrisk	
	1.4	Manövrering			Förrarplats	
	1.5	Kapacitet / belastning	Q	kg	1400	1600
	1.6	Tyngdpunktsavstånd	c	mm	600	
	1.8	Lastavstånd	x	mm	681	
	1.9	Hjulbas	y	mm	1324	
	Vikter	2.1.1	Egenvikt (inkl. batteri)		kg	1500
2.2		Axelbelastning med last fram/bak		kg	1215 / 1685	1230 / 1880
2.3		Axelbelastning utan last fram/bak		kg	1145 / 355	1150 / 360
Hjul/chassi	3.1	Däck			Polyuretan (PU)	
	3.2	Däckstorlek, fram			Ø 230 x 77	
	3.3	Däckstorlek, bak			Ø 85 x 75	
	3.4	Extrahjul			Ø 140 x 57	
	3.5	Hjul, nummer fram / bak (x = driven)			1x + 1 / 4	
	3.6	Spårvidd, fram	b10	mm	535	
	3.7	Spårvidd, bak	b11	mm	1000	
	3.7.1	2. Spårvidd, bak		mm	1170	
	3.7.2	3. Spårvidd, bak		mm	1370	
Grundmått	4.2	Höjdmast retracted (h1)	h1	mm	2300	
	4.3	Fri hiss (h2)	h2	mm	1768	1718
	4.4	Stroke (h3)	h3	mm	5350	5250
	4.5	Höjdmast förlängd (h4)	h4	mm	5882	5832
	4.7	Höjd av skyddande tak (hytt)	h6	mm	2300	
	4.9	Styrarmens höjd i körläge min./max.	h14	mm	1185 / 1245	
	4.19	Total längd	l1	mm	2425	
	4.20	Längd inklusive gaffelrygg	l2	mm	1274	
	4.21.1	Total bredd	b1	mm	1100	
	4.22	Gaffeldimensioner	s/e/l	mm	40 x 100 x 1150	
	4.24	Gaffelhållarbredd	b3	mm	800	
	4.32	Markfrigång mitten av hjulbasen	m2	mm	50	
	4.34.1	Arbetsbredd (pall 1000 × 1200 tvärs)	Ast	mm	2632	
	4.34.2	Arbetsbredd (pall 800x1200 längsgående)	Ast	mm	2682	
	4.35	Vändradie	Wa	mm	1963	
	Prestanda	5.1	Körhastighet med/utan last		km/h	9 / 12
5.2		Lyfthastighet med/utan last		m/s	0,19 / 0,35	
5.3		Sänkhastighet med/utan last		m/s	0,43 / 0,49	
5.8		Max. backtagningsförmåga med/utan last		%	8 / 16	
5.10		Driftbroms			regenerativ	

Elektrisk motor / Elektronik	6.1	Drivmotor, prestanda S2 60 min	kW	3,2
	6.2	Lyftmotor, prestanda vid S3	kW	3
	6.3	Batteri enligt DIN 43531/35/36		Jungheinrich Li-jon
	6.4	Batterispänning/nom. kapacitet	V / Ah	24 / 260
	6.5	Batterivikt	kg	98
	6.6	Energiförbrukning enligt VDI-cykel	kWh/h	0
	6.6.1	Energiförbrukning enligt EN-cykel	kWh/h	0,96
	6.6.2	CO2-ekvivalent enligt EN ISO 23308	kg/h0	0,52
	6.7	Omsättningshastighet	t/h	83
	6.8.1	Energiförbrukning vid max. omsättningshastighet	kWh/h	2,31
Övrigt	8.1	Typ av körkontroll		AC
	10.7	Ljudtrycksnivå enligt EN12053	dB (A)	68
- Detta typblad är enligt VDI-riktlinje 2198 och anger endast de tekniska värdena för standardtrucken. Avvikande däcktyper, andra stativ, tillsatsaggregat osv. kan ge andra värden.				

Värdena i tabellen gäller för 260 Ah-litiumjonbatteriet, lyftstativet DZ 5350/DZ 5250, gaffellängd 1 150 mm, med förarskyddstak, utan krockskydd.

- VDI-nr 1.8: Vid ZT-lyftstativ: x + 32 mm.
- VDI-nr 4.19: Vid ZT-lyftstativ: l1 - 32 mm.
- VDI-nr 4.20: Vid ZT-lyftstativ: l2 - 32 mm.
- VDI-nr 4.21: Beroende på spårvidd: 1 100/1 270/1 470 mm.
- VDI-nr 4.24: Tillgängliga gaffelvagnsbredder: ISO 2A 800/975 mm.
- VDI-nr 4.34.1: Diagonal enligt VDI, beroende på spårvidd: Arbetsgångbredd + 211/+ 211/+ 273 mm; vid ZT-lyftstativ: Arbetsgångbredd - 32 mm.
- VDI-nr 4.34.2: Diagonal enligt VDI, beroende på spårvidd: Arbetsgångbredd + 136/+ 136/+ 223 mm; vid ZT-lyftstativ: Arbetsgångbredd - 32 mm.
- VDI-nr 6.2: Vid S3 = 11 %.
- VDI-nr 6.5: Vid 130 Ah-batteri = 76 kg.

Jungheinrich Svenska AB

Huvudkontor:

Starrvägen 16

232 61 ARLÖV

Telefon 040 - 690 46 00

Telefax 040 - 690 46 99

kundkontakt@jungheinrich.se

www.jungheinrich.se

I Tyskland är truckfabrikerna i Norderstedt,
Moosburg och Landsberg samt vårt
reservdelscenter i Kaltenkirchen
certifierade.

ISO 9001
ISO 14001

Jungheinrichs truckar uppfyller de
europeiska säkerhetskraven.



**JUNGHEINRICH**