



Transpalet manual galvanizat

AM G20

Înălțime de ridicare: 122 mm / Capacitate de încărcare: 2000 kg

JUNGHEINRICH

Transpaletul manual cu protecție maximă contra coroziunii.

Ideal pentru utilizarea la exterior și în medii umede.

Transpaletii manuali AM G20, deosebit de compact și robuști, au suprafața zincată la cald, motiv pentru care sunt deosebit de adecvați pentru utilizarea la exterior și în medii umede, cum ar fi piețele de alimente și unitățile de cultivare a fructelor. Stratul special de acoperire protejează utilajele AM G20 extrem de bine de daunele cauzate de umezeală. Acesta, în combinație cu construcția din oțel călit și suportul sudat al manșei de comandă, garantează o durată lungă de viață. Datorită sistemului hidraulic optimizat și roților cu bucși, mărfurile pot fi mișcate cu eforturi reduse considerabil. La aceasta contribuie vârful rotunjite ale furcii și rolele de intrare protejate, care ușurează suplimentar preluarea paleților. În ciuda construcției extrem de solide, utilajele AM G20 rămân manevrabile și agile. Dimensiunea foarte redusă a secțiunii frontale și furca scurtă, disponibilă opțional, fac ca acest transpalet manual să fie ajutorul perfect în condiții de spațiu restrâns. Nici încărcarea și descărcarea camioanelor nu reprezintă o problemă.



Approved
Jungheinrich quality

Calitatea Jungheinrich recunoscută

De decenii, marca Jungheinrich simbolizează maximul de fiabilitate, utilaje de mare calitate și servicii cuprinzătoare, pe care vă puteți baza oricând. De la transpaletii manuali simpli până la sisteme logistice complet automatizate - Jungheinrich caută întotdeauna calitatea maximă.

Toate avantajele pe scurt

- Protecție contra coroziunii datorită suprafețelor galvanizate
- Sistem hidraulic optimizat pentru necesar redus de forță
- Fără necesar de întreținere datorită îmbinărilor cu lubrifiere permanentă
- Vârfuri de furcă rotunjite și role frontale protejate
- Foarte manevrabil datorită lungimii reduse a furcii și a secțiunii frontale

Transpaletul manual Jungheinrich

pentru avantaje maxime oferite clientului.



Eficiență

Performanțe maxime cu cele mai eficiente utilaje.

Datorită elementului de operare optimizat - la fel de adecvat pentru dreptaci, cât și pentru stângaci - și sistemului hidraulic optimizat, nimic nu poate împiedica transferul eficient al mărfurilor.

Manevrare eficientă

- Elementul de operare poate fi manevrat la fel de ușor atât cu mâna dreaptă, cât și cu mâna stângă.
- Supapa de coborâre specială permite coborârea extrem de lină și treptată a sarcinilor.
- Funcția opțională de ridicare rapidă (până la 120 kg) permite ridicarea completă de la sol a europaleților cu numai 3 pompări.
- Înălțimea maximă de ridicare este atinsă după numai 5 pompări.
- Sistemul hidraulic optimizat diminuează forța de pompare necesară.
- Bucșele roților diminuează forța de tracțiune necesară.



Siguranță

Cele mai bune condiții pentru lucrul în siguranță.

Materiale durabile, construcție solidă și protecție extremă contra coroziunii fac ca utilajele AM G20 să fie un ajutor fiabil și sigur.

Protecție ridicată contra coroziunii


- Protecție contra coroziunii datorită suprafeței zincate la cald (galvanizată).

Sigur și manevrabil

- Utilizare sigură și ușoară chiar și în cele mai înguste spații datorită lungimii de doar 373 mm a secțiunii frontale.
- Marcajul ștanțat clar indică poziția exactă pentru preluarea transversală în siguranță a paletului.

Stabilitate și durabilitate maxime

- Furci stabile și forme restrânse.
- Suport sudat al manșei de comandă.
- Role frontale protejate.
- Oțel călit.



Individualitate

Un utilaj la fel de unic ca și afacerea dumneavoastră.

Cu lungimi variabile ale furcii, diferite sisteme de frânare și diverse combinații de roți, se pot efectua ajustări pentru cele mai diferite aplicații.

Silențios

- Rulare deosebit de silențioasă datorită bucșelor cromate ale roților și articulațiilor.
- Foarte bune caracteristici de rulare chiar și fără gresarea îmbinărilor.

Dotări individuale

- Numeroase lungimi și variate lățimi ale furcilor.
- Diverse sisteme de frânare sau nuanțe de vopsea speciale.
- Diverse combinații de roți și sisteme de frânare.

Prezentare generală

Soluția potrivită pentru aplicațiile dvs.:

Denumire echipament	Capacitate de încărcare / sarcină	Înălțime de ridicare (max.)	Lățime culoar de lucru (palet 800x1200 manipulat longitudinal)
AM G20, 520x1150, N-GN, NH	2000 kg	122 mm	1784 mm
AM G20, 520x1150, N-BN, NH	2000 kg	122 mm	
AM G20, 520x1150, V-BV, NH	2000 kg	122 mm	1784 mm
AM G20, 520x950, N-GN, NH	2000 kg	122 mm	1784 mm
AM G20, 520x795, N-GN, NH	2000 kg	122 mm	1784 mm

Jungheinrich România S.R.L

Ploiești West Park (PWP)
Strada Bruxelles nr. 17, 107025 Ariceștii Rahtivani
Județul Prahova,
România

office@jungheinrich.ro

www.jungheinrich.ro

Fabricile de producție germane din
Norderstedt, Moosburg și Landsberg sunt
certificate, la fel ca și centrul nostru de
piese de schimb originale din
Kaltenkirchen.

ISO 9001
ISO 14001



 **JUNGHEINRICH**