



Electrostivuator frontal cu 4 roți

EFG 535–S50

Înălțime de ridicare: 2480-7500 mm / Capacitate de încărcare: 3500-5000 kg



Stivuitorul de mare performanță pentru utilizare în condiții dificile.

Pentru sarcini grele și dispozitive atașate.

Electrostivuitorul nostru frontal cu contragreutate pe patru roți din Seria 5, performant și robust, sunt echipamentele ideale pentru utilizarea în condițiile cele mai dificile, la interior și la exterior. Datorită opțiunilor inteligente de montare a unor atașamente suplimentare, este posibilă adaptarea individuală pentru aproape orice tip de marfă transportată.

Prin intermediul conceptului nostru tehnologic PureEnergy, utilajele performante rezolvă întotdeauna aceste sarcini cu eficiență optimă în ceea ce privește consumul de energie și costurile. Măsurători conform ciclului VDI: La randament maxim, consumul de energie este cu până la 20% mai redus decât cel al modelelor comparabile ale concurenței.

Catargul compact cu câmp vizual extins și elementele de control inteligente, adaptabile individual în funcție de operator și profilul de utilizare al acestuia, asigură performanțe maxime în operare. Mai multe tipuri de sisteme de asistență și dotări opționale garantează operarea sigură și eficientă - chiar și în condiții extreme. Cu elemente de ergonomie sofisticate, utilajele EFG din Seria 5 reprezintă adevărate pachete de forță pentru aplicații grele.



Performanță de top fără compromisuri.

Cu Jungheinrich Li-ion Guarantee Plus vă oferim promisiunea unei performanțe durabile de până la 8 ani pentru bateriile noastre Li-Ion de calitate superioară. Suntem siguri că performanța ridicată și durata de viață îndelungată a tehnologiei noastre Li-Ion vă va convinge. De aceea, vă garantăm că în termen de 6 luni de la livrare aveți posibilitatea de a reveni simplu și rapid la tehnologia folosită inițial de dumneavoastră.



Folosiți datele în avantajul dumneavoastră.

Folosiți datele echipamentului dumneavoastră pentru a economisi timp, energie și costuri și pentru a spori eficiența. Cu cutia noastră telematică (din fabrică) aveți la dispoziție un pachet de început pentru managementul flotei, care poate fi extins flexibil cu diverse componente hard și software.

Condiții pentru garanție

* Conform condițiilor noastre de garanție - consultați site-ul web pentru detalii.

Toate avantajele pe scurt

- Eficiență energetică optimizată datorită conceptului PureEnergy.
- Vizibilitate maximă datorită catargului compact.
- Schimbarea bateriei în condiții de siguranță, fără macara.
- Concepte de operare cu posibilitate de adaptare flexibilă.
- Post de lucru ergonomic pentru mai multă productivitate.

Electrostivuitoarul dvs. Jungheinrich

pentru avantaje maxime oferite clientului.



Eficiență

Performanțe maxime cu cele mai eficiente utilaje.

Eficiență maximă și în condiții de utilizare extreme: Profitați prin intermediul pachetelor, de dotări flexibile de caracteristici de performanță constante, costuri reduse ale ciclului de viață și de un bilanț energetic optim.

Concept tehnologic PureEnergy Pentru eficiență energetică optimă cu capacitate maximă de transfer.

- Tehnologie trifazică avansată.
- Sistem de comandă compact și agregat hidraulic compact.
- Controlul sistemului hidraulic/al motoarelor în funcție de necesități.

Pachete de dotări individuale

- Pachetul Efficiency, cu curveCONTROL.
- Pachetul drive&liftPLUS ofera o viteză superioară de deplasare/ridicare.

Disponibil cu tehnologie Litiu-Ion

- Disponibilitate ridicată, datorită intervalului de încărcare extrem de scurt.
- Nu este necesară schimbarea bateriei.
- Reducerea costurilor față de bateriile Plumb/acid, datorită duratei de viață mai lungi și faptului că nu necesită întreținere.
- Lipsa necesității spațiilor pentru încărcare și a ventilației, dat fiind că nu se generează gaze.



Siguranță

Cele mai bune condiții pentru lucrul în siguranță.

Diverse opțiuni de siguranță și sisteme de asistență inteligente reduc potențialul de risc în depozit și asigură constant cea mai bună protecție a personalului și a mărfurilor, precum și a vehiculelor și a echipamentelor de depozitare.

Dotări de siguranță

- Reducerea vitezei de deplasare în curbe prin intermediul sistemului curveCONTROL.
- Împiedicarea deplasării necontrolate înapoi pe rampe, respectiv în pantă, datorită frânei de imobilizare automate (opțional).
- Stabilitate maximă datorită centrului de greutate situat jos și punții oscilante cu punct de cuplare ridicat.

Sisteme de asistență opționale pentru operator

- accessCONTROL: Sistem de control al accesului, activează stivuitoarul abia după derularea unei secvențe de mecanisme de siguranță: 1. Cod de acces valid 2. Comutator de scaun închis 3. Centură cuplată.
- driveCONTROL: Controlul vitezei de deplasare, reduce automat viteza atât în curbe, cât și la atingerea unei înălțimi de ridicare definite.
- liftCONTROL: Controlul vitezei de ridicare, realizează pe lângă diminuarea vitezei de deplasare, reduce și viteza de înclinare a catargului la atingerea unei înălțimi de ridicare definite. Unghiul de înclinare este indicat pe un afișaj separat.



Individualitate

Un utilaj la fel de unic ca și afacerea dumneavoastră.

Postul de lucru ergonomic, în combinație cu concept de operare inteligent și cu posibilitate de adaptare, asigură controlul facil al electrostivuitoarelor din seria constructivă 5 și eficiența ridicată în timpul utilizării.

Concept de operare cu posibilitate de adaptare individuală

- Posibilitate de selecție dintre 5 programe de deplasare cu parametri ajustabili.
- Reglare fără trepte intermediare a coloanei de direcție și a rezemătoarei de braț, pe 2 direcții axiale.
- Sunt disponibile 5 sisteme de operare diferite.
- Posibilitate de ajustare a alocării manetelor și axelor pentru elementele de operare.
- Operare cu pedală simplă sau dublă.

Post de lucru ergonomic

- Treaptă de urcare joasă și scoasă în evidență, cu spațiu plat pentru picioare.
- Coloană de direcție subțire, pentru mai mult spațiu la picioare și genunchi.
- Ecran TFT color de înaltă rezoluție cu interfață pentru utilizator intuitivă.
- Profile cu intercalare compactă, care asigură o vizibilitate excelentă.
- Vedere liberă datorită amplasării optimizate a lanțurilor și a furtunurilor.
- Concept al spațiilor de stocare orientat în funcție de necesitățile operatorului, pentru un proces de lucru intuitiv.
- Cotiera de mare dimensiune, reglabilă, cu diverse materiale pentru captonare și spațiu de stocare extins.
- Alimentare externă cu tensiune cu portul USB opțional.
- Vibrații reduse datorită decuplării cabinei de șasiu.

Prezentare generală

Soluția potrivită pentru aplicațiile dvs.:

Denumire echipament	Capacitate de încărcare / sarcină	Înălțime de ridicare (max.)	Viteza de deplasare fără sarcină	Lățime culoar de lucru (palet 800x1200 manipulat longitudinal)	Viteza de ridicare fără sarcină
EFG 535k	3500 kg	7500 mm	17 km/h	4203 mm	0,5 m/s
EFG 540k	4000 kg	7500 mm	16 km/h	4292 mm	0,37 m/s
EFG 540	4000 kg	7500 mm	16 km/h	4422 mm	0,37 m/s
EFG 545k	4500 kg	7500 mm	16 km/h	4292 mm	0,37 m/s
EFG 545	4500 kg	7500 mm	16 km/h	4422 mm	0,37 m/s
EFG 550	4990 kg	7500 mm	15 km/h	4422 mm	0,37 m/s

Jungheinrich România S.R.L

Ploiești West Park (PWP)
Strada Bruxelles nr. 17, 107025 Ariceștii Rahtivani
Județul Prahova,
România

office@jungheinrich.ro

www.jungheinrich.ro

Fabricile de producție germane din
Norderstedt, Moosburg și Landsberg sunt
certificate, la fel ca și centrul nostru de
piese de schimb originale din
Kaltenkirchen.

ISO 9001
ISO 14001



 **JUNGHEINRICH**