





Elektrické trojkolesové paletové vozíky **EFG 214ki–220i**

Výška zdvihu: 2020-7000 mm / Nosnost: 1400-2000 kg

EFG 214ki-220i





EFG 214ki–220i

EFG 214ki, EFG 216ki, EFG 216i	Zdvih (h3)	Výška so zasunutým zdvíhacím zariadením (h1)	Voľný zdvih (h2)	Výška s vysunutým zdvíhacím zariadením (h4)	Sklon zdvíhacieho zariadenia dopredu/ dozadu
duplex bez voľného zdvihu ZT	3000 mm	2060 mm	150 mm	3590 mm	7 / 7 °
	3100 mm	2110 mm	150 mm	3690 mm	
	3300 mm	2210 mm	150 mm	3890 mm	
	3500 mm	2310 mm	150 mm	4090 mm	
	3700 mm	2410 mm	150 mm	4290 mm	
	4000 mm	2560 mm	150 mm	4590 mm	
	4500 mm	2810 mm	150 mm	5090 mm	
duplex s voľným zdvihom ZZ	2900 mm	1965 mm	1375 mm	3490 mm	
	3100 mm	2065 mm	1475 mm	3690 mm	
	3180 mm	2105 mm	1515 mm	3770 mm	
	3300 mm	2165 mm	1575 mm	3890 mm	
	3500 mm	2265 mm	1675 mm	4090 mm	
	3700 mm	2365 mm	1775 mm	4290 mm	
	4000 mm	2515 mm	1925 mm	4590 mm	
triplex s voľným zdvihom DZ	4250 mm	1975 mm	1385 mm	4840 mm	
	4400 mm	2025 mm	1435 mm	4990 mm	
	4640 mm	2105 mm	1515 mm	5230 mm	
	4700 mm	2125 mm	1535 mm	5290 mm	
	4800 mm	2165 mm	1575 mm	5390 mm	
	5000 mm	2235 mm	1645 mm	5590 mm	
	5500 mm	2415 mm	1825 mm	6090 mm	
	6000 mm	2585 mm	1995 mm	6590 mm	
	6500 mm	2765 mm	2175 mm	7090 mm	
	7000 mm	2935 mm	2345 mm	7590 mm	
EFG 218i, EFG220i	Zdvih (h3)	Výška so zasunutým zdvíhacím zariadením (h1)	Voľný zdvih (h2)	Výška s vysunutým zdvíhacím zariadením (h4)	Sklon zdvíhacieho zariadenia dopredu/ dozadu
duplex bez voľného zdvihu ZT	2020 mm	1577 mm	150 mm	2632 mm	
	3000 mm	2067 mm	150 mm	3612 mm	
	3100 mm	2117 mm	150 mm	3712 mm	
	3300 mm	2217 mm	150 mm	3912 mm	
	3500 mm	2317 mm	150 mm	4112 mm	
	3700 mm	2417 mm	150 mm	4312 mm	
	4000 mm	2567 mm	150 mm	4612 mm	
	4500 mm	2817 mm	150 mm	5112 mm	
duplex s voľným zdvihom ZZ	2900 mm	1972 mm	1330 mm	3542 mm	
	3100 mm	2072 mm	1430 mm	3742 mm	
	3180 mm	2112 mm	1470 mm	3822 mm	
	3300 mm	2172 mm	1530 mm	3942 mm	
	3500 mm	2272 mm	1630 mm	4142 mm	

triplex s voľným zdvihom DZ	3700 mm	2372 mm	1730 mm	4342 mm
	4000 mm	2522 mm	1880 mm	4642 mm
	4250 mm	1982 mm	1340 mm	4892 mm
	4400 mm	2032 mm	1390 mm	5042 mm
	4640 mm	2112 mm	1470 mm	5282 mm
	4700 mm	2132 mm	1490 mm	5342 mm
	4800 mm	2172 mm	1530 mm	5442 mm
	5000 mm	2242 mm	1600 mm	5642 mm
	5500 mm	2422 mm	1780 mm	6142 mm
	6000 mm	2592 mm	1950 mm	6642 mm
	6500 mm	2772 mm	2130 mm	7142 mm
	7000 mm	2942 mm	2300 mm	7642 mm

Tabuľka VDI

Označenie	1.1	Výrobca (skrátené označenie)		Jungheinrich					
	1.2	Typová značka výrobcu		EFG 214ki	EFG 216ki	EFG 216i	EFG 218i	EFG 220i	
	1.3	Pohon		Elektrický					
	1.4	Obsluha		Sedadlo					
	1.5	Nosnosť/záťaž	Q kg	1400	1600		1800	2000	
	1.6	Vzdialenosť ťažiska bremena	c mm	500					
	1.8	Vzdialenosť bremena	x mm	339			359		
	1.9	Rázvor kolies	y mm	1244		1352		1460	
	Hmotnosti	2.1.1	Vlastná hmotnosť (vrát. batérie)	kg	2579		2695	2998	3106
2.2		Zaťaženie nápravy s bremenom vpredu/vzadu	kg	3474 / 505	3820 / 539	3772 / 522	4226 / 572	4527 / 580	
2.3		Zaťaženie nápravy bez bremena vpredu/vzadu	kg	1129 / 1449	1141 / 1618	1179 / 1515	1282 / 1716	1350 / 1757	
Kolesá/podvozok	3.1	Pneumatiky		Superelastické (SE)					
	3.2	Veľkosť pneumatik, vpredu		180 x 70-8			200/50-10		
	3.3	Rozmery pneumatik, vzadu		140 / 55-9					
	3.5	Kolesá, počet vpredu/vzadu (x = poháňané)		2x/2					
	3.6	Rozchod kolies, vpredu	b10 mm	929			939		
	3.7	Rozchod kolies, vzadu	b11 mm	176					
Základné rozmery	4.1	Sklon zdvíhacieho zariadenia dopredu/dozadu	a/β °	7 / 6					
	4.2	Výška so zasunutým zdvíhacím zariadením (h1)	h1 mm	2210			2217		
	4.3	Voľný zdvih (h2)	h2 mm	150					
	4.4	Zdvih (h3)	h3 mm	3300					
	4.5	Výška s vysunutým zdvíhacím zariadením (h4)	h4 mm	3890			3912		
	4.7	Výška ochrannej strechy (kabíny)	h6 mm	2070					
	4.8	Výška v sede/v stojí	h7 mm	1030					
	4.12	Výška spojky	h10 mm	560					
	4.19	Celková dĺžka	l1 mm	2928		3036	3056	3164	
	4.20	Dĺžka vrátane zadnej časti vidlíc	l2 mm	1778		1886	1906	2014	
	4.21.1	Celková šírka	b1 mm	1085			1145		
	4.22	Rozmery vidlice	s/e/l mm	40 x 80 x 1150					40 x 100 x 1150
	4.23	Nosič vodlíc, trieda pripojenia		2A					
	4.24	Šírka nosiča vidlíc	b3 mm	980					
	4.31	Svetlá výška s bremenom pod zdvíhacím zariadením	m1 mm	97			105		
	4.32	Svetlá výška v strede rázvoru kolies	m2 mm	100					
	4.34.1	Šírka pracovnej uličky (paleta 1000 x 1200 priečne)	Ast mm	3119		3222	3241	3346	
	4.34.2	Šírka pracovnej uličky (paleta 800 x 1200 pozdĺžne)	Ast mm	3242		3345	3365	3470	
	4.35	Polomer otáčania	Wa mm	1452		1555		1660	
	4.36	Najmenšia vzdialenosť bodu otáčania	b13 mm	0					

Výkonové údaje	5.1	Rýchlosť jazdy s bremenom/bez bremena	km/h	15 / 15		17 / 17	
	5.2	Rýchlosť zdvihu s bremenom/bez bremena	m/s	0,56 / 0,74	0,53 / 0,74	0,47 / 0,63	0,46 / 0,63
	5.3	Rýchlosť spúšťania s bremenom/bez bremena	m/s	0,54 / 0,55	0,55 / 0,55	0,52 / 0,55	0,53 / 0,55
	5.9	Zrýchlenie s bremenom/bez bremena	s	5,5 / 5,2	5,4 / 5,1	5,5 / 5,1	5,8 / 5,1
	5.10	Prevádzková brzda		Trecia brzda (mechanicky ovládaná)			
El. motor/elektronika	6.1	Motor pojazdu, výkon S2 60 min.	kW	5,5			
	6.1.1	2. Motor pojazdu, výkon S2 60 min.	kW	5,5			
	6.2	Motor zdvihového mechanizmu, výkon pri S3	kW	12			
	6.4	Napätie batérie/menovitá kapacita	V / Ah	51,2 / 456	51,2 / 684	51,2 / 456	51,2 / 684
	6.5	Hmotnosť batérie	kg	190	285	190	
	6.6.1	Spotreba energie podľa cyklu EN	kWh/h	4	4,2	4,5	4,7
	6.6.2	Ekvivalent CO2 podľa EN ISO 23308	kg/h0	2,16	2,27	2,43	2,54
	6.7	Výkon prekládky	t/h	101	115	126	138
	6.8	Efektivita manipulácie podľa VDI 2198	t/kWh	19,8	22,2	22,5	23,8
Iné	8.1	Druh riadenia jazdy		Impulz/AC			
	10.1	Pracovný tlak pre prídavné zariadenie	bar	230			
	10.2	Prúd oleja pre prídavné zariadenia	l/min	27,5			
	10.7	Hladina akustického tlaku podľa normy EN12053	dB (A)	63			

- Tento typový list podľa smernice VDI 2198 uvádza len technické hodnoty pre štandardné zariadenie. V prípade iných pneumatík, iných zdvíhacích zariadení, prídavných zariadení atď. môžu vzniknúť iné hodnoty

Jungheinrich spol. s r. o.

Diaľničná cesta 17
SK-903 01 Senec
Tel. +420 2 49205811
Fax +420 2 49205812

info@jungheinrich.sk

www.jungheinrich.sk

Nemecké výrobné závody v Norderstedte,
Moosburgu a Landsbergu sú certifikované, ISO 9001
rovnako ako naše centrum originálnych ISO 14001
dielov v Kaltenkirchene.

Manipulačná technika Jungheinrich
zodpovedá európskym bezpečnostným
požiadavkám.



 **JUNGHEINRICH**