



Elektrikli yaya kumandalı destek ayaklı istifleyici

EJC 212z-220z

Kaldırma yüksekliği: 2400-6000 mm / Yük kapasitesi: 1200-2000 kg

Yoğun kullanımlar için, güçlü akülü istif makinesi.

Ağır yükleri güvenli bir şekilde yüksek yüksekliklere kaldırma.

2 yapı serisinin güçlü ve sağlam EJC'leri, büyük kaldırma yüksekliği ve yüksek bir rezidüel taşıma kapasitesiyle yoğun kullanımlar ve ağır yüklerin büyük yüksekliklerde depolanması ve depodan alınması için mükemmel bir şekilde uygundur. Ek olarak, rezidüel taşıma kapasitesinin aşılması durumunda uyarı operationCONTROL veya kaldırma yüksekliği ön seçimi positionCONTROL sürücü destek sistemlerimiz, ürünlerin güvenli ve verimli bir şekilde işlenmesini garanti eder.

Destek ayağı kaldırması sayesinde zemin engebeleri, eşikler ve rampalar sorunsuzca aşılabılır. EJC 2z'ler aynı zamanda iki palet de taşıyabilirler, böylece ürün hareketi belirgin oranda artırılır.

Elektronik ve az bakım gerektiren ve güçlü üç fazlı akım motorlarımızın optimum uyumu nedeniyle bu sağlam forkliftlerin enerji tüketimi oldukça düşüktür. Kaldırma motoru da güçlü performansla ikna eder, buna rağmen sessizdir ve özellikle yumuşak ve hassas istiflemeye izin verir.



Tasa yok. Taviz yok.

Jungheinrich lityum iyon Guarantee Plus ile yüksek kaliteli lityum iyon akülerimizde size 8 yıla kadar uzun vadeli performans vaadi veriyoruz. Lityum iyon teknolojimizin yüksek gücünün ve uzun kullanım ömrünün sizi ikna edeceğinden eminiz. Bu nedenle teslimattan sonra 6 ay içerisinde basit ve hızlı bir şekilde önceden kullandığınız teknolojinize geri dönebileceğinizi garanti ediyoruz.



Verilerinizi avantajınıza dönüştürün.

Zamandan, enerjiden ve maliyetlerden tasarruf etmek ve ayrıca verimliliği artırmak için araçlarınızın verilerini kullanın. Telematik kutumuz (fabrika çıkışı), çeşitli donanım ve yazılım bileşenlerini içerecek şekilde esnek olarak genişletilebilen ücretsiz bir filo yönetimi başlangıç paketi sağlar.

garanti koşullarımıza

* Garanti koşullarımıza uygun olarak. Detaylı bilgi için lütfen web sitemize bakın.

Tek bakışta tüm avantajlar

- 6 m'ye kadar kaldırma yükseklikleri ve yüksek rezidüel taşıma kapasiteleri.
- Yorulmadan çalışma için opsiyonel elektrikli kumanda kolu yönlendirmesi.
- Hassas kaldırma ve indirme için orantısal hidrolik.
- Destek ayağı kaldırması sayesinde verimli çift katlı nakliye.
- Uzun güvenlik kumanda kolu ve çatallara optimum görüş.

Maksimum müşteri avantajı için Jungheinrich rafınız.



Verimlilik

En verimli araçlarla maksimum performans.

Yüksek akü kapasiteleri ve opsiyonel bir hızlı şarj fonksiyonu vasıtasıyla özellikle uzun kullanımlar - çok vardiyalı işletim için yandan akü değişimi hızlı ve basit gerçekleşir.

Akıllı tahrik teknolojisi ve kontrol

- Kendi geliştirdiğimiz kontrole mükemmel uyarılma vasıtasıyla işletme maliyetlerini düşürürken daha fazla performans kapasitesi için AC teknolojili motorlar.
- Mükemmel enerji yönetimi ile yüksek etki derecesi.
- Güçlü hızlanma ve hızlı sürüş yönü değişimi.
- Yokuşlarda geri kayma koruması.
- Bakım gerektirmeyen ve kömür fırçaları olmayan sürüş motoru.

Uzun kullanım süresi

- 375 Ah'ya kadar akü kapasiteleri sayesinde uzun kullanım süreleri.
- Her 230 V prizde (opsiyonel) kolay şarj etme imkanı sunan entegre şarj cihazı (akü tipine bağlı olarak maks. 270 Ah'ya kadar bir vardiya içerisinde şarj etmek için hızlı şarj fonksiyonlu da temin edilebilir).

Lityum iyon teknolojisi

- Aşırı kısa şarj süreleri sayesinde yüksek kullanılabilirlik.
- Akü değişimi gerekli değildir.
- Kurşun asitli akülere nazaran daha uzun kullanım ömrü ve bakım gerektirmez olma özelliği sayesinde tasarruf etme.
- Gaz oluşumu söz konusu olmadığından şarj odalarına ve havalandırmaya ihtiyaç yoktur.



Güvenlik

Güvenli çalışma için en iyi koşullar.

Kullanım kolaylığının yanında güvenlik de sağlar: Uzun emniyet kumanda kolu ile bağlantılı olarak kapalı araç konturu ve aşağı çekilmiş kapak, kullanıcı için yüksek emniyet sunar.

Her zaman haberdar olun

- Merkezi gösterge ve ayar aracı olarak yük göstergesi dahil 2 inç ekran (opsiyonel).
- Akü şarj durumu, çalışma saati ve durum bildirimleri.
- Üç sürüş programı seçeneği.
- Softkey, PinCode veya opsiyonel transponder kartı üzerinden EasyAccess veya anahtar şalteri ile aracı çalıştırma.

Güvenli istifleme ve indirme

- Çok fonksiyonlu kumanda kolu ile tüm kaldırma ve indirme fonksiyonlarının sezgisel kontrolü.
- Devir ayarlı ve sesi düşürülmüş hidrolik motor sayesinde yükü tam ve hassas şekilde kaldırma.
- Orantısız hidrolik sayesinde yükün hassas şekilde indirilmesi.
- Kaldırılmış yükte sürüş hızının otomatik olarak düşürülmesi.
- Yüksek duruş emniyeti için dört tekerlek konsepti.

Servis dostu konstrüksiyon

- Sadece iki civataya sahip, kolay açılabilir motor kapağı.
- Ön brandada servis delikleri.
- Sadece hafif kaldırılmış araçta kolay tekerlek değişimi için bayonet mekanizmalı destek tekerleği.
- IP65 standardı uyarınca nem ve kire karşı komple korumalı kumanda kolu elektroniği.



Bireysellik

İşiniz kadar özel bir araç.

Her şey göz önünde: Opsiyonel askıdaki 6 inç ekran (opsiyonel) üzerinde kaldırma yüksekliği, rezidüel taşıma kapasitesi, aşırı yükleme uyarısı ve hassas tartma görümlenebilir.

Destek ayağı kaldırması sayesinde çok yönlü

- Destek ayaklarını çatallardan bağımsız olarak kaldırmak için ek kaldırma mekanizması.
- Aynı anda iki paletin çift katlı nakliyesi (opsiyonel).

Pratik eşya saklama bölmeleri

- Ön kapakta evrak gözü.
- Enstrüman kapağında saklama bölmeleri.
- Kalemlik ve kağıt kıskacı.

Ek donanımlar

- Sürücü destek sistemleri için 6 inç ek ekran (opsiyonel).
- Aşınmayı azaltan destek tekerleği için ikiz rulolar.
- Farklı yapı yüksekliklerinde yük koruyucu parmaklıklar.
- Soğuk hava deposu modeli.
- Örn. terminal, tarayıcı veya yazıcı için bağlantı olanağı.

Genel bakış

Uygulamalarınız için doğru çözümler:

İsim	Kapasite / yük	Kaldırma yüksekliği (maks.)	Yüksüz sürüş hızı	Çalışma koridoru genişliği (800x1200 dikey palet)	Yüksüz kaldırma hızı
EJC 212z	1200 kg	6000 mm	6 km/h	2267 mm	0,4 m/s
EJC 214z	1400 kg	6000 mm	6 km/h	2288 mm	0,3 m/s
EJC 216z	1600 kg	6000 mm	6 km/h	2288 mm	0,3 m/s
EJC 220z	2000 kg	6000 mm	6 km/h	2288 mm	0,34 m/s

Jungheinrich İstif Makinaları San. ve Tic. Ltd. Şti.

Ekşioğlu Mahallesi
Yeni Şile Otoban Yolu Üzeri
Şehitler Caddesi No:47
34794 Alemdağ – İstanbul
Tel. 0216 430 0 800 pbx
Faks 0216 312 47 08
Santral 444 JUNG(5864)

info@jungheinrich.com.tr

www.jungheinrich.com.tr

Norderstedt, Moosburg ve Landsberg'deki
Alman üretim tesislerimiz ve
Kaltenkirchen'deki yedek parça merkezimiz
sertifikalıdır.

ISO 9001
ISO 14001

Jungheinrich koridor araçları, Avrupa
güvenlik yönetmeliklerine uygundur.



JUNGHEINRICH