





Elektrikli 3 tekerlekli forklift


EFG 213-220

Kaldırma yüksekliği: 2020-7000 mm / Yük kapasitesi: 1300-2000 kg



EFG 213–220





EFG 213–220

EFG 213, EFG 216k, EFG 216	Kaldırma yüksekliği (h3)	Asansörün kapalı yüksekliği (h1)	Serbest kaldırma (h2)	Asansörün açık yüksekliği (h4)	Asansör tilt ileri/geri
Tek kademeli asansör ZT	3000 mm	2060 mm	150 mm	3590 mm	7 / 6 °
	3100 mm	2110 mm	150 mm	3690 mm	7 / 6 °
	3300 mm	2210 mm	150 mm	3890 mm	7 / 7 °
	3500 mm	2310 mm	150 mm	4090 mm	7 / 7 °
	3700 mm	2410 mm	150 mm	4290 mm	7 / 7 °
	4000 mm	2560 mm	150 mm	4590 mm	7 / 7 °
	4500 mm	2810 mm	150 mm	5090 mm	7 / 7 °
Tek kademeli asansör ZZ	2900 mm	1965 mm	1375 mm	3490 mm	7 / 6 °
	3100 mm	2065 mm	1475 mm	3690 mm	7 / 6 °
	3180 mm	2105 mm	1515 mm	3770 mm	7 / 7 °
	3300 mm	2165 mm	1575 mm	3890 mm	7 / 7 °
	3500 mm	2265 mm	1675 mm	4090 mm	7 / 7 °
	3700 mm	2365 mm	1775 mm	4290 mm	7 / 7 °
	4000 mm	2515 mm	1925 mm	4590 mm	7 / 7 °
Üç kademeli asnasör DZ	4250 mm	1975 mm	1385 mm	4840 mm	7 / 4 °
	4400 mm	2025 mm	1435 mm	4990 mm	7 / 4 °
	4640 mm	2105 mm	1515 mm	5230 mm	7 / 5 °
	4700 mm	2125 mm	1535 mm	5290 mm	7 / 5 °
	4800 mm	2165 mm	1575 mm	5390 mm	7 / 5 °
	5000 mm	2235 mm	1645 mm	5590 mm	7 / 5 °
	5500 mm	2415 mm	1825 mm	6090 mm	7 / 5 °
	6000 mm	2585 mm	1995 mm	6590 mm	7 / 5 °
	6500 mm	2765 mm	2175 mm	7090 mm	7 / 5 °
	7000 mm	2935 mm	2345 mm	7590 mm	7 / 5 °
EFG 218	Kaldırma yüksekliği (h3)	Asansörün kapalı yüksekliği (h1)	Serbest kaldırma (h2)	Asansörün açık yüksekliği (h4)	Asansör tilt ileri/geri
Tek kademeli asansör ZT	2020 mm	1577 mm	150 mm	2632 mm	7 / 5 °
	3000 mm	2067 mm	150 mm	3612 mm	7 / 6 °
	3100 mm	2117 mm	150 mm	3712 mm	7 / 6 °
	3300 mm	2217 mm	150 mm	3912 mm	7 / 7 °
	3500 mm	2317 mm	150 mm	4112 mm	7 / 7 °
	3700 mm	2417 mm	150 mm	4312 mm	7 / 7 °
	4000 mm	2567 mm	150 mm	4612 mm	7 / 7 °
	4500 mm	2817 mm	150 mm	5112 mm	7 / 7 °
Tek kademeli asansör ZZ	2900 mm	1972 mm	1330 mm	3542 mm	7 / 6 °
	3100 mm	2072 mm	1430 mm	3742 mm	7 / 6 °
	3180 mm	2112 mm	1470 mm	3822 mm	7 / 7 °
	3300 mm	2172 mm	1530 mm	3942 mm	7 / 7 °
	3500 mm	2272 mm	1630 mm	4142 mm	7 / 7 °
	3700 mm	2372 mm	1730 mm	4342 mm	7 / 7 °

	4000 mm	2522 mm	1880 mm	4642 mm	7 / 7 °
Üç kademeli asnasör DZ	4250 mm	1982 mm	1340 mm	4892 mm	7 / 6 °
	4400 mm	2032 mm	1390 mm	5042 mm	7 / 6 °
	4640 mm	2112 mm	1470 mm	5282 mm	7 / 5 °
	4700 mm	2132 mm	1490 mm	5342 mm	7 / 5 °
	4800 mm	2172 mm	1530 mm	5442 mm	7 / 5 °
	5000 mm	2242 mm	1600 mm	5642 mm	7 / 5 °
	5500 mm	2422 mm	1780 mm	6142 mm	7 / 5 °
	6000 mm	2592 mm	1950 mm	6642 mm	7 / 5 °
	6500 mm	2772 mm	2130 mm	7142 mm	7 / 5 °
	7000 mm	2942 mm	2300 mm	7642 mm	7 / 5 °

VDI tablosu

İşaret	1.1	Üretici (kısa ad)			Jungheinrich			
	1.2	Üreticinin tip tanımlaması			EFG 213	EFG 216k	EFG 216	EFG 218
	1.3	Tahrik			Elektrikli			
	1.4	Kullanım			koltuk			
	1.5	Kapasite / yük	Q	kg	1300	1600		1800
	1.6	Yük merkezi	c	mm	500			
	1.8	Yük mesafesi	x	mm	344			364
	1.9	Dingil mesafesi	y	mm	1249	1357	1465	
Ağırlıklar	2.1.1	Ölü ağırlık (pil dahil)		kg	2692	2959	3018	3191
	2.2	Yük ileride/geride aks yükü		kg	3534 / 458	4043 / 516	4050 / 566	4477 / 514
	2.3	İleri/geri konumda aks yükü - yüksüz		kg	1307 / 1385	1392 / 1567	1479 / 1539	1534 / 1657
Tekerlekler / Süspansiyon	3.1	Lastikler			Süper elastik (SE)			
	3.2	Lastik ölçüsü, ön			18 x 7-8			200 / 50-10
	3.3	Lastik ölçüsü, arka			140 / 55-9			
	3.5	Ön/arka teker adeti (x = tahrikli)			2x/2			
	3.6	Dingil mesafesi, ön	b10	mm	904			914
	3.7	Dingil mesafesi, arka	b11	mm	176			
	Sürüş tahrikli/kaldırma düzeneği	4.1	Asansör tilt ileri/geri	a/β	°	7 / 6		
4.2		Asansörün kapalı yüksekliği (h1)	h1	mm	2060			2067
4.3		Serbest kaldırma (h2)	h2	mm	150			
4.4		Kaldırma yüksekliği (h3)	h3	mm	3000			
4.5		Asansörün açık yüksekliği (h4)	h4	mm	3590			3612
4.7		Koruyucu tavan yüksekliği (kabin)	h6	mm	2040			
4.8		Oturma yüksekliği/durma yüksekliği	h7	mm	920			
4.12		Birleştirme yüksekliği	h10	mm	560			
4.19		Toplam uzunluk	l1	mm	2933	3041	3149	3169
4.20		Çatal sırtı dahil uzunluk	l2	mm	1783	1891	1999	2019
4.21.1		Toplam genişlik	b1	mm	1060			1120
4.22		Çatal ölçüleri	s/e/l	mm	40 x 80 x 1150			
4.23		Çatal aynası bağlantı sınıfı			2A			
4.24		Çatal taşıyıcı genişliği	b3	mm	980			
4.31		Yükün yerden yüksekliği	m1	mm	97			105
4.32		Merkezi dingilin yerden yüksekliği	m2	mm	100			
4.34.1		Çalışma koridoru genişliği (1000 × 1200 yatay palet)	Ast	mm	3112	3220	3327	3345
4.34.2		Çalışma koridoru genişliği (800x1200 dikey palet)	Ast	mm	3235	3343	3450	3469
4.35		Dönüş yarıçapı	Wa	mm	1440	1548	1655	
4.36		En küçük dönüş noktası mesafesi	b13	mm	0			

Performans verileri	5.1	Yüklü / yüksüz sürüş hızı	km/h	16 / 16			
	5.2	Yüklü/yüksüz kaldırma hızı	m/s	0,51 / 0,74			0,46 / 0,74
	5.3	Yüklü/yüksüz indirme hızı	m/s	0,55 / 0,55			
	5.5	Yüklü/yüksüz çekme kapasitesi	N	2300 / 2450	2150 / 2450	2100 / 2450	2000 / 2300
	5.6	Yüklü / Yüksüz maksimum çekiş gücü	N	13000 / 11100	13000 / 12000	13000 / 12600	12500 / 12500
	5.7	Yüklü/Yüksüz Yüklü tırmanma kapasitesi	%	7,6 / 12,5	7,3 / 12,3	7 / 11,5	5,9 / 10,5
	5.8	Yüklü / yüksüz maksimum tırmanma kabiliyeti	%	28 / 31	27 / 31	27 / 33	25 / 31
	5.9	Yüklü/yüksüz hızlanma süresi	s	5,5 / 5,1	5,7 / 5,2		5,8 / 5,3
	5.10	İşletme freni		Sürtünme freni (mekanik olarak çalıştırılan)			
	Elektrik motoru / Elektronik	6.1	Sürüş motoru, performans S2 60 dk	kW	4,5		
6.1.1		2. sürüş motoru, performans S2 60 dk	kW	4,5			
6.2		Kaldırma motoru performansı, S3	kW	11,5			
6.3		DIN 43531/35/36 uyarınca akü		DIN 43531 A			
6.4		Akü gerilimi / Nominal kapasite	V / Ah	48 / 500	48 / 625	48 / 750	
6.5		Akü ağırlığı	kg	715	855	1025	
6.6.1		EN döngüsüne göre enerji tüketimi	kWh/h	3,5	3,9		4,1
6.6.2		EN ISO 23308'e göre CO2 eşdeğeri	kg/h0	1,89	2,11		2,22
6.7		Verimlilik	t/h	105	113		126
6.8		VDI 2198 uyarınca verimlilik	t/kWh	22,3	23,1		23,3
Diğer	8.1	Sürüş kontrol tipi		Pals/AC			
	10.1	Ataşman için basınç ayarı	bar	230			
	10.2	Ataşmanlar için yağ akışı	l/min	27			
	10.7	EN12053 uyarınca ses seviyesi	dB (A)	67			
	10.8	Kavrama noktası, türü / tip DIN		DIN 15170 H			

- VDI 2198 uyarınca bu teknik doküman sadece standart cihazın teknik değerlerini belirtir. Farklı lastikler, asansörler, ek donanımlar vs. başka değerler oluşturabilir.

- 6.6.1: 60 çalışma döngüsü/h

Jungheinrich İstif Makinaları San. ve Tic. Ltd. Şti.

Ekşioğlu Mahallesi
Yeni Şile Otoban Yolu Üzeri
Şehitler Caddesi No:47
34794 Alemdağ – İstanbul
Tel. 0216 430 0 800 pbx
Faks 0216 312 47 08
Santral 444 JUNG(5864)

info@jungheinrich.com.tr

www.jungheinrich.com.tr

Norderstedt, Moosburg ve Landsberg'deki
Alman üretim tesislerimiz ve
Kaltenkirchen'deki yedek parça merkezimiz
sertifikalıdır.

ISO 9001
ISO 14001

Jungheinrich koridor araçları, Avrupa
güvenlik yönetmeliklerine uygundur.



JUNGHEINRICH