



Електричний повідковий штабелер з додатковим підйомом

EJC 212z–220z

Висота підйому: 2400-6000 mm / Вантажопідйомність: 1200-2000 kg

Потужний високопідйомний штабелер для інтенсивної експлуатації.

Безпечний підйом важких вантажів на великі висоти.

Потужні та надійні моделі EJC серії 2 завдяки великій висоті підйому та великій залишковій вантажопідйомності ідеально підходять для інтенсивної роботи, завантаження та розвантаження важких вантажів на великій висоті. Крім того, наші допоміжні системи operationCONTROL, що попереджають про перевищення залишкової вантажопідйомності, або попередній вибір висоти підйому positionCONTROL, забезпечують безпечну та ефективну роботу з вантажем.

Додаткові підйомні колісні балки дозволяють легко долати нерівності підлоги, а також пороги та рампи. EJC 2z також може перевозити дві палети одночасно, що значно збільшує обробку вантажів.

Завдяки оптимальній узгодженості між контролером та нашими невибагливими трифазними двигунами споживання енергії цих надійних штабелерів значно нижче. Двигун механізму підйому також вражає своєю високою потужністю, при цьому він тихий та дозволяє виконувати штабелювання плавно та обережно.



Жодних турбот. Жодних компромісів.

З гарантією Jungheinrich Li-ion Guarantee Plus ми даємо вам довгострокову гарантію до 8 років на наші високоякісні літій-іонні акумулятори. Ми впевнені, що висока продуктивність і тривалий термін служби нашої літій-іонної технології переконають вас. Тому ми гарантуємо, що протягом 6 місяців ви зможете швидко й легко повернутися до попередньої технології, якою користувалися раніше.



Використовуйте свої дані з користю для себе.

Використовуйте дані з ваших навантажувачів, щоб заощадити час, енергію, витрати та підвищити ефективність. Наш телематичний пристрій (на умовах франко-завод) надає вам безкоштовний стартовий пакет для управління автопарком, який можна гнучко розширювати за допомогою різних апаратних і програмних компонентів.

Гарантійні умови

* У відповідності з умовами гарантії – подробиці див. на веб-сайті.

Всі переваги одним поглядом

- Висота підйому до 6 м та висока залишкова вантажопідйомність.
- Опціональна електрична система керування за допомогою руків'я для ефективної роботи майже без втоми.
- Пропорційна гідравліка для чутливого підйому та опускання.
- Ефективне двоярусне транспортування завдяки підйомним колісним балкам.
- Довге руків'я керування та оптимальна видимість вил.

Ваш штабелер Jungheinrich

для максимальної вигоди клієнта.



Ефективність

Максимальна продуктивність з найефективнішими машинами.

Надзвичайна тривалість експлуатації завдяки акумуляторам високої ємності та доступній в якості опції функції швидкого заряджання - для роботи у кілька змін акумулятор швидко та просто замінюється збоку машини.

Розумна технологія приводу та системи керування

- Двигуни з трифазною технологією змінного струму для підвищення продуктивності та зменшення експлуатаційних витрат завдяки ідеальному поєднанню з контролерами нашої розробки;
- Високий ККД та відмінне керування енергоспоживанням.
- Потужне прискорення та швидка зміна напрямку руху.
- Захист від скочування на підйомах.
- Тяговий двигун без вугільних щіток, який не потребує технічного обслуговування.

Тривалий час роботи

- Довгий термін служби завдяки ємності акумулятора до 375 А·год.
- Вбудований зарядний пристрій (опція) для зручного заряджання від будь-якої розетки на 230 В (залежно від типу акумулятора до 270 А·год доступний також для замовлення з функцією швидкого заряджання протягом однієї зміни).

Технологія літій-іонних акумуляторів

- Високий коефіцієнт доступності завдяки надзвичайно швидкому заряджанню.
- Заміна акумулятора не потрібна.
- Заощадження коштів завдяки більшому часу роботи й відсутності потреби в техобслуговуванні порівняно зі свинцево-кислотними акумуляторами.
- Зникає потреба у спеціальних



Безпека

Найкращі умови для безпечної праці.

На додачу до зручності для оператора техніка пропонує чудові функції безпеки: Довге руків'я керування у поєднанні із замкненим контуром штабелера та опущеним фартухом забезпечують високий рівень безпеки для оператора.

Доступ до інформації в будь-який час

- 2-дюймовий дисплей, включаючи індикатор навантаження (опція), в якості центрального інструменту індикації та регулювання.
- Відображення рівня заряду акумулятора, лічильника напрацьованих мотогодин та повідомлень про події.
- Три програми руху на вибір.
- Активація за допомогою клавішного перемикача або через «EasyAccess» за допомогою програмної клавіші, «PinCode» чи додаткової картки транспондера.

Безпечне штабелювання та розштабелювання

- Інтуїтивно зрозуміле керування всіма функціями підйому та опускання за допомогою багатофункціональної голівки руків'я.
- Точний і плавний підйом вантажу за допомогою малошумного гідравлічного двигуна з регулюванням частоти обертання.
- Плавне опускання вантажу завдяки пропорційній гідравліці.
- Автоматичне зниження швидкості руху, коли вантаж піднято.
- Чотириколісна конструкція для більшої стійкості.

Конструкція, що полегшує сервісне обслуговування

- Кожух моторного відсіку, що легко відкривається за допомогою лише 2 болтів.
- Сервісні отвори на передній



Індивідуальний підхід

Машина - настільки індивідуальна, як і ваш бізнес.

Вся інформація під рукою: на 6-дюймовому дисплеї (опція) на кронштейні для монтування додаткового оснащення може відображатись висота підйому, залишкова вантажопідйомність, попередження про перевантаження та точна вага.

Універсальність завдяки механізму підйому колісних балок

- Додатковий підйомний механізм для підйому колісних балок незалежно від вил.
- Можливість перевезення 2 піддонів одночасно (опція).

Практичні відсіки для зберігання речей

- Відсік для документів на передній панелі.
- Відсіки для речей на панелі приладів.
- Лоток для олівців і затискач для паперів.

Додаткове обладнання

- 6-дюймовий додатковий дисплей (опція) для допоміжних систем.
- Здвоєні ролики для опорного колеса для зменшення зношування.
- Решітка для захисту вантажу з різною монтажною висотою.
- Виконання для холодильних складів.
- Можливість підключення, наприклад, для термінала, сканера або принтера.

Огляд

Слушне рішення для вашої області використання:

Прізвище	Вантажопідйомність/ навантаження	Висота підйому (макс.)	Швидкість руху без вантажу	Ширина робочого проходу (палета 800x1200 уздовж)	Швидкість підйому без вантажу
EJC 212z	1200 кг	6000 мм	6 Км/год	2267 мм	0,4 м/сек
EJC 214z	1400 кг	6000 мм	6 Км/год	2288 мм	0,3 м/сек
EJC 216z	1600 кг	6000 мм	6 Км/год	2288 мм	0,3 м/сек
EJC 220z	2000 кг	6000 мм	6 Км/год	2288 мм	0,34 м/сек

ТОВ "Юнгхайнріх Ліфт Трак"

вул. Качалова, 5-Г
03126, Київ, Україна
тел. 044 583 1 583
факс 044 583 1 584

info@jungheinrich.ua

www.jungheinrich.ua

Німецькі виробничі потужності в
Нордерштедті, Моосбурзі та Ландсберзі
сертифіковані, так само як і наш центр
оригінальних запчастин у Кальтенкірхені.

ISO 9001
ISO 14001

Підлогові підйомно-транспортні засоби
Jungheinrich відповідають європейським
вимогам безпеки.



 **JUNGHEINRICH**