



Електричний штабелер із висувною підйомною мачтою

ETV C16/C20

Висота підйому: 4250-7400 mm / Вантажопідйомність: 1600-2000 kg



Багатосторонній помічник для цеху, складу та двору.

Впевнений при роботі на висоті та в найменшому просторі.

Наші гнучкі у використанні та надійні штабелери з висувною щоглою серії С є найкращим варіантом оснащення, коли йдеться про економічні процеси закладення вантажів на зберігання та забору зі зберігання у комбінованому режимі використанні у приміщенні та просто неба з різними характеристиками підлоги чи ґрунту. Завдяки своїм супереластичним шинам досконалі навантажувачі завжди безпечно переміщують ваші вантажі від точки А до точки Б на великій висоті або в обмеженому просторі.

Компактна конструкція, висока продуктивність та продумані з точки зору ергономічності умови праці роблять наші штабелери справжніми універсалами, які талановиті у всьому. Ергономічне розташування елементів індикації та керування, а також чудова видимість роблять працю на штабелері легшою та безпечнішою. Для частого застосування за межами приміщення в якості опції пропонується кабіна, що захищатиме водія від несприятливих погодних умов.

У комбінації з палетними стелажми, прохідними або глибинними стелажми, при роботі в одну або кілька змін, універсальні штабелери демонструють оптимальну енергоефективність завдяки ідеально налаштованій взаємодії двигунів, систем керування та систем програмного забезпечення.



Жодних турбот. Жодних компромісів.

З гарантією Jungheinrich Li-ion Guarantee Plus ми даємо вам довгострокову гарантію до 8 років на наші високоякісні літій-іонні акумулятори. Ми впевнені, що висока продуктивність і тривалий термін служби нашої літій-іонної технології переконають вас. Тому ми гарантуємо, що протягом 6 місяців ви зможете швидко й легко повернутися до попередньої технології, якою користувалися раніше.

Гарантійні умови

* У відповідності з умовами гарантії – подробиці див. на веб-сайті.

Всі переваги одним поглядом

- Вдосконалені для комбінованого використання у приміщенні та просто неба
- Зручне бічне сидіння для оптимальної видимості
- Плавне та точне керування завдяки важелю soloPILOT
- Функція loweringPRO для оптимізації швидкості опускання
- Система curveCONTROL для максимальної безпеки під час руху

Ваш штабелер із висувною щоглою Jungheinrich



Ефективність

Максимальна продуктивність на найефективніших машинах.


Зі - штабелером «два в одному» Ви економите на всій дистанції: потужний універсал ETV C підштовхує ваші складські операції до максимальної продуктивності - і далі.



Безпека

Найкращі умови для безпечної праці.

Кращий захист під час руху, менше нещасних випадків та корисна підтримка нових операторів - це все і навіть більше пропонують ETV серії C.



Індивідуальність

Навантажувач настільки ж індивідуальний, як і ваш бізнес.

Тут у водія гарантовано все буквально під рукою: і все це завдяки ергономіці, що покращує продуктивність, простому поводженню та індивідуально регульованому положенню оператора.

Міцна та надійна підйомна щогла

- Максимум безпеки та ефективного використання простору складу навіть на великій висоті.
- Потрібні підйомні щогли з висотою підйому до 7 400 мм.
- Чудова оглядовість вантажу.
- Низький кліренс при великих значеннях висоти підйому.
- Велика залишкова вантажопідйомність, зокрема на великій висоті підйому.
- Плавне та точне керування нахилом щогли.
- Надзвичайно тривалий термін служби завдяки використанню високоякісних матеріалів.

Може постачатися з технологією літій-іонних акумуляторів

- Високий коефіцієнт доступності завдяки надзвичайно швидкому заряджанню.
- Заміна акумулятора не потрібна.
- Економія коштів завдяки подовженому строку експлуатації та відсутності потреби у технічному обслуговуванні.
- Не потрібні ні спеціальні приміщення для заряджання, ні вентиляція, оскільки під час заряджання не виділяється газ.

loweringPRO

- Функція loweringPRO забезпечує максимальну продуктивність, подвоюючи швидкість опускання до 1,2 м/с.
- Плавний хід щогли гарантує, що вантаж можна піднімати та опускати з максимально безпечно (опція).

Додаткові допоміжні системи

- Система operationCONTROL постійно вимірює вагу вантажу і при наближенні до межі залишкової вантажопідйомності подає візуальний попереджувальний сигнал на дисплей оператора, а також звуковий сигнал.
- Система positionCONTROL із функцією Snap забезпечує просте та швидке штабелювання без додаткового натискання кнопок.

4-дюймовий кольоровий дисплей

- Індикація напрямку руху та кута повороту коліс.
- Заряд акумулятора з індикатором часу роботи, що залишився.
- Три програми руху на вибір.
- Годинник і лічильник відпрацьованих мотогодин.
- Висота підйому (опція).
- Вага вантажу (опція).
- Залишкова вантажопідйомність (опція).

Важіль soloPILOT

- Для активації всіх гідравлічних функцій, а також вибору напрямку руху та подання звукового сигналу.
- Усі робочі елементи знаходяться в полі зору й кожен із них відповідає тільки за одну функцію.
- Зміна напрямку руху здійснюється за допомогою перемикача.
- Чітка, з точністю до міліметра, робота завдяки чутливому керуванню всіма функціями.
- Оптиміальне керування додатковим навісним обладнанням, напр. механізмом позиціювання вил.
- Важіль керування multiPILOT доступний в якості опції.

Ергономічне робоче місце

- Багато вільного місця навіть для операторів високого зросту.
- Система керування з електричним приводом (можливість повороту на 180° чи 360°). Під час прямолінійного руху круга ручка керма завжди знаходиться в оптимальному з точки зору ергономіки місці.
- Вільний огляд піднятого вантажу завдяки доступному в якості опції панорамному захисному даху.
- Комфортне сидіння з можливостями регулювання положення сидіння та спинки, зокрема відповідно до маси тіла.
- Важливі елементи керування доступні без необхідності перехоплювання.
- Розташування педаль як у звичайному автомобілі.
- Різноманітні відсіки для зберігання речей.

Кабіни, що захищатимуть оператора від несприятливих погодних умов (опція)

- Зі скляним дахом, вітровим та бічним склом для експлуатації в умовах частих опадів (Komfort 1).
- Зі скляним дахом, вітровим, бічним

Огляд

Слушне рішення для вашої області використання:

Прізвище	Вантажопідйомність/ навантаження	Висота підйому (макс.)	Швидкість руху без вантажу	Ширина робочого проходу (палета 800х1200 уздовж)	Швидкість підйому без вантажу
ETV C16	1600 кг	7100 мм	12,2 Км/год	2829 мм	0,7 м/сек
ETV C20	2000 кг	7400 мм	12,2 Км/год	2871 мм	0,6 м/сек

ТОВ "Юнгхайнріх Ліфт Трак"

вул. Качалова, 5-Г
03126, Київ, Україна
тел. 044 583 1 583
факс 044 583 1 584

info@jungheinrich.ua

www.jungheinrich.ua

Німецькі виробничі потужності в
Нордерштедті, Моосбурзі та Ландсберзі
сертифіковані, так само як і наш центр
оригінальних запчастин у Кальтенкірхені.

ISO 9001
ISO 14001

Підлогові підйомно-транспортні засоби
Jungheinrich відповідають європейським
вимогам безпеки.



 **JUNGHEINRICH**