



Selecionadora de pedidos horizontal

ECE 310

Altura de elevação: 750 mm / Capacidade de carga: 1000 kg

A prática selecionadora de pedidos com elevação ergonômica.

Seleção de pedidos econômica para o segundo nível da estanteria.

A selecionadora de pedidos horizontal ECE 310, confiável e ergonômica, é a escolha perfeita para a seleção de pedidos agradável. Devido à superfície de apoio de carga a ser elevada, as mercadorias podem ser armazenadas na altura correta. Além disso, o equipamento destaca-se pelo alto desempenho de seleção de pedidos com baixo consumo de energia.

O volante da direção multifuncional jetPILOT, premiado com o Red Dot, para uma condução precisa e a transição perfeita entre diferentes modos de condução, garante um conforto na operação intuitivo e uma elevada segurança. Um amplo catálogo de opções com vários pacotes de equipamentos oferece a máxima flexibilidade para um trabalho diário eficiente no armazém.

Aceleração dinâmica, condução em curvas segura e excelente velocidade e aceleração são mais pontos fortes dessas selecionadoras de pedidos. Da mesma forma a estação de trabalho individualmente ajustável, permite um trabalho fácil devido à fácil acessibilidade de todos os elementos operacionais.



Sem preocupações. Sem compromissos.

Com a Garantia de Lítio Plus da Jungheinrich, oferecemos a você uma promessa de desempenho a longo prazo de até 8 anos com as nossas baterias de lítio de alta qualidade. Temos certeza de que a alta potência e a longa vida útil da nossa tecnologia de lítio irão convencê-lo. Portanto, garantimos que você poderá voltar fácil e rapidamente para a tecnologia que usou originalmente dentro de 6 meses após a entrega.



Use seus dados a seu favor.

Utilize os dados da sua empilhadeira para poupar tempo, energia e custos, e aumentar a eficiência. A nossa caixa de telemetria (de fábrica) fornece a você um pacote inicial de gerenciamento de frota gratuito que pode ser expandido de forma flexível para incluir vários componentes de hardware e software.

Condições de garantia

* Em conformidade com nossos termos de garantia. Consulte o site para mais detalhes.

Todos os benefícios em um olhar

- Desempenho máximo de seleção para cargas de até 1.000 kg
- Motor potente com alta aceleração
- jetPILOT para operação intuitiva como em um carro
- Seleção de pedidos e elevação ergonômicas
- Operação remota semi-automática easyPILOT (opcional)

Sua selecionadora de pedidos Jungheinrich para o benefício máximo do cliente.



Eficiência

Máximo desempenho com os equipamentos mais eficientes.

Com a número 1 no armazém, você pode esperar pelo maior desempenho de seleção de pedidos com o menor consumo de energia - por trás dela, há um conceito de acionamento potente e flexível.

Conceito de acionamento eficiente e de alto desempenho

- Alta aceleração e velocidade final.
- Pacote de opcionais no equipamento drivePLUS com motor 3,2-kW de alta eficiência, para desempenho ainda maior, potência de aceleração e direção.
- Velocidade de curva segura através do opcional curveCONTROL dependente da carga.
- Pacote de opcionais no equipamento drive&ecoPLUS para maior economia de energia.

Mudança flexível entre opções operacionais

- Grandes distâncias (a partir de aprox. 10 metros): Condução com jetPILOT.
- Médias distâncias: Operação remota com Jungheinrich easyPILOT, que permite total concentração no processo de separação de mercadorias.
- Curtas distâncias: Posicionamento no palete certo e ajuste fino através, por exemplo, da operação por teclado no encosto do banco (opcional).

Disponível com tecnologia de bateria de lítio

- Alta disponibilidade devido ao tempo extremamente curto de carregamento.
- Não é necessária a troca da bateria.
- Redução de custos por não precisar de manutenção (em comparação com as baterias chumbo-ácido).
- Sem necessidade de salas ventiladas especiais para carregamento, uma vez que não há formação de gás.

Sistema de carregamento

confortável, opcional para baterias de



Segurança

Melhores condições para um trabalho seguro.

A ECE se desloca tão seguramente como nenhuma outra! A luz de circulação diurna integrada DayLED garante ótima visibilidade, mesmo em condições de pouca luz.

Plataforma de operação do operador elevável hidráulica (HP) (opcional)

- Para seleção de pedidos frequentes no segundo nível da estanteria.
- Elevação rápida e segura do operador até a altura da tampa da bateria.
- Operação da plataforma através do pedal, deixando as mãos livres para a seleção de pedidos.
- O jetPILOT pode ser levantado juntamente com a plataforma (HP-LJ) para possibilitar o posicionamento do equipamento mesmo com a plataforma elevada (opcional).

Veja melhor e seja bem visto


- Melhor visibilidade em lugares mal iluminados devido à luz de condução diurna DayLED integrada (opcional).
- Spot de piso – significativa redução do risco de colisão em lugares sem visibilidade através de um ponto de luz vermelha projetado no piso cerca de 3 m à frente do equipamento (opcional).

Construção robusta para as mais severas aplicações

- Tampa do acionamento em aço à prova de choques.
- Proteção da estrutura do chassi extra-alta no capô frontal de aço de alta qualidade.

Instrumento de indicação através do display centralizado para um monitoramento completo

- Ativação do equipamento com EasyAccess via softkey, PinCode ou cartão transponder opcional.
- O display de 2 polegadas informa sobre o estado da carga da bateria, horas de operação, velocidade de deslocamento e códigos de erro.
- Escolha de 3 programas de



Individualidade

Uma empilhadeira tão individual quanto o seu negócio.

Em conjunto com o impulsor multi-funcional jetPILOT, o posto de trabalho do operador da ECE oferece muitas vantagens. Aqui o operador tem tudo sob controle o tempo todo.

Posto de trabalho ideal para o mais alto desempenho de seleção

- Opções de armazenamento diversificadas e individualizáveis.
- Plataforma de operação do operador amortecida e ajustável adicional (opcional).
- Elevação rápida da carga opcional ao pressionar o botão de elevação duas vezes.

Volante multifuncional jetPILOT

- Operação intuitiva e confortável, como em um automóvel, e parada mais segura.
- Alívio de sobrecarga no pescoço e na coluna durante condução em curvas.
- Operação com uma só mão e retorno automático do volante para a posição de saída em linha reta.
- Ajustes podem ser feitos de acordo com os tamanhos individuais do corpo.

Outras opções de equipamentos

- Grande variedade de acessórios, para ajustes individuais à sua aplicação.
- Outros acessórios para trabalhar no segundo nível da estanteria.
- Suporte para opções robusto e universalmente aplicável, por exemplo, para componente de transmissão de dados via rádio.
- Maior conforto na operação devido à plataforma de operação do operador opcional montada em mola para redução das vibrações humanas.

Visão geral

As soluções adequadas para suas aplicações:

Nome	Capacidade de carga/carga	Altura de elevação (máxima)	Velocidade de deslocamento sem carga	Largura do corredor de trabalho (paleta 800x1200 na posição longitudinal)	Velocidade de elevação sem carga
ECE 310	1000 kg	750 mm	12,5 km/h	2721 mm	0,33 m/s
ECE 310 HP	1000 kg	750 mm	12,5 km/h	2871 mm	0,33 m/s

Jungheinrich Lift Truck Ltda.

Equipamentos de Transporte, Lda.

Rod. Vice Prefeito Hermenegildo Tonolli, 2535

Galpão 2

CEP 13295-000

Itupeva – SP

Tel. +55 11 3511-6295

contato@jungheinrich.com.br

www.jungheinrich.com.br