



Empilhadeira retrátil

ETV 214i–216i

Altura de elevação: 4550-10700 mm / Capacidade de carga: 1400-1600 kg

Empilhadeira de bateria de lítio

para produtividade máxima.

Flexível, sustentável e de fácil operação.

Nossas ágeis e inovadoras empilhadeiras retráteis ETV 214i / 216i são as auxiliares ideais para armazenamento e descarga eficientes em alturas de até 10,7 m ou para a preparação de paletes para seleção de pedidos. Devido ao seu design inovador, impressionam não só pela maior segurança e ergonomia, mas também pelo máximo conforto de direção.

A potente bateria de lítio é extremamente compacta e permite uma utilização flexível devido à sua capacidade de carregamento rápido e intermédio. Um local de trabalho espaçoso, com degrau de entrada baixo, mais espaço para o operador e ótima visibilidade em todas as direções, permite um trabalho saudável.

Sistemas de assistência inteligentes e uma variedade de opções adicionais, como teto de vidro panorâmico, laser de posicionamento ou barra de luz LED SmartStripe integrada, garantem a máxima proteção no armazém.



Sem preocupações. Sem compromissos.

Com a Garantia de Lítio Plus da Jungheinrich, oferecemos a você uma promessa de desempenho a longo prazo de até 8 anos com as nossas baterias de lítio de alta qualidade. Temos certeza de que a alta potência e a longa vida útil da nossa tecnologia de lítio irão convencê-lo. Portanto, garantimos que você poderá voltar fácil e rapidamente para a tecnologia que usou originalmente dentro de 6 meses após a entrega.



Use seus dados a seu favor.

Utilize os dados da sua empilhadeira para poupar tempo, energia e custos, e aumentar a eficiência. A nossa caixa de telemetria (de fábrica) fornece a você um pacote inicial de gerenciamento de frota gratuito que pode ser expandido de forma flexível para incluir vários componentes de hardware e software.

Condições de garantia

* Em conformidade com nossos termos de garantia. Consulte o site para mais detalhes.

Todos os benefícios em um olhar

- ETV 2i para consumo de energia otimizado.
- Empilhadeiras compactas para otimização máxima de espaço no armazém.
- Bateria de lítio com capacidade de carga rápida e intermediária.
- Posição de condução ergonômica com melhor visibilidade das patolas e da carga.
- Uma variedade de opções para aumentar a segurança no ambiente de trabalho.

Empilhadeira retrátil Jungheinrich

para o benefício máximo do cliente.



Eficiência

Máxima potência com as empilhadeiras mais eficientes.

Não apenas muito econômica em termos de espaço, mas também impressionantemente poderosa: Com nossas empilhadeiras de lítio duráveis e energeticamente eficientes da série ETV, você eleva seu nível de produtividade para um novo patamar.

Tecnologia de bateria de lítio integrada

- Alta disponibilidade da empilhadeira devido ao tempo de carregamento extremamente curto da bateria.
- Carregamento confortável para carregamento rápido e flexível.
- Economia de custos devido à vida útil mais longa e livre de manutenção.
- Sem necessidade de salas ventiladas especiais para carregamento, uma vez que não há formação de gás.
- Carregador integrado opcional.

Mastro de elevação de alta capacidade

- Para o máximo de segurança e aproveitamento do espaço de armazenamento.
- Alta capacidade residual de carga em dimensões mais estreitas.
- Mastro de elevação com inclinação do mastro e do garfo disponível.



Segurança

Melhores condições para um trabalho seguro.

Máxima proteção para pessoas e carga — o novo design compacto da ETV 214i / 216i sem bandeja da bateria oferece visibilidade periférica perfeita, enquanto sistemas de assistência inteligentes e opções adicionais garantem um alto nível de segurança no trabalho.

Maior segurança

- Melhor visibilidade das patolas e da carga devido à eliminação da bandeja da bateria chumbo-ácido.
- Estrutura do teto estreita para perfeita visibilidade periférica.
- Cobertura padrão da roda motriz.
- Entrada baixa para entrada e saída seguras.
- Proteção de ombros robusta.
- Alerta opcional para saída incorreta.
- Também disponível como opção: pára-brisa elevado, teto panorâmico de vidro, barra de luz SmartStripe integrada, luz de freio, indicador do sentido de direção.

Diversos sistemas de assistência e opções

- Laser de posicionamento para facilitar o empilhamento da carga.
- Controle permanente da capacidade limite de carga via operationCONTROL.
- Câmera de garfo com monitor.

Display colorido de 4 polegadas

- Indicação da direção de condução e da posição da roda.
- Nível de carga da bateria com indicador de tempo restante.
- Três programas de condução à escolha.
- Horas de operação e tempo.
- Exibição opcional da altura de elevação e peso da carga no display.



Individualidade

Uma empilhadeira tão individual quanto o seu negócio.

Garantia de máxima satisfação pessoal: Um assento confortável, dispositivos de comando facilmente acessíveis e opções práticas de armazenamento tornam rapidamente o cockpit da nossa ETV 214i / 216i o local favorito para seus funcionários.

Ambiente de trabalho ergonômico

- Mais espaço para o operador.
- O volante da direção e o apoio para os braços podem ser ajustados separadamente e sem esforço.
- Entrada baixa para entrada e saída seguras.
- Instalação de suportes para equipamento adicional, como terminal de rádio de dados ou scanner.
- Bandejas auxiliares práticas para guardar acessórios.

Alavanca de controle soloPILOT

- Atuação de todas as funções hidráulicas, seleção de direção de condução e buzina.
- Dispositivos de comando dispostos no campo de visão com funções claramente identificadas.
- Sentido de atuação da chave de direção conforme o sentido de deslocamento.
- Operação milimetricamente precisa devido à alta sensibilidade de ativação de todas as funções.
- Comando otimizado de acessórios adicionais, como por exemplo um posicionador do garfo opcional.
- Alavanca de controle multiPILOT disponível opcionalmente.

Visão geral

As soluções adequadas para suas aplicações:

Nome	Capacidade de carga/carga	Altura de elevação (máxima)	Velocidade de deslocamento sem carga	Largura do corredor de trabalho (paleta 800x1200 na posição longitudinal)	Velocidade de elevação sem carga
ETV 214i	1400 kg	10700 mm	11 km/h	2685 mm	0,68 m/s
ETV 216i	1600 kg	10700 mm	11 km/h	2780 mm	0,68 m/s

Jungheinrich Lift Truck Ltda.

Equipamentos de Transporte, Lda.

Rod. Vice Prefeito Hermenegildo Tonolli, 2535

Galpão 2

CEP 13295-000

Itupeva – SP

Tel. +55 11 3511-6295

contato@jungheinrich.com.br

www.jungheinrich.com.br

As unidades de produção alemãs em
Norderstedt, Moosburg e Landsberg são
certificadas, assim como nosso Centro de
Peças Originais em Kaltenkirchen.

ISO 9001
ISO 14001

