



Depozitare piese mici

Raft cu mecanism de ridicare

JUNGHEINRICH

Raft cu mecanism de ridicare

Soluția ideală pentru o densitate ridicată a bunurilor depozitate.

Capacitate maximă de selectare comenzi în spațiu redus.

Raftul cu mecanism de ridicare permite o densitate ridicată a bunurilor pe o suprafață de depozitare redusă, fie că este vorba despre spații de producție sau de depozitare. Ideal pentru menținerea flexibilității și a unui grad ridicat de productivitate chiar și în cazul modificării frecvente a bunurilor depozitate. Sistemul închis constă din tăvi introduse vertical pe ambele laturi, un extractor și un sistem de comandă, cu care bunurile sunt livrate la o deschidere de lucru, amplasată ergonomic. Deja în timpul selectării unei comenzi de pe o tavă, extractorul o pregătește deja în spate pe următoarea, reducând astfel la minim orice pierdere de timp. Viteze ridicate, timp minim de așteptare și perfecționarea manevrării tăvilor reprezintă garanția pentru cea mai ridicată capacitate de picking. Folosind Jungheinrich Logistics Interface ca interfață pentru sistemul dvs. de administrare a depozitului, puteți conecta cu ușurință raftul cu mecanism de ridicare la sistemul deja existent.



Competență în sisteme de rafturi din 1958

Rafturile reprezintă coloana vertebrală a depozitului dvs. Dezvoltăm pentru orice branșă și orice necesități soluții personalizate, care îndeplinesc cele mai înalte cerințe privind calitatea și care se dezvoltă odată cu nevoile dvs. În calitatea noastră de furnizor de sisteme complete, rămânem partenerul dvs. de la proiectare până în faza de servicii post-vânzare.



Calitate verificată. Garantat

Chiar și după construirea soluției dvs. de rafturi, ne preocupăm de calitatea constantă și siguranța din depozitul dumneavoastră. La cerere, unul dintre cei 120 de inspectori certificați din echipa noastră efectuează în locația dvs. inspecția anuală prevăzută în DIN EN 15635. Dacă se constată lipsa vreunei componente, se livrează imediat piese de schimb originale.

Toate avantajele pe scurt

- Economisirea semnificativă a suprafeței de depozitare prin utilizarea înălțimii încăperii (până la 30 metri)
- Selectare eficientă a comenzilor prin reducerea traseelor
- Capacitatea flexibilă de extindere garantează siguranța investiției pe viitor
- Sistemele Pick-to-Light minimizează erorile de selectare
- Conectare simplă la diverse sisteme de administrare a depozitului

Rafturile dumneavoastră Jungheinrich

pentru avantaje maxime oferite clientului.



Flexibilitate

Un raft la fel de unic ca și afacerea dvs.

Rafturile cu mecanism de ridicare Jungheinrich sunt asamblate și montate conform unui principiu modular. Prin construcția modulară, înălțimea dispozitivului poate fi adaptată rapid și eficient din punct de vedere al costurilor în funcție de locație sau de modificarea condițiilor de lucru.

Construcție modulară

- Până la 6 deschideri de lucru pe partea frontală sau posterioară.
- Distanță minimă între tăvi de 25 mm.
- Este posibilă oricând supraetajarea ulterioară în pași de câte 100 mm.
- Tăvile suplimentare pot fi completate ulterior.

Reprogramare simplă

- Viteze reduse pentru mărfuri sensibile.
- Depozitarea articolelor frecvent utilizate în apropierea zonei principale.
- Stabilirea unor drepturi de acces pentru tăvi.
- Depozitare simplă a tăvilor cu greutate diferite.



Eficiență

Totul pentru un flux optim de mărfuri.

Spre deosebire de rafturile modulare clasice, rafturile cu mecanism de ridicare permit o densitate ridicată a bunurilor depozitate în cele mai mici spații. Marfa vine la operator, se reduce astfel cursele consumatoare de timp și energie. Suprafața de depozitare astfel câștigată poate fi utilizată în alt scop.

Necesar redus de spațiu

- Prin depozitarea optimizată a tăvilor, necesarul de spațiu se reduce semnificativ.
- Optimizarea periodică a gradului de utilizare a spațiului este posibilă prin funcția de comprimare a depozitului.

Integrare simplă

- Încadrare ușoară în procesele existente în depozit.
- Conectare directă la sisteme de administrare a depozitului (WMS), cum ar fi Jungheinrich WMS sau SAP EWM.
- Integrare prin interfață software premiată Jungheinrich Logistics Interface sau modulul suplimentare LRK Connect pentru SAP EWM.
- Este posibilă administrarea stocurilor în WMS.

Sisteme pick-by-light (opțional)

- Indicatoarele laser îi arată operatorului ce produse trebuie extrase.
- TIC-Matrix permite extragerea rapidă și exactă a mărfurilor la capătul inferior al deschiderii de lucru.



Siguranță

Cele mai bune condiții pentru lucrul în siguranță.

Serviciile noastre preventive și accesoriile aferente conferă siguranță pentru personal, echipamente și rafturi - în orice situație. Astfel, desfășurarea proceselor este asigurată, iar bunurile în care ați investit sunt protejate.

Siguranță ridicată a proceselor

- Acces controlat la anumite tăvi.

Dispozitive de siguranță

- Uși cu închidere verticală și cortine luminoase pentru siguranță maximă și protecție ridicată pentru personal și bunurile depozitate.

Prezentare generală

Soluția potrivită pentru aplicațiile dvs.:

Denumire echipament	LRK 205/500	LRK 700	LRK 1000
Înălțimea utilajului min/max	2250 - 30050 mm	2550 - 20050 mm	2250 - 20050 mm
Lățimea utilajului min/max	1580 - 4380 mm	1580 - 4380 mm	1580 - 4380 mm
Adâncimea utilajului min/max	2315 - 3074 mm	2362 - 3125 mm	2362 - 4343 mm
Încărcare (max.)	120 t	120 t	120 t
Lățimea rafturilor min/max	1250 - 4050 mm	1250 - 4050 mm	1250 - 4050 mm
Adâncimea rafturilor min/max	610 - 864 mm	610 - 864 mm	610 - 1270 mm
Înălțimea mărfurilor (max.)	730 mm	730 mm	730 mm
Încărcare tavă (max.)	555 kg	725 kg	1000 kg
Grilă locații de stocare	25 mm	50 mm	50 mm
Distanța între rafturi (min.)	75 mm	100 mm	150 mm
Viteza de ridicare (max.)	2 m/s	1,2 m/s	0,73 m/s
Viteza extractorului (max.)	0,7 m/s	0,39 m/s	0,39 m/s

Jungheinrich România S.R.L

Ploiești West Park (PWP)
Strada Bruxelles nr. 17, 107025 Ariceștii Rahtivani
Județul Prahova,
România

office@jungheinrich.ro

www.jungheinrich.ro

Fabricile de producție germane din
Norderstedt, Moosburg și Landsberg sunt
certificate, la fel ca și centrul nostru de
piese de schimb originale din
Kaltenkirchen.

ISO 9001
ISO 14001



 **JUNGHEINRICH**