



Elektrický ručně vedený vysokozdvížný vozík se zdvihem ramen kol

EJD 120/222

Výška zdvihu: 1500-2905 mm / Nosnost: 2000-2200 kg

Multitalent

k přepravě dvou palet nad sebou.

Mimořádná variabilita výšek zdvihu pro různé typy použití.

Všestranné a kompaktní elektrické vysokozdvížečné vozíky EJD se optimálně hodí k přepravě dvou palet nad sebou na rampách a nerovném povrchu a k zakládání a vykládání ve výšce až 2905 mm. Tyto vysoce efektivní vozíky přitom přesvědčí svým stabilním jízdním chováním při maximální obratnosti, a to i v prostorově limitovaných podmínkách skladu.

Díky možnosti naložení současně dvou palet nad sebou pracují vozíky EJD dvojnásobně rychle než běžné vozíky stejné třídy. Maximální bezpečnost při práci zajišťují inteligentní asistenční systémy, dlouhá bezpečnostní oje se čtyřstupňovou ochranou nohou, světla a v neposlední řadě i optimální výhled na konce vidlí.

Moderní třífázový motor oslní svým přesvědčivým výkonem, vysokou účinností a vynikající energetickou efektivitou. Komfort při práci je zásluhou tří flexibilně volitelných programů pojezdu a standardní citlivé proporcionální hydrauliky pro kontrolovaný zdvih a spouštění.



Bez starostí. Bez kompromisů.

S garancí Jungheinrich Li-ion Guarantee Plus vám poskytujeme dlouhodobou záruku výkonu v délce až 8 let na naše lithium-iontové baterie špičkové kvality. Jsme si jisti, že vysoký výkon a dlouhá životnost naší lithium-iontové technologie vás přesvedčí. Proto vám zaručujeme možnost vrátit se jednoduše a rychle k původně používané technologii do 6 měsíců po dodání.



Využívejte data ke svému prospěchu.

Šetřete čas, energii a náklady a zvyšte svoji efektivitu využitím dat z vozíků. S našim telematickým boxem (z výroby) máte k dispozici bezplatný startovací balíček pro správu vozového parku, který lze flexibilně rozšířit o různé hardwarové a softwarové komponenty.

Záruční podmínky

* Platí dle podmínek v dané zemi – více na našem webu.

Přehled výhod

- Multifunkční vozík pro přepravu dvou palet nad sebou.
- Flexibilní vykládání a zakládání do výšky až 2905 mm.
- Maximální variabilita výšky zdvihu díky třem typům sloupu.
- Dodává se s lithium-iontovou technologií.
- Celá řada asistenčních systémů pro maximální bezpečnost.

Váš vysokozdvížný vozík Jungheinrich pro maximální užitek zákazníka.



Efektivita

Maximální výkon s
nejefektivnějšími vozíky.

Vysokozdvížný vozík EJD – ať už se pro něj rozhodnete pro jeho úspornou klasickou třífázovou, nebo pokrokovou lithium-iontovou technologii – na každý pád získáváte spolehlivého pomocníka pro hospodárnou práci při nejrůznějších typech použití.

Inteligentní řídicí jednotka a moderní technika pohonu

- Moderní třífázové motory pojezdu nabízejí vyšší výkonnost při nízkých provozních nákladech.
- Program pojezdu ECO pro nízkou energetickou spotřebu při konstantních rychlostech.
- Pojistka proti sjíždění vozíku ve svahu.
- Bezúdržbový motor pojezdu bez uhlíkových kartáčů.

Delší doba použití s olověnou baterií

- Vysoká kapacita baterie až 375 Ah zaručuje dlouhou dobu provozu vozíku.
- Bateriový prostor S s baterií 150 Ah (EJD 120), M s baterií 250 Ah nebo L s baterií 375 Ah (EJD 222).
- Integrovaný nabíječ (volitelné vybavení) pro elektrolytické a bezúdržbové baterie pro snadné nabíjení z každé zásuvky 230 V.
- Boční výměna baterie v bateriovém prostoru M a L umožňuje časově nenáročnou a ergonomicky optimalizovanou výměnu baterie.

Dostupné s lithium-iontovou technologií

- Vysoká disponibilita díky extrémně krátké době nabíjení.
- Výměna baterie není nutná.
- Úspora nákladů díky delší životnosti a bezúdržbovosti oproti olověným bateriím.
- Nedochází k tvorbě plynů a tím pádem odpadá nutnost prostor pro nabíjení a jejich ventilace.
- Integrovaný nabíječ (volitelné vybavení) pro lithium-iontové baterie pro snadné nabíjení z každé zásuvky 230 V.



Bezpečnost.

Nejlepší předpoklady pro
bezpečnou práci.

Flexibilní přizpůsobení proporcionální hydrauliky jsou zárukou dosud nevidané přesnosti při zakládání a vykládání. Bezpečnost je u tohoto kompaktního univerzálního vozíku jednoznačnou prioritou – při přepravě palet, manipulaci na rampě či ve výškách.

Robustní provedení

- Uzavřená konstrukce rámu.
- Ocelový rám s tloušťkou až 7 mm pro vysoký výkon překládky.

Komfortní zakládání a vykládání

- Paletový doraz na rámu vozíku k rychlému a přesnému polohování dvou palet nad sebou.
- Multifunkční hlava oje pro intuitivní řízení všech funkcí zdvihu a spouštění.
- Přesný, citlivý zdvih a spouštění břemene díky frekvenčně řízenému hydraulickému motoru.
- Boční impulzní provoz pro zdvih a spouštění vidlí při vychystávání.

Pohodlná a bezpečná práce

- Flexibilní volba tří programů pojezdu.
- Lepší viditelnost v nedostatečně osvětlených prostorách díky využití integrovaného denního svícení DayLED (volitelné vybavení).
- Bezpečnostní oj s aktivní ochranou nohou, nastavitelná ve 4 stupních.

Všechny informace jsou kdykoli k dispozici

- 2palcový druhý displej (volitelné vybavení) pro asistenční systémy včetně dobré viditelnosti při nakládání a vykládání.
- Stav nabití baterie, počet provozních hodin a chybové kódy.
- Aktivace vozíku (volitelné vybavení) pomocí systému EasyAccess prostřednictvím tlačítek Softkey, kódu PIN nebo karty s transpondérem.



Individualita.

Vozík je stejně individuální jako
vaše podnikání.

Všestranný a přesto přesný: Vyberte si přesně takové vybavení vozíku, které potřebujete pro konkrétní potřeby provozu ve vašem skladu. EJD nabízí celou řadu dalších funkcí pro každý typ použití.

Mnohostranné využití díky zdvihu podpěrných ramen

- Možnost přepravy současně dvou palet nad sebou.
- Přídavný zdvihový mechanismus ke zvedání podpěrných ramen nezávisle na vidlích.

Flexibilita v režimu ručního vedení

- Možnosti individuálního přizpůsobení díky celé řadě zdvihových zařízení různých konstrukcí (EF = jednoduché zdvihové zařízení, ZT = dvojité teleskopické zdvihové zařízení, DT = trojitě teleskopické zdvihové zařízení).
- Řízení vozíku pro pohodlné a bezpečné manévrování ergonomicky optimální rychlostí 5,6 km/h.
- V programu pojezdu 3 je možné i individuální zvýšení rychlosti na 6 km/h.
- Reflektory pro optimální osvětlení.

Doplňková vybavení

- Verze pro chladírenský provoz.
- Ochranná mříž ve dvou výškách.
- Nosič na volitelné vybavení na víku baterie.
- Robustní, univerzálně nastavitelná konzole k upevnění volitelného vybavení.
- Reflektory pro osvětlení nákladního prostoru nákladních automobilů.
- Držák fólie v rolích.
- Podložka na psaní A4.
- Magnetická odkládací přihrádka.

Přehled modelů

Vhodný model pro vaše použití:

Název	Nosnost/ náklad	Výška zdvihu (max.)	Rychlost jejezdu bez nákladu	Šířka pracovní uličky (palety 800x1200 uložené podélně)	Rychlost zdvihu bez nákladu
EJD 120	2000 kg	1660 mm	6 km/h	2343 mm	0,25 m/s
EJD 222	2200 kg	2905 mm	6 km/h	2447 mm	0,25 m/s

Jungheinrich (ČR) s.r.o.

Modletice 101

251 01 Říčany

Telefon +420 313 333 111, 333

Fax +420 313 333 777

info@jungheinrich.cz

www.jungheinrich.cz

Výrobní závody v německých městech
Norderstedt, Moosburg a Landsberg jsou
stejně jako centrum originálních
náhradních dílů v Kaltenkirchen
certifikovány.

ISO 9001
ISO 14001

Vozíky Jungheinrich splňují evropské
bezpečnostní požadavky.



 **JUNGHEINRICH**