



Ηλεκτροκίνητο περνοφόρο με τρεις τροχούς **EFG BA 113/115**

ύψος ανύψωσης: 3000-6500 mm / Φέρουσα ικανότητα: 1300-1500 kg

Το συμπαγές ηλεκτροκίνητο περονοφόρο μηχάνημα για κάθε κλάδο.

Ισχυρό και ευέλικτο, ακόμη και σε στενούς διαδρόμους.

Εάν η αποθήκη σας έχει στενούς διαδρόμους και ελάχιστο χώρο για ελιγμούς, θα πρέπει να γνωρίσετε το ηλεκτροκίνητο περονοφόρο μηχανήμα της κατασκευαστικής σειράς BA. Συγκαταλέγεται στα περονοφόρα μηχανήματα με το μικρότερο πλάτος διαδρόμου κίνησης στην κατηγορία του. Αποτελεί το τέλειο μοντέλο περονοφόρου οχήματος για ελαφρές εργασίες σε περιορισμένους χώρους.

Το ηλεκτροκίνητο περονοφόρο μηχανήμα είναι ιδανικό για την ενδοεπιχειρησιακή μεταφορά εμπορευμάτων, συμπεριλαμβανομένης της διαχείρισης, της μεταφοράς και της στοίβαξης. Αλλά φυσικά κάνει άψογα τη δουλειά του και σε εξωτερικούς χώρους. Όποια και αν είναι η εφαρμογή: Με τους συσσωρευτές 48 V μπορεί να φορτιστεί γρήγορα, παρέχοντας μεγάλη ευελιξία για λειτουργία σε μία ή δύο βάρδιες. Επιπλέον, μπορεί να φορτιστεί με φορτιστές άλλων περονοφόρων μηχανημάτων της Jungheinrich, εξοικονομώντας χώρο και χρήματα.

Η μετάδοση κίνησης στους μπροστινούς τροχούς με διπλό μοτέρ εξασφαλίζει αξιόπιστη πρόσφυση σε πολλές επιφάνειες. Χάρη στο αντίβαρο και στην ανθεκτική σχεδίαση του ιστού, μπορείτε να αναμένετε υψηλή υπολειπόμενη ανυψωτική ικανότητα κατά την εργασία παρά τις συμπαγείς διαστάσεις.

Το ηλεκτροκίνητο περονοφόρο μηχανήμα προσφέρει στους οδηγούς πολύ καλή ορατότητα προς τις περόνες, τα εμπορεύματα και τα εμπόδια, καθώς και εξαιρετική περιμετρική ορατότητα, χάρη στον βελτιστοποιημένο ιστό του. Με λίγα λόγια: Το ηλεκτροκίνητο περονοφόρο μηχανήμα της κατασκευαστικής σειράς BA είναι ένα ευέλικτο, ασφαλές και συμπαγές περονοφόρο μηχανήμα, κατάλληλο σχεδόν για όλους τους κλάδους.



Χωρίς καμία ανησυχία. Χωρίς συμβιβασμό.

Με το Jungheinrich Li-ion Guarantee Plus σας παρέχουμε μια μακροχρόνια εγγύηση απόδοσης έως και 8 ετών στους υψηλής ποιότητας συσσωρευτές ιόντων λιθίου. Είμαστε σίγουροι ότι η αυξημένη απόδοση και η μακρά διάρκεια ζωής της τεχνολογίας ιόντων λιθίου που προσφέρουμε θα σας εντυπωσιάσουν. Εγγυόμαστε ότι έως και 6 μήνες μετά την παράδοση, μπορείτε να επιστρέψετε εύκολα και γρήγορα στην αρχική τεχνολογία που χρησιμοποιείτε.

Όλα τα πλεονεκτήματα με μια ματιά

- Εξαιρετικά συμπαγές κατασκευή.
- Ιδανικό για στενούς διαδρόμους και περιορισμένους χώρους χάρη στη μικρή ακτίνα περιστροφής.
- Πολύ καλή ορατότητα προς τις περόνες, τα εμπορεύματα και τα εμπόδια.
- Υψηλή υπολειπόμενη ανυψωτική ικανότητα χάρη στον συμπαγή ιστό και το αντίβαρο.
- Αυξημένη ροή υδραυλικού λαδιού, βέλτιστη για τη χρήση προσαρτώμενων συσκευών.

Το δικό σας ηλεκτροκίνητο περνοφόρο μηχάνημα Jungheinrich



Efficiency

Μέγιστη απόδοση με μειωμένη κατανάλωση ενέργειας.


Η δοκιμασμένη τεχνολογία μας τριφασικού ρεύματος με συσσωρευτές 48 V καθιστά το ηλεκτροκίνητο περνοφόρο μηχάνημα EFG BA τον ιδανικό βοηθό στην καθημερινή εργασία σε βάρδιες – και μάλιστα με μεγάλη διάρκεια ζωής.



Ασφάλεια

Για μέγιστη προστασία υπό όλες τις συνθήκες.

Οι έξυπνες λύσεις ασφαλείας παρέχουν τη μεγαλύτερη δυνατή ασφάλεια και προστατεύουν εσάς και τους εργαζομένους σας στην καθημερινή λειτουργία.



Μοναδικότητα

Το δικό σας ηλεκτροκίνητο περνοφόρο μηχάνημα, ακριβώς όπως το χρειάζεστε.

Ανεξάρτητα από τον κλάδο στον οποίο δραστηριοποιείστε: Με το ηλεκτροκίνητο περνοφόρο μηχάνημα EFG BA μπορείτε να βασίσετε στις έχουν σχεδιαστεί με προσοχή, εντυπωσιακό σχεδιασμό και την αποδεδειγμένη ποιότητα της Jungheinrich.

Ενεργειακά αποδοτική χρήση

- Ανάκτηση ενέργειας χάρη στο αναγεννητικό σύστημα πέδησης.
- Δοκιμασμένη τεχνολογία τριφασικού ρεύματος: υψηλή απόδοση με χαμηλή κατανάλωση ενέργειας.
- Βελτιστοποιημένη ενεργειακή απόδοση για μεγαλύτερους χρόνους χρήσης.
- Ελάχιστη ακτίνα στροφής χάρη στη μετάδοση κίνησης στους μπροστινούς τροχούς με διπλό μοτέρ.

Χωρίς απαίτηση συντήρησης και με υψηλή ανθεκτικότητα

- Κινητήρας οδήγησης χωρίς απαίτηση συντήρησης.
- Μεγάλη διάρκεια ζωής, ακόμα και σε συνθήκες με σκόνη και υγρασία.
- Πολύ καλή προσβασιμότητα για service.

Διατίθεται με τεχνολογία ιόντων λιθίου

- Υψηλή διαθεσιμότητα χάρη στους εξαιρετικά σύντομους χρόνους φόρτισης.
- Δεν απαιτείται αλλαγή συσσωρευτή.
- Μεγαλύτερη διάρκεια ζωής και μηδενική απαίτηση συντήρησης για εξοικονόμηση κόστους σε σύγκριση με συσσωρευτές οξέος μολύβδου.
- Δεν απαιτούνται ειδικοί χώροι φόρτισης και αερισμός, καθώς δεν σχηματίζονται αέρια.

Έξυπνο και αξιόπιστο

- Το στάνταρ διαθέσιμο σύστημα curveCONTROL μειώνει αυτόματα την ταχύτητα στις στροφές.
- Η απενεργοποίηση των λειτουργιών της κίνησης και του υδραυλικού συστήματος όταν το κάθισμα είναι κενό προστατεύει από ανεπιθύμητη χρήση και αποτρέπει ατυχήματα λόγω της λογικής της ζώνης ασφαλείας.
- Το χαμηλό κέντρο βάρους του περνοφόρου μηχανήματος σε συνδυασμό με το σταθερό προφίλ ιστού διασφαλίζει υψηλή υπολειπόμενη ανυψωτική ικανότητα.
- Βέλτιστες συνθήκες ορατότητας.
- Αξιόπιστη μετάδοση δεδομένων μεταξύ ηλεκτρονικών εξαρτημάτων μέσω διεπαφής.
- Ανθεκτικός σχεδιασμός πλαισίου για βέλτιστη σταθερότητα του μηχανήματος.
- Ο ιστός και το φορείο περονών παρέχουν ανεμπόδιστη ορατότητα του φορτίου και της διαδρομής οδήγησης.
- Κατηγορία προστασίας IPX5 για ολόκληρο το μηχάνημα.

Πρόσθετες λειτουργίες ασφαλείας

- Το driveCONTROL ελέγχει την ταχύτητα πάνω από ένα καθορισμένο ύψος ανύψωσης.
- Υδραυλικό δισκόφρενο που δεν χρειάζεται συντήρηση, με υψηλή αξιοπιστία και χαμηλό κόστος service.
- Ζώνη ασφαλείας με διακόπτη επαφής.
- Ο προβολέας εργασίας LED παρέχει βέλτιστο προσανατολισμό σε σκοτεινές περιοχές.
- Φάρος με διαφορετικές λειτουργίες.
- Floor-Spot για προειδοποίηση των πεζών που βρίσκονται κοντά.

Εξοικονόμηση χώρου και ευέλικτη κατασκευή

- Οι συμπαγείς διαστάσεις και η ελαχιστοποιημένη ακτίνα στροφής επιτρέπουν τη χρήση σε πολύ περιορισμένο χώρο.
- Ανθεκτικός σχεδιασμός πλαισίου για βέλτιστη σταθερότητα του μηχανήματος.
- Ο ιστός και το φορείο περονών παρέχουν ανεμπόδιστη ορατότητα του φορτίου και της διαδρομής οδήγησης.
- Το χαμηλό κέντρο βάρους του περνοφόρου μηχανήματος σε συνδυασμό με το σταθερό προφίλ ιστού διασφαλίζει υψηλή υπολειπόμενη ανυψωτική ικανότητα.

Διάφορες επιλογές εξοπλισμού

- Ολοκληρωμένο πακέτο ασφαλείας με φάρο, φώτα ζωνών προειδοποίησης και ηχητικό προειδοποιητικό σήμα.
- Διατίθεται και σε έκδοση ψυκτικής αποθήκης.
- Ύψη ανύψωσης από 3.000 έως 6.500 mm.
- Οι επιλογές καμπίνας βελτιστοποιούν τις δυνατότητες χρήσης σε εξωτερικούς χώρους.

Επισκόπηση

Η κατάλληλη λύση για τις εφαρμογές σας:

όνομα	φέρουσα ικανότητα / φορτίο	Ύψος ανύψωσης (μέγιστο)	Ταχύτητα οδήγησης χωρίς φορτίο	Πλάτος εργασίας (παλέτα 800x1200 κατά μήκος)	Ταχύτητα ανύψωσης χωρίς φορτίο	Συνολικό ύψος
EFG BA 113	1300 kg	6500 mm	12,5 km/h	3182 mm	0,53 m/s	2080 mm
EFG BA 115	1500 kg	6500 mm	12,5 km/h	3279 mm	0,53 m/s	2080 mm

Jungheinrich Hellas ΕΠΕ

Φιλιππουπόλεως 10, Θέση Λουτρό
13678 Αχαρνές

Τηλ. 210 2447800

Φαξ 210 2447799

info@jungheinrich.gr

www.jungheinrich.gr

Τα εργοστάσια παραγωγής στο
Norderstedt, Moosburg και Landsberg
είναι πιστοποιημένα όπως αντίστοιχα και
το κέντρο διακίνησης ανταλλακτικών στο
Καλτενκιρχεν

ISO 9001
ISO 14001

The Jungheinrich logo features a red upward-pointing arrow to the left of the word 'JUNGHEINRICH' in a bold, black, sans-serif font.

JUNGHEINRICH