Sähkökäyttöinen lavansiirtovaunu

AME 18

Nostokorkeus: 115 mm / Kantavuus: 1800 kg

LI-ION technology

JUNGHEINRICH

Tehokas

Kevyt

Pysäyttämätön niin myymälässä, tuotannossa kuin kuorma-auton mukana.

Jungheinrichin AME 18 -lavansiirtovaunut osoittavat vahvuutensa erityisesti ahtaissa tiloissa ja painorajoitetuissa työympäristöissä. Ne ovat erittäin ketteriä ja kestäviä, ja pystyvät suoriutumaan vaativista logistiikkaprosesseista vaivatta.

1 800 kg:n kantavuus yhdistettynä kompakteihin mittoihin ja alhaiseen omapainoon tekee niistä ihanteellisia päivittäiseen kuormalavojen kuljetukseen ja kuorma-autokuljetuksiin. Molemminpuolinen yhden käden käyttö sekä intuitiivinen hallinta tekevät niistä arvostetun apuvälineen arkeen.

AME 18 on sekä erittäin taloudellinen että erinomaisesti käytettävissä: nykyaikaisen litiumionitekniikan ansiosta ne kuluttavat vähän energiaa, varautuvat nopeasti ja helposti integroidulla varaajalla ja niissä on huoltovapaa ajomoottori.

Turvallisuus on ehdottomasti etusijalla Jungheinrichin AME 18 käyden ajettavissa lavansiirtovaunuissa: Vahvistettu teräsrakenne tarjoaa maksimaalisen kestävyyden. Suojatut tukipyörät sekä erinomainen ajo- ja kaarreajovakaus vähentävät riskejä ihmisille, koneelle ja kuljetettaville tavaroille.

Edut pähkinänkuoressa

- Tehokas keskikokoinen sähkökäyttöinen käyden ajettava lavansiirtovaunu, ihanteellinen kuorma-autokuljetuksiin.
- Intuitiivinen ja turvallinen käyttö sekä erinomainen ajo- ja kaarreajovakaus.
- Vahvistettu teräsrakenne ja suojatut tukipyörät takaavat kestävyyden ja turvallisuuden.
- Korkea käytettävyys litiumioniakun ja integroidun varaajan ansiosta yhdistettynä alhaiseen energiankulutukseen.
- Luotettava Jungheinrich-laatu ja pitkäikäiset komponentit.

Jungheinrichin lavansiirtovaunu

ajaa asiakkaan etua.

Tehokkuus

Maksimaalista suorituskykyä tehokkaimpien trukkien avulla.

Tehokas käytössä, kestävä ja taloudellinen jokapäiväisessä käytössä.

Ihanteellinen päivittäiseen käyttöön.

- Alhainen energiankulutus.
- Huoltovapaa ajomoottori.
- Kevyt, ketterä ja kompakti.
- Parannettu kestävyys ja kantavuus.

Erinomaista energiatehokkuutta

- Kustannustehokas pidempien elinkaarien ansiosta.
- Joustava käyttö litiumioniakun välivarauksen ansiosta.
- Helppo varaus mistä tahansa pistorasiasta integroidun varaajan avulla.
- Automaattinen sammutus, kun laitetta ei käytetä, säästää sekä budjettiasi että ympäristöä.

Luotettava litiumionitekniikka

- Säästä aikaa ja rahaa huoltovapaan toiminnan ansiosta.
- Korkea trukkien käytettävyys pika- ja välivarauksen ansiosta.
- Jopa kolminkertainen käyttöikä verrattuna lyijyhappoakkuihin.
- Laadukas akkujen hallintajärjestelmä takaa käyttövarmuuden.

Turvallisuus

Parhaat edellytykset turvalliselle työskentelylle.

Intuitiivinen käyttö ja huolellinen suojaus ihmisille, koneille ja tavaroille.

Mukava ja turvallinen käyttää.

- Enemmän vakautta kahden vetopyörän viereen sijoitetun jousitetun tukipyörän ansiosta.
- Turvallinen ja herkkä ohjaus, kiitos ohjelmiston ja alustan hyvän yhteensovituksen.
- 8 % kaltevuusnousukyky.
- Täysin integroidut, suojatut tukipyörät.
- Hidasajopainike ohjaamiseen ohjausaisan pystyasennossa.
- Kaksi ajo-ohjelmaa säädetyille nopeuksille (2,5 km/h ja 5,5 km/h).
- Haarukoiden työntymissyvyyden tarkka hallinta estää lavojen ja trukkien vaurioitumisen.
- Lavojen helppo poikittaiskäsittely tandem-haarukkapyörien ja suojattujen poikittaislavarullien ansiosta.

Yksilöllisyys

Trukki, joka on yhtä yksilöllinen kuin yrityksesikin.

Jungheinrichin kestävillä AME sähkökäyttöisillä käyden ajettavilla lavansiirtovaunuilla kuljetat tavarat joustavasti ja luotettavasti sekä sisä- että ulkokäytössä.

Monipuolinen käyttö

- Ohjausaisan pää, jossa molemminpuolinen käyttö yhdellä kädellä.
- Kätevä varaaminen integroidulla varaajalla.
- Trukin tila on havaittavissa erittäin näkyvien LED-nauhojen kautta.
- Helppo pääsy PIN-koodilla.
- Kaikki valvontalaitteet, näyttö mukaan lukien, on asennettu selkeästi ohjausaisaan.
- Haarukan merkintä 800 mm:n kohdalla tarkkaa lavojen poikittaiskäsittelyä varten.
- Saatavilla eri haarukkapituuksia.
- Säilytyslokero akkukotelon kannen päällä.

Mallivalikoima

Sopiva malli sovelluksiisi:

Nimi	Kantavuus/ kuorma	Nostokorkeus (enint.)	Ajonopeus kuormatta	Käytäväleveys (lava 800 x 1 200 pitkittäin)	Nostonopeus kuormatta	Kokonaiskorkeus
AME 18 (530 x 800, V-BV)	1800 kg	115 mm	5,5 km/h	1958 mm	0,04 m/s	673 mm
AME 18 (530x1000, V-BV)	1800 kg	115 mm	5,5 km/h	2003 mm	0,04 m/s	673 mm
AME 18 (530x1150, V-BV)	1800 kg	115 mm	5,5 km/h	2060 mm	0,04 m/s	673 mm
AME 18 (530x1150, V-BV, LG)	1800 kg	115 mm	5,5 km/h	2060 mm	0,04 m/s	673 mm
AME 18 (530 x 1 150, V-GV)	1800 kg	115 mm	5,5 km/h	2060 mm	0,04 m/s	673 mm
AME 18 (670x1000, V-BV)	1800 kg	115 mm	5,5 km/h	2003 mm	0,04 m/s	673 mm
AME 18 (670x1150, V-BV)	1800 kg	115 mm	5,5 km/h	2060 mm	0,04 m/s	673 mm
AME 18 (670x1150, V-GV)	1800 kg	115 mm	5,5 km/h	2060 mm	0,04 m/s	673 mm

Jungheinrich Lift Truck Oy

Ahjonkulma 1
04220 Kerava
Tel. 010 616 8585
Fax 010 616 8580

info@jungheinrich.fi

www.jungheinrich.fi

Saksan tuotantolaitokset Norderstedtissa, Moosburgissa ja Landsbergissa ovat sertifioituja Kaltenkirchenin varaosakeskuksen ohella.

ISO 9001
ISO 14001

Jungheinrich-trukit täyttävät eurooppalaiset turvallisuusvaatimukset.

CE

JUNGHEINRICH