



Sähkökäyttöinen pinontavaunu

EJC 212b–220b

Nostokorkeus: 2500-6000 mm / Kantavuus: 1200-2000 kg

Monipuolinen ammattilainen varastointiin ja varastosta ottoon.

Eurolavojen ja erikoistuotteiden helppoon ja turvalliseen siirtämiseen.

Joustavat ja tehokkaat aisaohjatut EJC 2b -pinontavaunut on suunniteltu etenkin erikoistuotteiden käsittelyä silmällä pitäen. Pyörän tukivarret on levitetty sivulle ja taotut haarukat saa laskettua maahan asti. Niiden ansiosta trukin voi ajaa vaivattomasti otettavan kuorman alle. Haarukoita on saatavana eripituisina. Jungheinrichin kuljettajaa avustavat järjestelmät, kuten jäännöskapasiteetin ylittymisestä varoittava operationCONTROL tai nostokorkeuden esivalintajärjestelmä positionCONTROL, takaavat, että tavaroiden käsittely sujuu turvallisesti ja tehokkaasti.

Aisaohjatut pinontavaunut ovat varustettu tehokkaalla vaihtovirtamoottorilla, joka tehostaa varaston arkipäivää nopean kiihtyvyytensä ansiosta. Myös nostomoottori on tehokas ja suorituskykyinen, mutta samalla hiljainen. Se ja optimoitu hydraulikka takaavat erityisen pehmeän ja tarkan pinoamisen. Näin myös nostomoottori pitää omalta osaltaan huolta siitä, ettei työskentely väsytä kuljettajaa ja sujuu aina turvallisesti.



Ei huolia. Ei kompromisseja.

Jungheinrich Li-ion Guarantee Plus -takuu lupaa laadukkaille litiumioniakuillemme pitkäkestoisen tehon jopa kahdeksan vuoden ajaksi. Ihastut varmasti litiumionitekniikkamme tarjoamaan korkeaan tehoon ja pitkään käyttöikään. Siksi takaamme, että voit vaivattomasti ja nopeasti vaihtaa takaisin aiemmin käyttämäsi tekniikkaan kuuden kuukauden kuluessa tuotteen toimituksesta.



Käytä tietojasi omaksi eduksesi.

Hyödynnä trukkiisi tietoja säästääksesi aikaa, energiaa ja kustannuksia sekä parantaaksesi tehokkuutta. Telematiikkarasiamme (tehdasasenteinen) ansiosta käytössäsi on maksuton kalustonhallintajärjestelmän aloituspaketti, jota voidaan joustavasti laajentaa erilaisilla laitteisto- ja ohjelmistokomponenteilla.

Takuuehdot

* Takuuehtojemme mukaisesti, jotka ovat saatavilla verkkosivuillamme.

Edut päihinänkuoressa

- Tehokas ja huoltovapaa vaihtovirta-ajomoottori.
- Umpinaisten tai poikittaisten lavojen otto.
- Proportionaalihydraulikka takaa hellävaraiset nosto- ja laskutoiminnot.
- Turvallinen ryömintäajo ohjausaisa yläasennossa.
- Yksilöllinen mukautus erilaisiin käyttötarpeisiin.

Jungheinrichin pinontavaunu

ajaa asiakkaan etua



Tehokkuus

Maksimaalista suorituskykyä tehokkaimpien trukkien avulla.

Erityissuurten akkujen ja optimoidun akunhallinnan ansiosta taukoja tarvitaan vähemmän ja tavaroiden käsittely tehostuu entisestään.

Älykästä voimansiirtotekniikkaa ja elektroniikkaa

- Täydellisesti Jungheinrichin suunnitteleman elektroniikan kanssa yhteen sovitettut vaihtovirtamoottorit parantavat suorituskykyä ja alentavat käyttökustannuksia.
- Hyvä hyötysuhde ja erinomainen energiatalous.
- Tehokas kiihdytys ja nopea ajosuunnan vaihtaminen.
- Taaksepäin rullaamisen esto kaltevilla pinnoilla.
- Huoltovapaa hiiliharjaton ajomoottori.

Pitkä käyttöaika

- Pitkäkestoinen käyttö jopa 375 Ah:n akkukapasiteetin ansiosta.
- Integroidun varaajan (lisävaruste) ansiosta akun voi varata kätevästi mistä tahansa 230 V:n pistorasiasta (akkutyypistä riippuen enint. 270 Ah:n akkuun saatavissa myös pikavarausominaisuus, jonka ansiosta varaus onnistuu saman työvuoron aikana).

Litiumionitekniikka

- Hyvä käytettävyyys erittäin lyhyiden varausaikojen ansiosta.
- Akkua ei tarvitse vaihtaa.
- Lyijyakkuja pidempi käyttöikä ja huoltovapaus tuovat kustannussäästöjä.
- Koska kaasua ei muodostu, erillisiä varaustiloja tai ilmanvaihtoa ei tarvita.



Turvallisuus

Parhaat edellytykset turvalliselle työskentelylle.

Ergonominen työskentely vähentää tapaturmia: Jungheinrichin harkittu ja intuitiivisesti muotoiltu monitoimiohjausaisan pää pitää huolen näiden laitteiden turvallisuudesta.

Aina ajan tasalla


- Kahden tuuman keskeisesti sijoitettu näyttö, joka sisältää kuormanäytön (lisävaruste), toimii näyttö- ja säätöyksikkönä.
- Akun varaustilan, käyttötuntimäärän ja tapahtumien ilmoitukset.
- Valittavissa kolme ajo-ohjelmaa.
- Käyttöönotto virta-avaimella tai EasyAccess-järjestelmällä softkey-painikkeiden, PIN-koodin tai lisävarusteena saatavan transponderikortin avulla.

Turvallista pinoamista ja purkamista

- Kaikkia nosto- ja laskutoimintoja ohjataan intuitiivisesti monitoimiohjausaisan pään avulla.
- Hiljainen kierroslukuhjattu hydraulikkamoottori nostaa kuorman tarkasti ja pehmeästi.
- Proportionaalihydrauliikka pehmentää kuorman laskua maahan.
- Ajonopeutta alennetaan automaattisesti ajettaessa kuorma nostettuna.
- Nelipyöräkonsepti takaa erinomaisen vakauden.

Helppohuoltoinen rakenne

- Helposti avattava moottoritilan kuomu – vain kaksi ruuvia.
- Huoltoaukot etuhelmassa.
- Tukipyörä, jossa on bajonettikiinnitys, mahdollistaa pyörän vaihtamisen nostamalla trukkia maasta vain hieman.
- IP 65 -suojausluokan mukaisesti täysin kosteudelta ja liialta suojattu ohjausaisan elektroniikka.



Yksilöllisyys

Trukki, joka on yhtä yksilöllinen kuin yrityksesikin.

Kaikki yhdellä silmäyksellä: lisävarustekahvan kuuden tuuman näytössä (lisävaruste) voidaan näyttää nostokorkeus, jäännöskapasiteetti, ylikuormitusvaroitusta ja tarkkuuspunnitus.

Leveän raidevälin malli

- Sivulle levitetyt pyörän tukivarret ja maahan asti laskeutuvat, taotut haarukat.
- Eurolavojen poikittaiseen ja umpinaisten lavojen (UK, US) sekä erikoistuotteiden joustavaan käsittelyyn.

Käytännölliset säilytyslokerot

- Asiakirjalokero etukuomussa.
- Säilytyslokerot kojetaulussa.
- Kynäkaukalo ja paperinpidin.

Lisävarusteet

- Kuuden tuuman lisänäyttö (lisävaruste) kuljettajaa avustavia järjestelmiä varten.
- Kulumista vähentävät kuormapyörän kaksoisrullat.
- Erikorkuisia kuormatukia.
- Pakkasvarastomalli.
- Liitäntämahdollisuus esim. päätettä, skanneria tai tulostinta varten.

Mallivalikoima

Sopiva malli sovelluksiisi:

Nimi	Kantavuus/kuorma	Nostokorkeus (enint.)	Ajonopeus kuormatta	Käytäväleveys (lava 800 x 1 200 pitkittäin)	Nostonopeus kuormatta
EJC 212b	1200 kg	6000 mm	6 km/h	2290 mm	0,4 m/s
EJC 214b	1400 kg	6000 mm	6 km/h	2352 mm	0,3 m/s
EJC 216b	1600 kg	6000 mm	6 km/h	2352 mm	0,3 m/s
EJC 220b	2000 kg	6000 mm	6 km/h	2352 mm	0,34 m/s

Jungheinrich Lift Truck Oy

Ahjonkulma 1

04220 Kerava

Tel. 010 616 8585

Fax 010 616 8580

info@jungheinrich.fi

www.jungheinrich.fi

Saksan tuotantolaitokset Norderstedtissä,
Moosburgissa ja Landsbergissa ovat
sertifioituja Kaltenkirchenin
varaosakeskuksen ohella.

ISO 9001
ISO 14001

Jungheinrich-trukit täyttävät
eurooppalaiset turvallisuusvaatimukset.



**JUNGHEINRICH**