



# Sähkökäyttöinen työntömastotrukki

**ETV 414i–425i**

Nostokorkeus: 5000-14000 mm / Kantavuus: 1400-2500 kg

# Kevyet ja ergonomiset litiumioniakkuja käyttävät trukit.

## Suurempi tuottavuus ja kuljettajien tyytyväisyys.

Innovatiiviset ja tehokkaat työntömastotrukkimme ETV 414i–425i ovat optimaalinen valinta turvalliseen ja ergonomiseen varastointiin ja keräilyyn suurilla kantavuuksilla ja suurilla nostokorkeuksilla.

Täysin integroitu litiumioniakku tekee trukista erityisen kompaktin ja tekee vaikutuksen pika- ja välivarauksellaan sekä äärimmäisen joustavalla käytöllään. Suuret nostonopeudet yhdistettynä reachPRO- ja loweringPRO-toimintoihin takaavat vaikuttavan työskentelytehon.

Älykkäät avustavat järjestelmät, kuten aktiivinen maston huojunnanvaimennusjärjestelmä tai pinoamista helpottava laserosoitin, takaavat maksimaalisen työturvallisuuden, kun taas räätälöidyt käyttökonseptit ja tilava ohjaamo erinomaisella näkyvyydellä edistävät merkittävästi kuljettajien terveyden säilymistä.



### Ei huolia. Ei kompromisseja.

Jungheinrich Li-ion Guarantee Plus -takuu lupaa laadukkaille litiumioniakuillemme pitkäkestoisen tehon jopa kahdeksan vuoden ajaksi. Ihastut varmasti litiumionitekniikkamme tarjoamaan korkeaan tehoon ja pitkään käyttöikään. Siksi takaamme, että voit vaivattomasti ja nopeasti vaihtaa takaisin aiemmin käyttämäsi tekniikkaan kuuden kuukauden kuluessa tuotteen toimituksesta.



### Käytä tietojasi omaksi eduksesi.

Hyödynnä trukkiisi tietoja säästääksesi aikaa, energiaa ja kustannuksia sekä parantaaksesi tehokkuutta. Telematiikkarasiamme (tehdasasenteinen) ansiosta käytössäsi on maksuton kalustonhallintajärjestelmän aloituspaketti, jota voidaan joustavasti laajentaa erilaisilla laitteisto- ja ohjelmistokomponenteilla.

## Edut pähkinänkuoressa

- Kompaktit litiumioniakkuja käyttävät trukit maksimaaliseen työskentelytehoon.
- Täysin integroitu litiumioniakku, jossa on pika- ja välivaraustoiminto.
- Vertaansa vailla oleva tuottavuus suurempien nosto- ja laskunopeuksien ansiosta.
- Lisävarusteena saatava kamerajärjestelmä ja valolistat parantavat työskentelymukavuutta.
- Puoliautomaattiset hydrauliset lisätoiminnot lisäävät turvallisuutta.

# Jungheinrichin työntömastotrukki

## ajaa asiakkaan etua.



### Tehokkuus

Maksimaalista suoritussykyä tehokkaiden trukkien avulla.

Lisää työskentelytehoa sähkökäyttöisillä työntömastotrukeillamme: voimakkaan kiihtyvyytensä lisäksi mallit ETV 414i–425i vakuuttavat erittäin suurilla nosto-, työntö- ja laskunopeuksillaan.

#### Integroitua litiumioniteknikkaa

- Erittäin lyhyet varausajat takaavat maksimaalisen käytettävyyden.
- Alhaisemmat kustannukset pidemmän käyttöiän ja huoltovapauden ansiosta.
- Aikaa säästyy, koska akkuja ei tarvitse vaihtaa.

#### Todisteet

#### Todisteet



### Turvallisuus

Parhaat edellytykset turvalliselle työskentelylle.

Mallit ETV 414i–425i tarjoavat maksimaalista suojaa ihmisille ja kuormalle. Työntömastotrukkien innovatiivinen ja kompakti rakenne ilman akkukaukaloa tarjoaa optimaalisen näkyvyyden kaikkiin suuntiin ja siten parhaan mahdollisen työturvallisuuden.

#### Parempaa turvallisuutta


- Parempi näkyvyys pyörän tukijalkoihin ja kuormaan lyijyhappoakun poistamisen ansiosta.
- Kapea kattorakenne takaa optimaalisen näkyvyyden kaikkiin suuntiin.
- Vetopyörän suojus suojaa vaurioilta.
- Askelma ergonomista trukkiin nousua varten.
- Tukeva olkasuojus.
- Lisävarusteena saatavissa korkeampi tuulilasi.
- Lisävarusteena saatavissa panoraamalasikatto.
- Lisävarusteena saatavissa integroitu SmartStripe-valolista, jossa on päiväajovalot, jarruvalot, suuntavilkut ja varaustilan ilmaisin.
- Lisävarusteena saatavissa jarruvalo ja suuntavilkku.

#### Monipuoliset kuljettajaa avustavat järjestelmät ja lisävarusteet

- Laserosoitin helpottaa kuorman hyllyttämistä.
- operationCONTROL valvoo kantavuusrajaa jatkuvasti.
- Haarukka- ja paikoituskamera sekä näyttö.

#### 4-tuumainen täysvärinäyttö

- Ajosuunnan ja pyörän asennon näyttö.
- Akun varaustilan ja jäljellä olevan käyttöajan näyttö.
- Valittavissa kolme ajo-ohjelmaa.
- Käyttötunnit ja kellonaika.
- Lisävarusteena nostokorkeuden ja kuorman painon näyttö.



### Yksilöllisyys

Trukki, joka on yhtä yksilöllinen kuin yrityksesikin.

Koska työntekijöidesi terveys on etusijalla: vakiovarusteiden ja lisävarusteiden ansiosta ETV-mallisarjan 4i-trukin ergonomisesta ohjaamosta tulee nopeasti yksi suosikkipaikoista, jossa työskentely on äärimmäisen mukavaa.

#### Ergonominen ohjaamo

- Enemmän tilaa kuljettajalle.
- Helppo käsinojan ja ohjauspyörän erillinen säätö.
- Askelma helpottaa trukkiin nousua ja siitä poistumista.
- Mahdollisuus kiinnittää pidikkeitä lisävarusteille, kuten tiedonsiirtopäätteille tai skannereille.
- Käytännölliset säilytyslokerot.
- Mukavuusvaraus ja lisävarusteena saatava integroitu varaaja.

#### Todisteet

# Mallivalikoima

Sopiva malli sovelluksiisi:

| Nimi     | Kantavuus/kuorma | Nostokorkeus (enint.) | Ajonopeus kuormatta | Käytäväleveys (lava 800 x 1 200 pitkittäin) | Nostonopeus kuormatta |
|----------|------------------|-----------------------|---------------------|---------------------------------------------|-----------------------|
| ETV 414i | 1400 kg          | 10700 mm              | 14 km/h             | 2801 mm                                     | 1,5 m/s               |
| ETV 416i | 1600 kg          | 10700 mm              | 14 km/h             | 2806 mm                                     | 1,5 m/s               |
| ETV 420i | 2000 kg          | 14000 mm              | 14 km/h             | 2822 mm                                     | 1,5 m/s               |
| ETV 425i | 2500 kg          | 14000 mm              | 14 km/h             | 2841 mm                                     | 1,5 m/s               |

Jungheinrich Lift Truck Oy

Ahjonkulma 1

04220 Kerava

Tel. 010 616 8585

Fax 010 616 8580

info@jungheinrich.fi

www.jungheinrich.fi

Saksan tuotantolaitokset Norderstedtissä,  
Moosburgissa ja Landsbergissa ovat  
sertifioituja Kaltenkirchenin  
varaosakeskuksen ohella.

ISO 9001  
ISO 14001

Jungheinrich-trukit täyttävät  
eurooppalaiset turvallisuusvaatimukset.



**JUNGHEINRICH**