



Sähkökäyttöinen kolmipyöräinen trukki

EFG BA 113/115

Nostokorkeus: 3000-6500 mm / Kantavuus: 1300-1500 kg



Kompakti sähkökäyttöinen vastapainotrukki kaikille toimialoille.

Vahva ja ketterä – myös kapeilla käytävillä.

Jos varastossasi on kapeita käytäviä ja niukasti tilaa kääntyilyyn, tutustu nyt BA-mallisarjan sähkökäyttöiseen vastapainotrukkiimme. Se on yksi käytäväleveydeltään pienimmistä trukeista omassa luokassaan, ja se onkin täydellinen ensitrukki kevyeen työskentelyyn ahtaissa tiloissa.

Sähkötrukki soveltuu erinomaisesti tavaroiden siirtämiseen yrityksen sisällä sekä käsittelyyn, kuljettamiseen ja pinoamiseen. Toki se suoriutuu tehtävistään moitteettomasti myös ulkona. Nopeasti käyttöön: 48 V:n akkunsa ansiosta varaaminen sujuu nopeasti, joten se tuo joustavuutta yksi- ja kaksivuorokäyttöön. Sitä voi lisäksi ladata Jungheinrichin muiden trukkien varaajilla, mikä säästää sekä tilaa että kustannuksia.

Kaksimoottorinen etuveto takaa turvallisen pidon monenlaisilla alustoilla. Tukevan maston ja vastapainon ansiosta voit luottaa työskentelyssä kompakteista mitoista huolimatta korkeaan jäännöskapasiteettiin.

Sähkökäyttöinen vastapainotrukki tarjoaa kuljettajalleen erittäin hyvän näkymän haarukkaan, tavaraan ja esteisiin sekä erinomaisen näkyvyyden kaikkiin suuntiin – optimoidun maston ansiosta. Lyhyesti sanoen, BA-mallisarjan sähkötrukkimme on joustava, turvallinen ja kompakti trukki, joka soveltuu kaikenlaisille toimialoille.



Ei huolia. Ei kompromisseja.

Jungheinrich Li-ion Guarantee Plus -takuu lupaa laadukkaille litiumioniakuillemme pitkäkestoisen tehon jopa kahdeksan vuoden ajaksi. Ihastut varmasti litiumionitekniikkamme tarjoamaan korkeaan tehoon ja pitkään käyttöikään. Siksi takaamme, että voit vaivattomasti ja nopeasti vaihtaa takaisin aiemmin käyttämäsi tekniikkaan kuuden kuukauden kuluessa tuotteen toimituksesta.

Edut pähkinäkuoressa

- Erittäin kompakti rakenne.
- Ihanteellinen kapeisiin käytäviin ja ahtaisiin tiloihin pienen kääntösäteen ansiosta.
- Erittäin hyvä näkymä haarukkaan, tavaraan ja esteisiin.
- Korkea jäännöskapasiteetti painavan maston ja vastapainon ansiosta.
- Lisätty hydraulioljyn virtaus – optimaalinen lisälaitteiden käyttöä varten.

Jungheinrichin sähkökäyttöinen trukki

ajaa asiakkaan etua.



Tehokkuus

Maksimaalista suorituskyykyä ja alhainen energiankulutus.

Hyväksi havaittu 48 V:n akuilla toteutettu vaihtovirtatekniikkamme tekee BA-mallisarjan sähkökäyttöisestä pinontavaunustamme (EFG) ihanteellisen apurin päivittäiseen käyttöön – lisäksi se on pitkäikäinen.

Energiatehokas käyttö

- Energian talteenotto tapahtuu regeneroivan jarrun avulla.
- Luotettava vaihtovirta takaa korkean suorituskyydyn alhaisella energiankulutuksella.
- Optimoitu energiatehokkuus pidentää käyttöaikoja.
- Kaksimoottorisen etuväntönsäätimen ansiosta minimaalinen kääntösäde.

Huoltovapaa ja pitkäikäinen

- Huoltovapaa ajomoottori.
- Pitkä käyttöikä myös pölyisissä ja kosteissa käyttöolosuhteissa.
- Kätevä huoltoa.

Saatavissa litiumionitekniikalla varustettuna

- Hyvä käytettävyyys erittäin lyhyiden varausaikojen ansiosta.
- Akkua ei tarvitse vaihtaa.
- Lyijyhappoakkuja pidempi käyttöikä ja huoltovapaus tuovat kustannussäästöjä.
- Koska kaasua ei muodostu, erillisiä varaustiloja tai ilmanvaihtoa ei tarvita.



Turvallisuus

Maksimaalista suojaa kaikissa tilanteissa.


Älykkäät turvallisuuksratkaisut takaavat parhaan mahdollisen turvallisuuden ja suojaavat sinua ja työntekijöitäsi päivittäisessä käytössä.

Älykäs ja luotettava

- Vakiovaruste curveCONTROL alentaa automaattisesti nopeutta kaarteissa.
- Käyttövoima- ja hydraulitoiminnot kytkeytyvät pois käytöstä, jos istuimella ei istuta, mikä suojaaa väärinkäytöltä, ja turvavyön käytönvalvonta ehkäisee onnettomuuksia.
- Trukin alhainen painopiste yhdessä tukevan mastoprofiilin kanssa takaa suuren jäännöskapasiteetin.
- Optimaalinen näkyvyys.
- Luotettava sähköisten komponenttien välinen tiedonsiirto rajapinnan avulla.
- Rungon jyrkät muotoilu tekee trukista optimaalisen vakaan.
- Masto ja haarukkakelkka mahdollistavat esteettömän näkymän kuorma- ja ajoreitille.
- Koko trukkia koskeva suojausluokka IPX5.

Muut turvallisuuksitoiminnot

- driveCONTROL valvoo nopeutta tietyistä nostokorkeudesta lähtien.
- Huoltovapaat määritet ja luotettavasti toimivat levyjarrut, jotka pitävät huoltokustannukset alhaisina.
- Kontaktikytkimellä varustettu turvavyö.
- LED-työvalo takaa parhaan näkyvyyden pimeillä alueilla.
- Vilkkuvalo, jossa on useita toimintatiloja.
- Floor-Spot varoittaa lähialueella olevia jalankulkijoita.



Yksilöllisyys

Oma sähkökäyttöinen trukki – juuri sellainen kuin sinä tarvitset.

Työskentelet millä toimialalla tahansa: BA-mallisarjan sähkötrukin (EFG) ansiosta voit luottaa harkittuihin toimintoihin, selkeään rakenteeseen ja hyväksi havaittuun Jungheinrichin laatuun.

Rakenne säästää tilaa ja mahdollistaa ketterän ajon

- Trukin kompaktien mittojen ja minimaalisen kääntösäteen ansiosta se soveltuu käytettäväksi ahtaimmissakin tiloissa.
- Rungon jyrkät muotoilu tekee trukista optimaalisen vakaan.
- Masto ja haarukkakelkka mahdollistavat esteettömän näkymän kuorma- ja ajoreitille.
- Trukin alhainen painopiste yhdessä tukevan mastoprofiilin kanssa takaa suuren jäännöskapasiteetin.

Erilaisia lisävarustevaihtoehtoja

- Monipuolinen turvakaskeus sisältää vilkkuvalon, varoitusvalot ja varoitusäänen.
- Saatavissa myös kylmävarustovarusyksikössä.
- Nostokorkeus 3 000–6 500 mm.
- Ohjaamon varustelu optimoi käyttömahdollisuudet ulkotiloissa.

Mallivalikoima

Sopiva malli sovelluksiisi:

Nimi	Kantavuus/ kuorma	Nostokorkeus (enint.)	Ajonopeus kuormatta	Käytäväleveys (lava 800 x 1 200 pitkittäin)	Nostonopeus kuormatta	Kokonaiskorkeus
EFG BA 113	1300 kg	6500 mm	12,5 km/h	3182 mm	0,53 m/s	2080 mm
EFG BA 115	1500 kg	6500 mm	12,5 km/h	3279 mm	0,53 m/s	2080 mm

Jungheinrich Lift Truck Oy

Ahjonkulma 1
04220 Kerava
Tel. 010 616 8585
Fax 010 616 8580

info@jungheinrich.fi

www.jungheinrich.fi

Saksan tuotantolaitokset Norderstedtissä,
Moosburgissa ja Landsbergissa ovat
sertifioituja Kaltenkirchenin
varaosakeskuksen ohella.

ISO 9001
ISO 14001

Jungheinrich-trukit täyttävät
eurooppalaiset turvallisuusvaatimukset.



**JUNGHEINRICH**