



Sähkökäyttöinen nelipyöräinen trukki

EFG 425–435

Nostokorkeus: 2900-7500 mm / Kantavuus: 2500-3500 kg

Suorituskykyinen trukki

täyttää tiukatkin vaatimukset.

Maksimaalista kestävyyttä niin sisällä kuin ulkona.

On kyse sitten juoma- tai rakennustarviketeollisuudesta tai autonvalmistuksesta – monipuoliset ja tehokkaat 4-mallisarjan sähkökäyttöiset nelipyöräiset vastapainotrukit ovat täydellinen valinta, kun tarvitaan raskaiden kuormien nopeaa käsittelyä yrityksen sisäisissä siirroissa. Kantavuuden ollessa jopa 3 500 kg ne soveltuvat erinomaisesti käyttöön lisälaitteiden kanssa. Trukkien tehonlähteenä toimivat kaksi hiljaista ajomootoria, ja trukin panoraamakattoikkuna yhdessä kapean B-pylvään kanssa takaa optimaalisen näkyvyyden. Turvallisuudesta huolehtivat lisävarusteena saatavat kuljettajaa avustavat järjestelmät. Mallisarjan 4 EFG-trukki ihastuttaa myös intuitiivisella käyttökonseptillään sekä yksilöllisesti muokattavissa olevalla ohjaamolla. Se mahdollistaa maksimaalisen jalkatilan sekä nykyaikaisen audio- ja äänentoistojärjestelmän tuomaan hyvää tunnelmaa työntekoon.



Ei huolia. Ei kompromisseja.

Jungheinrich Li-ion Guarantee Plus -takuu lupaa laadukkaille litiumioniakuillemme pitkäkestoisen tehon jopa kahdeksan vuoden ajaksi. Ihastut varmasti litiumionitekniikkamme tarjoamaan korkeaan tehoon ja pitkään käyttöikään. Siksi takaamme, että voit vaivattomasti ja nopeasti vaihtaa takaisin aiemmin käyttämäsi tekniikkaan kuuden kuukauden kuluessa tuotteen toimituksesta.



Käytä tietojasi omaksi eduksesi.

Hyödynnä trukkiesi tietoja säästääksesi aikaa, energiaa ja kustannuksia sekä parantaaksesi tehokkuutta. Telematiikkarasiamme (tehdasasenteinen) ansiosta käytössäsi on maksuton kalustonhallintajärjestelmän aloituspaketti, jota voidaan joustavasti laajentaa erilaisilla laitteisto- ja ohjelmistokomponenteilla.

Takuuehdot

* Takuuehtojemme mukaisesti, jotka ovat saatavilla verkkosivuillamme.

Edut pähkinänkuoressa

- Tehokas ajo- ja nostonopeus.
- Kapea B-pylväs ja panoraamakattoikkuna lisäävät turvallisuutta.
- Kompakti mastoprofiili mahdollistaa näkyvyyden kaikkiin suuntiin.
- Raskaaseenkin käyttöön soveltuva hydrauliyksikkö takaa tehokkaan työskentelyn lisälaitteilla.
- Yksilöitävissä oleva ergonomisesti muotoiltu ohjaamo.

Jungheinrichin sähkökäyttöinen vastapainotrukki



Tehokkuus

Maksimaalista suorituskykyä tehokkaiden trukkien avulla.

Nosta tuottavuus uudelle tasolle: ota kaikki hyöty irti suuremmasta ajo- ja nostonopeudesta sekä kestävästä litiumioniteknikasta, joka takaa maksimaalisen suorituskyvyn mahdollisimman vähäisellä energiankulutuksella.

Parantunut energiatehokkuus

- Huipputehokas synkroninen reluktanssimoottori.
- Kompakti elektroniikka ja hydraulijärjestelmä.
- Hydrauliikan ja moottorien käyttöohjaus tarpeen mukaan.

Yksilöllinen varustelu

- PureEnergy-teknologiakonsepti takaa optimaalisen hyötysuhteen Jungheinrichin alkuperäisten komponenttien täydellisen mukautuksen ansiosta.
- drive&liftPLUS-paketti mahdollistaa suuremmat ajo- ja nostonopeudet.
- Efficiency-paketti ja curveCONTROL alentavat nopeutta kaarteissa.

Saatavissa litiumioniteknikalla varustettuna

- Hyvä käytettävyyys erittäin lyhyiden varausaikojen ansiosta.
- Huoltovapaa ja jopa kolme kertaa pidempi käyttöikä verrattuna lyijyhappoakkuihin.
- Soveltuu erinomaisesti monivuorokäyttöön väli- ja pikavarausmahdollisuuksien ansiosta.
- Akkua ei tarvitse vaihtaa.



Turvallisuus

Parhaat edellytykset turvalliselle työskentelylle.

Erinomaista ajodynamiikkaa korostavat erilaiset turvallisuusominaisuudet, minkä lisäksi EFG-sähkötrukit tekevät vaikutuksen lisävarusteena saatavilla kuljettajaa avustavilla järjestelmillä, jotka tarjoavat parasta mahdollista suojaa moninaisissa käyttötilanteissa.

Erinomainen ajoturvallisuus

- Trukin turvatarkastus ennen ajoa toimintaa edeltävien tarkastusten kautta.
- curveCONTROL alentaa ajonopeutta kaarreaajossa.
- Ei hallitsematonta vierintää taaksepäin vakiovarustukseen kuuluvan automaattisen seisontajarrun ansiosta.
- Panoraamakattoikkuna ja kapea B-pylväs.

Lisävarusteena saatavat kuljettajaa avustavat järjestelmät ja turvallisuusratkaisut

- addedVIEW 360°-kamerajärjestelmä ja peruutuskamera.
- accessCONTROL: käyttöoikeuksien valvonta vapauttaa trukin vasta, kun järjestelmä ilmoittaa, että seuraavat turvatoiminnot on suoritettu: 1. voimassa oleva käyttökoodi, 2. lukittu istuinkytkin, 3. kiinnitetty turvavyö.
- driveCONTROL: ajonopeuden valvonta alentaa nopeutta automaattisesti kaarreaajossa ja määritellystä nostokorkeudesta alkaen.
- liftCONTROL: nostonopeuden valvonta alentaa ajonopeuden valvonnan ohella maston kallistusnopeutta automaattisesti tietyistä nostokorkeudesta alkaen.



Yksilöllisyys

Trukki, joka on yhtä yksilöllinen kuin yrityksesikin.

Erinomainen istuinmukavuus, parannetut polkimet sekä yksilölliset käyttömahdollisuudet tekevät 4-mallisarjan EFG-trukeistamme taitavia apureita työntekijöillesi.

Yksilöllisesti mukautuva käyttökonsepti

- Viisi vaihtoehtoista asetettavaa ajo-ohjelmaa.
- Kolme vaihtoehtoista käyttöjärjestelmää: soloPILOT, duoPILOT ja multiPILOT.
- Käsinojan ja ohjauspylvään yhdellä lukitusvivulla toimiva portaaton säätö.
- Hallintalaitteiden vipujen järjestys ja liikesuunnat mukautettavissa.
- Yksi- tai kaksipoljinohjaus.

Ergonominen ohjaamo

- Vähäinen värinä rungosta eristetyn ohjaamon ansiosta.
- Esteetön näkyvyys karmittomien lasien sekä maston ihanteellisesti sijoitettujen ketjujen ja letkujen ansiosta.
- Matala sisäännousukorkeus, hyvin erottuva sisäänkäynti ja tasapohjainen jalkatila.
- Väljä polvi- ja jalkatila kapean ohjauspylvään ansiosta.
- TFT-värinäyttö, jossa on intuitiivinen käytön ohjaus.
- Käyttäjälähtöinen säilytystilojen suunnittelu.
- Suuri taitettava käsinoja, jossa on tilava säilytyslokero. Saatavana erilaisia verhoiluvaihtoehtoja.
- Käsinojassa ja/tai sivulla olevassa säilytystilassa sijaitsevat lisävarusteena saatavat USB-liitännät toimivat ulkoisena jännitelähteenä.

Mallivalikoima

Sopiva malli sovelluksiisi:

Nimi	Kantavuus/kuorma	Nostokorkeus (enint.)	Ajonopeus kuormatta	Käytäväleveys (lava 800 x 1 200 pitkittäin)	Nostonopeus kuormatta
EFG 425k	2500 kg	7500 mm	17 km/h	3922 mm	0,62 m/s
EFG 425	2500 kg	7500 mm	17 km/h	4072 mm	0,62 m/s
EFG 430k	3000 kg	7500 mm	17 km/h	3927 mm	0,52 m/s
EFG 430	3000 kg	7500 mm	17 km/h	4077 mm	0,52 m/s
EFG S30	3000 kg	7500 mm	17 km/h	4077 mm	0,52 m/s
EFG 435	3500 kg	7500 mm	17 km/h	4077 mm	0,51 m/s

Jungheinrich Lift Truck Oy

Ahjonkulma 1
04220 Kerava
Tel. 010 616 8585
Fax 010 616 8580

info@jungheinrich.fi

www.jungheinrich.fi

Saksan tuotantolaitokset Norderstedtissä,
Moosburgissa ja Landsbergissa ovat
sertifioituja Kaltenkirchenin
varaosakeskuksen ohella.

ISO 9001
ISO 14001

Jungheinrich-trukit täyttävät
eurooppalaiset turvallisuusvaatimukset.



**JUNGHEINRICH**