



Elektrische driewielvorkheftruck

EFG 214ki-220i

Hefhoogte: 2020-7000 mm / Draagvermogen: 1400-2000 kg

De meest wendbare lithium-iontruck in zijn klasse.

Ergonomisch, compact en krachtig.

Onze veelzijdige lithium-ion driewielheftrucks van serie 2i zijn de perfecte helpers voor efficiënt transport in smalle gangen, het achteraan laden en lossen van vrachtwagens of gebruik met voorzetapparatuur. Ze tonen bovendien een uitzonderlijke wendbaarheid, zelfs in de meest krappe ruimtes.

Het modulaire energieconcept met geïntegreerde lithium-ionbatterij en een capaciteit tussen 346 Ah en 690 Ah zorgt voor maximale flexibiliteit in de dagelijkse logistiek. Snel tussentijds opladen en onderhoudsvrije werking garanderen maximale beschikbaarheid.

De veiligheid wordt gewaarborgd door hulpsystemen zoals de door AI ondersteunde addedVIEW persoonsdetectie of het zonegebaseerde botsbeveiligingssysteem zoneCONTROL. De verbeterde, doordachte ergonomie, optimale zichtomstandigheden en intuïtieve bediening zorgen voor optimaal rijcomfort.



Gebruik uw gegevens in uw voordeel.

Gebruik de gegevens van uw trucks om tijd, energie en kosten te besparen en de efficiëntie te verhogen. Onze Telematics Box (af fabriek) biedt u een gratis starterspakket voor vlootbeheer dat flexibel kan worden uitgebreid met verschillende hardware- en softwarecomponenten.



Topprestaties zonder compromissen.

Met de Jungheinrich Li-ion Garantie Plus geven wij u een langdurige prestatiebelofte tot 8 jaar op onze hoogwaardige lithium-ionbatterijen. We zijn er zeker van dat de topprestaties en lange levensduur van onze lithium-iontechnologie u zullen overtuigen. We garanderen u dan ook dat u binnen 6 maanden na levering eenvoudig en snel opnieuw kunt omschakelen naar de technologie die u oorspronkelijk gebruikte.

Garantievoorwaarden

* Onderworpen aan onze garantievoorwaarden. Zie onze website voor details.

Alle voordelen in één oogopslag

- Lithium-iontrucks voor maximale prestaties in de kleinste ruimte.
- Batterijvarianten met een capaciteit van 346 tot 690 Ah.
- Ergonomisch ontwerp en perfect 360°-zicht.
- Multifunctioneel touchscreen met een hoog gebruiksgemak.
- Uitgebreide hulpsystemen voor maximale arbeidsveiligheid.

Uw Jungheinrich elektrische vorkheftruck voor een maximaal klantvoordeel.



Efficiëntie

Topprestaties met de meest efficiënte trucks.

Met de geavanceerde lithium-iontechnologie in de 2i elektrische heftrucks met contragewicht profiteert u in uw dagelijkse logistieke werkzaamheden van maximale prestaties met een hoge energie-efficiëntie.

De beste compactheid in zijn klasse

- Optimale ruimtebenutting dankzij het compacte truckontwerp met een draaicirkel die tot 100 mm kleiner is dan die van het vorige model.

Precies rij- en werkgedrag

- Mastdamping bij de mastovergangen en soft-stopfunctie bij de onderste eindpositie van de vorken.
- Hoge hefsnelheden voor snel heffen.
- Instelbare bedieningselementen.
- Sterk hydraulisch vermogen voor voorzetapparatuur.

Geïntegreerde lithium-iontechnologie

- Modulair lithium-ionbatterijconcept met een capaciteit van 346 tot 690 Ah.
- Standaard comfortlaadsysteem voor snel en flexibel opladen.
- Hoge beschikbaarheid dankzij uiterst korte laadtijden.
- Lagere kosten dankzij een langere levensduur en onderhoudsvrije werking.
- Geen tijdrovende batterijwissels meer nodig.



Veiligheid

De beste omstandigheden om veilig te werken.

Modern design gecombineerd met maximale veiligheid: de uitgebreide hulpsystemen van de EFG 2i garanderen maximale bescherming tijdens het werk.

Perfect 360°-zicht

- Schuine B-stijl met een tot 65% kleinere dode hoek bij achteruitrijden.
- Optimaal zicht op de vorken en de last dankzij het lage frontpaneelontwerp.
- Optionele panoramadakruit.

Innovatieve veiligheidsoplossingen

- Standaard automatische vastzetrem om ongecontroleerd achteruitrollen op hellingen en laadbruggen te voorkomen.
- Optionele LED-lichtstrook SmartStripe voor verhoogde veiligheid in het magazijn, met weergave van de laadvoortgang en andere truckstatussen.

Optionele rijhulpsystemen

- Pre-Operation-Check voor de veiligheidscontrole van de heftruck vóór vertrek.
- Digitale camerasystemen addedVIEW voor verbeterd zicht en meer veiligheid in veeleisende werkomgevingen.
- zoneCONTROL voor het bewaken van kritieke opslagzones en het beschermen tegen aanrijdingen.
- Vermindering van de rijnsnelheid bij het nemen van bochten door curveCONTROL.
- drive-/liftCONTROL voor automatische verlaging van de werksnelheid vanaf een bepaalde hefhoogte.



Individueelheid

Een truck die net zo uniek is als uw bedrijf.

Dankzij het geluidsarme en trillingsarme ontwerp en de intuïtieve bediening maakt de EFG 2i geconcentreerd en vermoeidheidsvrij werken mogelijk.

Aanpasbaar bedieningsconcept

- Vijf configureerbare rijprogramma's, waaronder de ECO-modus.
- U kunt kiezen uit drie bedieningssystemen: soloPILOT, duoPILOT en multiPILOT.
- Traploze eenpuntsverstelling van de armsteun.
- Stuurkolom in hoogte en neiging verstelbaar.
- Instelbare bedieningselementen.
- Bediening met enkel of dubbel pedaal.

Ergonomische werkplek

- Een voertuigconcept met geoptimaliseerde geluidsisolatie, verbeterde ontkoppeling van de cabine van het chassis en verminderde trillingen voor de bestuurder.
- Vergrote voetenruimte en een geoptimaliseerde stuurkolom voor extra knie- en beenruimte.
- Lage opstap voor veilig op- en afstappen.

Multifunctioneel HMI-concept

- 4,3-inch touchscreen inclusief toegangssysteem EasyAccess Softkey ter bescherming tegen ongeoorloofd gebruik.
- Ergonomische toetsen op de armsteun voor intuïtieve bediening.
- Externe stroomvoorziening via optionele USB-poorten in de armsteun of de zijdelingse opbergmogelijkheid.

Jungheinrich NV

Researchpark Haasrode 1105
Esperantolaan 1
3001 Leuven (Heverlee)
Tel. 016 398711

info@jungheinrich.be

www.jungheinrich.be

De Duitse productie-eenheden in
Norderstedt, Moosburg en Landsberg en
het onderdelencentrum in Kaltenkirchen
zijn gecertificeerd.

ISO 9001
ISO 14001

Jungheinrich intern transport materieel
voldoet aan de Europese
veiligheidsvoorschriften.



 **JUNGHEINRICH**