



Elektrische vierwielvorkheftruck

EFG 316ki-320i

Hefhoogte: 2020-7000 mm / Draagvermogen: 1600-2000 kg

Lithium-iontruck


voor topprestaties.

Stabiel, compact en krachtig.

Onze robuuste en efficiënte elektrische vierwielheftrucks van serie 3i zijn bij uitstek geschikt voor veeleisende transporten binnen en buiten, evenals voor gebruik met voorzetapparatuur. De pendelas en de vier wielen zorgen voor een optimaal rijcomfort en een hoge stabiliteit op oneffen vloeren.

Het modulaire energieconcept met geïntegreerde lithium-ionbatterij met een capaciteit tussen 346 Ah en 690 Ah zorgt voor maximale flexibiliteit in de dagelijkse logistiek. Snel tussentijds opladen en onderhoudsvrije werking garanderen maximale beschikbaarheid.

Hulpsystemen zoals de AI-ondersteunde addedVIEW persoonsdetectie of het op zones gebaseerde botsbeveiligingssysteem zoneCONTROL zorgen voor arbeidsveiligheid, terwijl de geoptimaliseerde stuurkolom meer beenruimte biedt en het multifunctionele touchscreen voor eersteklas comfort in de cockpit zorgt.



Gebruik uw gegevens in uw voordeel.

Gebruik de gegevens van uw trucks om tijd, energie en kosten te besparen en de efficiëntie te verhogen. Onze Telematics Box (af fabriek) biedt u een gratis starterspakket voor vlootbeheer dat flexibel kan worden uitgebreid met verschillende hardware- en softwarecomponenten.



Topprestaties zonder compromissen.

Met de Jungheinrich Li-ion Garantie Plus geven wij u een langdurige prestatiebelofte tot 8 jaar op onze hoogwaardige lithium-ionbatterijen. We zijn er zeker van dat de topprestaties en lange levensduur van onze lithium-iontechnologie u zullen overtuigen. We garanderen u dan ook dat u binnen 6 maanden na levering eenvoudig en snel opnieuw kunt omschakelen naar de technologie die u oorspronkelijk gebruikte.

Garantievoorwaarden

* Onderworpen aan onze garantievoorwaarden. Zie onze website voor details.

Alle voordelen in één oogopslag

- Robuuste lithium-iontrucks voor veelzijdige binnen- en buitentoepassingen.
- Flexibel energieconcept met een batterijcapaciteit van 346 Ah tot 690 Ah.
- Uitstekend 360°-zicht en ergonomisch ontwerp.
- Multifunctioneel touchscreen met hoge gebruiksvriendelijkheid.
- Intelligente hulpsystemen voor maximale arbeidsveiligheid.

Uw Jungheinrich elektrische vorkheftruck voor een maximaal klantvoordeel.



Efficiëntie

Topprestaties met de meest efficiënte trucks.

Met de modernste lithium-iontechnologie in de elektrische contragewichtvorkheftrucks 3i profiteert u in het dagelijkse gebruik van topprestaties bij een hoge energie-efficiëntie en een minimaal verbruik.

De beste compactheid in zijn klasse

- Optimale ruimtebenutting dankzij het compacte truckontwerp met een draaicirkel die tot 300 mm kleiner is dan die van het vorige model.

Elektrische parametersturing

- Dynamisch stuurgedrag afhankelijk van het geselecteerde rijprogramma.
- Minimalisering van ongewenste stuurbewegingen.
- Meer beenruimte dankzij smalle stuurkolom.

Geïntegreerde lithium-iontechnologie

- Flexibel lithium-ionbatterijconcept met een capaciteit van 346 Ah tot 690 Ah.
- Standaard comfortlaadsysteem voor snel en flexibel opladen.
- Hoge beschikbaarheid dankzij uiterst korte laadtijden.
- Kostenbesparing door een langere levensduur en onderhoudsvrijheid.
- Geen tijdovende batterijwissels meer nodig.



Veiligheid

De beste omstandigheden om veilig te werken.

Slimme veiligheidsoplossingen en optionele rijkhulpsystemen bieden bij gecombineerd binnen- en buitengebruik de beste bescherming voor mens en last.

Perfect 360°-zicht

- Schuine B-stijl met een tot 65% kleinere dode hoek bij achteruitrijden.
- Optimaal zicht op de vorken en de last dankzij het lage frontpaneelontwerp.
- Optionele panoramadakruit.

Innovatieve veiligheidsoplossingen

- Standaard automatische vastzetrem om ongecontroleerd achteruitrollen op hellingen en laadbruggen te voorkomen.
- Optionele LED-lichtstrook SmartStripe voor verhoogde veiligheid in het magazijn, met weergave van de laadvoortgang en andere truckstatussen.

Optionele rijkhulpsystemen

- Pre-Operation-Check voor de veiligheidscontrole van de heftruck vóór vertrek.
- Digitale camera'systemen addedVIEW voor verbeterd zicht en meer veiligheid in veeleisende werkomgevingen.
- zoneCONTROL voor het bewaken van kritieke opslagzones en het beschermen tegen aanrijdingen.
- Vermindering van de rijnsnelheid bij het nemen van bochten door curveCONTROL.
- drive-/liftCONTROL voor automatische verlaging van de werksnelheid vanaf een bepaalde hefhoogte.



Individueelheid

Een truck die net zo uniek is als uw bedrijf.

Dankzij de verbeterde ergonomie en akoestiek, een helder touchscreen en intuïtieve bediening kunt u met de EFG 3i geconcentreerd werken zonder vermoeid te raken.

Aanpasbaar bedieningsconcept

- Vijf configureerbare rijprogramma's, waaronder de ECO-modus.
- U kunt kiezen uit drie bedieningssysteem: soloPILOT, duoPILOT en multiPILOT.
- Traploze eenpuntsverstelling van de armsteun.
- Stuurkolom in hoogte en neiging verstelbaar.
- Instelbare bedieningselementen.
- Bediening met enkel of dubbel pedaal.

Ergonomische werkplek

- Een voertuigconcept met geoptimaliseerde geluidsisolatie, verbeterde ontkoppeling van de cabine van het chassis en verminderde trillingen voor de bestuurder.
- Vergrote voetenruimte en een geoptimaliseerde stuurkolom voor extra knie- en beenruimte.
- Lage opstap voor veilig op- en afstappen.

Multifunctioneel HMI-concept

- 4,3-inch touchscreen inclusief toegangssysteem EasyAccess Softkey ter bescherming tegen ongeoorloofd gebruik.
- Ergonomische toetsen op de armsteun voor intuïtieve bediening.
- Externe stroomvoorziening via optionele USB-poorten in de armsteun of de zijdelingse opbergmogelijkheid.

Jungheinrich NV

Researchpark Haasrode 1105
Esperantolaan 1
3001 Leuven (Heverlee)
Tel. 016 398711

info@jungheinrich.be

www.jungheinrich.be

De Duitse productie-eenheden in
Norderstedt, Moosburg en Landsberg en
het onderdelencentrum in Kaltenkirchen
zijn gecertificeerd.

ISO 9001
ISO 14001

Jungheinrich intern transport materieel
voldoet aan de Europese
veiligheidsvoorschriften.



 **JUNGHEINRICH**