



Vertikālā pasūtījumu komplektētājs

EKS 310s

Celšanas augstums: 4250-7000 mm / Kravnesība: 1000 kg

EKS 310s







EKS 310s

EKS 310s Z_I, EKS 310s Z_SF, EKS 310s L_I, EKS 310s L_SF, EKS 310s O_I, EKS 310s O_SF	Stroke (h3)	Augstuma masts ievilkts (h1)	Brīvs pacēlājs (h2)	Pacelta masta augstums (h4)
Divkārtšais masts ZT	2800 mm	2325 mm		5170 mm
	3500 mm	2550 mm		5870 mm
	4250 mm	2950 mm		6620 mm
	5000 mm	3330 mm		7370 mm
	5500 mm	3600 mm		7870 mm
	6000 mm	3850 mm		8370 mm
Trīskārtšais masts DT	4750 mm	2370 mm		7120 mm
	5500 mm	2610 mm		7870 mm
	6000 mm	2780 mm		8370 mm
	6500 mm	2940 mm		8870 mm
	7000 mm	3110 mm		9370 mm
Trīskārtšais masts DZ	4750 mm	2370 mm		7120 mm
	5500 mm	2610 mm	240 mm	7870 mm
	6000 mm	2780 mm	410 mm	8370 mm
	6500 mm	2940 mm	570 mm	8870 mm
	7000 mm	3110 mm	740 mm	9370 mm

VDI tabula

Zīme	1.1	Ražotājs (saīsinātais nosaukums)		Jungheinrich		
	1.2	Izgatavotāja tipa simbols		EKS 310s Z_I	EKS 310s Z_SF	EKS 310s L_I
	1.3	Piedziņa		Elektrības		
	1.4	Darbība		Komplektētāji		
	1.5	Ietilpība / slodze	Q kg	1000		
	1.6	Slodzes centrs	c mm	400		
	1.8	Slodze attālums	x mm	155		
	1.9	Garenbāze	y mm	1520		
Svari	2.1.1	Nesošais svars (ieskaitot akumulatoru)	kg	2600		2550
	2.2	Ass slodze ar slodzi priekšā / aizmugurē	kg	2740 / 860	2770 / 830	2695 / 855
	2.3	Ass slodze bez kravas priekšā / aizmugurē	kg	1240 / 1360	1270 / 1330	1195 / 1355
Riteņi / apturēšana	3.1	Riepas		Poliuretāns (PU)		
	3.2	Riepas izmērs, priekšā		Ø 150 x 100		
	3.3	Riepu izmērs aizmugurē		Ø 250 x 80		
	3.5	Riteņi, skaits priekšā / aizmugurē (x = piedziņa)		4 / 1 x		
Pamata izmēri	4.2	Augstuma masts ievilkts (h1)	h1 mm	2950		
	4.4	Stroke (h3)	h3 mm	4250		
	4.5	Pacelta masta augstums (h4)	h4 mm	6620		
	4.7	Aizsardzības jumta (kabīnes) augstums	h6 mm	2370		
	4.8.1	Stāvēt augstums	h7 mm	245		
	4.14	Statīva augstums pacelts	h12 mm	4495		
	4.15	Augstums nolaists	h13 mm	60		
	4.19	kopējais garums	l1 mm	3095	3140	3085
	4.20	Garums ieskaitot dakšas aizmuguri	l2 mm	1895	1885	
	4.21.1	kopējais platums	b1 mm	900		
	4.22	Fork izmēri	s/ e/l mm	40 x 100 x 1200	50 x 100 x 1250	50 x 100 x 1200
	4.25	Dakšas klirenss	b5 mm	560		
4.31	Klirenss ar kravu zem masta	m1 mm	50			
4.35	Pagrieziena rādiuss	Wa mm	1643			
Veiktspējas dati	5.1	Braukšanas ātrums ar / bez kravas	km/h	12 / 12		
	5.2	Celšanas ātrums ar / bez kravas	m/s	0,5 / 0,5		
	5.3	Ātruma samazināšana ar / bez kravas	m/s	0,5 / 0,5		
	5.10	Darba bremzes		Atjaunojamās		
	5.11	Stāvbremze		Elektriskais atsperes akumulators		

Elektromotoru / Elektronika	6.1	Vilces motors, jauda S2 60 min	kW	3
	6.2	Celšanas motors, jauda S3	kW	12
	6.4	Akumulatora spriegums / nominālā jauda	V / Ah	48 / 465
	6.5	Akumulatora svars	kg	740
Cits	8.1	Braukšanas vadības tips		Mainstrāvas sinhronā nevēlēšanās
	10.5	Versijas vadīšana		Elektrības
	10.7	skaņas spiediena līmenis atbilstoši EN12053	dB (A)	59
- Šajā tehnisko datu lapā saskaņā ar VDI direktīvu 2198 ir norādītas tikai standarta ierīces tehniskās vērtības. Ja attiecīgajai ierīcei ir uzmontēti citi riteņi, citi pacelšanas masti, papildierīces utt., spēkā var būt citas vērtības.				

5.1. Ar jaudas moduli drivePLUS

5.2. Ar jaudas moduli liftPLUS

5.3. Ar jaudas moduli liftPLUS

SIA Jungheinrich Lift Truck

Rītausmas iela 23

Rīga, LV-1058

Latvija

Telefons +371 67 813 913

Fakss +371 67 813 911

info@jungheinrich.lv

www.jungheinrich.lv

Sertificētas ir Vācijas ražotnes
Norderstedte, Mosburga un Landsberga, ka
arī mūsu rezerves daļu centrs
Kaltenkirchenē.

ISO 9001
ISO 14001

Jungheinrich iekrāvēji atbilst Eiropas
Savienības drošības prasībām.



 **JUNGHEINRICH**