





nízkozdvižný vozík

AM l20/l20p

Výška zdvihu: 120 mm / Nosnost: 2000 kg



 JUNGHEINRICH



AM I20/I20p



Inox AISI 316 (V4A)	Feuerverzinkt
Inox AISI 303/304 (V2A)	Verzinkt und gelb chromatiert

AM I20p





- V tomto typovém listu podle směrnice VDI 2198 jsou uvedeny jen technické hodnoty standardního vozíku. Odlišné pláště, jiná zdvihová zařízení, přídatná zařízení apod. mohou vykazovat jiné hodnoty

- V tomto typovém listu podle směrnice VDI 2198 jsou uvedeny jen technické hodnoty standardního vozíku. Odlišné pláště, jiná zdvihová zařízení, přidavná zařízení apod. mohou vykazovat jiné hodnoty

- V tomto typovém listu podle směrnice VDI 2198 jsou uvedeny jen technické hodnoty standardního vozíku. Odlišné pláště, jiná zdvihová zařízení, přidavná zařízení apod. mohou vykazovat jiné hodnoty

- V tomto typovém listu podle směrnice VDI 2198 jsou uvedeny jen technické hodnoty standardního vozíku. Odlišné pláště, jiná zdvihová zařízení, přídatná zařízení apod. mohou vykazovat jiné hodnoty

Značky	1.1	Výrobce (zkrácené označení)		Ostatní (OEM)							
	1.2	Označení typu od výrobce		AM I20							
	1.3	Pohon		ruční							
	1.4	Ovládání		Manuální							
	1.5	Nosnost/náklad	Q kg	2000							
	1.6	Těžiště břemena	c mm	405				485			
	1.9	Rozvor kol	y mm	835				995			
Hmotnosti	2.1	Vlastní hmotnost	kg	59		63				66	
	2.1.1	Vlastní hmotnost (vč. baterie)	kg	59		63				66	
Kola/podvozek	3.1	Pneumatiky		N-GN	V-GV	N-BN	V-BV	N-GN	V-GV	N-BN	V-BV
	3.2	Velikost pneumatik, přední		Ø 200x50							
	3.3	Velikost kol, zadní		Ø 80x90		Ø 80x65	Ø 80x70	Ø 80x90		Ø 80x65	Ø 80x70
	3.5	Kola, počet vpředu/vzadu (× = hnaná)		2/2							
	3.6	Rozchod kol, vpředu	b10 mm	120							
	3.7	rozchod kol, vzadu	b11 mm	360							
Základní rozměry	4.4	Zdvih (h3)	h3 mm	120							
	4.9	Výška hlavyce oje v poloze pro pojezd min/max	h14 mm	1170							
	4.14	Výška zvednuté pracovní plošiny	h12 mm	200							
	4.15	Výška ve spuštěném stavu	h13 mm	85							
	4.19	Celková délka	l1 mm	1145				1305			
	4.21.1	Celková šířka	b1 mm	520							
	4.22	Rozměry vidlic	s/ e/l mm	51 x 160 x 810				51 x 160 x 970			
	4.25	Rozměr přes vidle	b5 mm	520							
	4.32	Světla výška měřená uprostřed mezi nápravami	m2 mm	34	38						
	4.34.1	Šířka pracovní uličky (palety 1000 x 1200 uložené napříč)	Ast mm	1610							
	4.34.2	Šířka pracovní uličky (palety 800x1200 uložené podélně)	Ast mm	1810							
	4.35	Poloměr otáčení	Wa mm	1000				1160			
Výkonová data	5.3	Rychlost spouštění s nákladem/bez nákladu	m/s	0,1/ 0,05							

- V tomto typovém listu podle směrnice VDI 2198 jsou uvedeny jen technické hodnoty standardního vozíku. Odlišné pláště, jiná zdvihová zařízení, přídatná zařízení apod. mohou vykazovat jiné hodnoty

- V tomto typovém listu podle směrnice VDI 2198 jsou uvedeny jen technické hodnoty standardního vozíku. Odlišné pláště, jiná zdvihová zařízení, přidavná zařízení apod. mohou vykazovat jiné hodnoty

Značky	1.1	Výrobce (zkrácené označení)		Ostatní (OEM)							
	1.2	Označení typu od výrobce		AM I20							
	1.3	Pohon		ruční							
	1.4	Ovládání		Manuální							
	1.5	Nosnost/náklad	Q kg	2000							
	1.6	Těžiště břemena	c mm	405				485			
	1.9	Rozvor kol	y mm	835				995			
Hmotnosti	2.1	Vlastní hmotnost	kg	65		69				72	
	2.1.1	Vlastní hmotnost (vč. baterie)	kg	65		69				72	
Kola/podvozek	3.1	Pneumatiky		N-GN	V-GV	V-BV	N-BN	N-GN	V-GV	N-BN	V-BV
	3.2	Velikost pneumatik, přední		Ø 200x50							
	3.3	Velikost kol, zadní		Ø 80x90		Ø 80x70	Ø 80x65	Ø 80x90		Ø 80x65	Ø 80x70
	3.5	Kola, počet vpředu/vzadu (× = hnaná)		2/2							
	3.6	Rozchod kol, vpředu	b10 mm	120							
	3.7	rozchod kol, vzadu	b11 mm	520							
Základní rozměry	4.4	Zdvih (h3)	h3 mm	120							
	4.9	Výška hlavyce oje v poloze pro jezd min/max	h14 mm	1170							
	4.14	Výška zvednuté pracovní plošiny	h12 mm	200							
	4.15	Výška ve spuštěném stavu	h13 mm	85							
	4.19	Celková délka	l1 mm	1145				1305			
	4.21.1	Celková šířka	b1 mm	680							
	4.22	Rozměry vidlic	s/ e/l mm	51 x 160 x 810				51 x 160 x 970			
	4.25	Rozměr přes vidle	b5 mm	680							
	4.32	Světla výška měřená uprostřed mezi nápravami	m2 mm	38							
	4.34.1	Šířka pracovní uličky (palety 1000 x 1200 uložené napříč)	Ast mm	1610							
	4.34.2	Šířka pracovní uličky (palety 800x1200 uložené podélně)	Ast mm	1810							
	4.35	Poloměr otáčení	Wa mm	1000				1160			
Výkonová data	5.3	Rychlost spouštění s nákladem/bez nákladu	m/s	0,1/ 0,05							

- V tomto typovém listu podle směrnice VDI 2198 jsou uvedeny jen technické hodnoty standardního vozíku. Odlišné pláště, jiná zdvihová zařízení, přídatná zařízení apod. mohou vykazovat jiné hodnoty

Značky	1.1	Výrobce (zkrácené označení)		Ostatní (OEM)								
	1.2	Označení typu od výrobce		AM I20								
	1.3	Pohon		ruční								
	1.4	Ovládání		Manuální								
	1.5	Nosnost/náklad	Q kg	2000								
	1.6	Těžiště břemena	c mm	570				610				
	1.9	Rozvor kol	y mm	1165				1245				
Hmotnosti	2.1	Vlastní hmotnost	kg	75		78						81
	2.1.1	Vlastní hmotnost (vč. baterie)	kg	75		78						81
Kola/podvozek	3.1	Pneumatiky		N-GN	V-GV	N-BN	V-BV	N-GN	V-GV	V-BV	N-BN	
	3.2	Velikost pneumatik, přední		Ø 200x50								
	3.3	Velikost kol, zadní		Ø 80x90		Ø 80x65	Ø 80x70	Ø 80x90			Ø 80x65	
	3.5	Kola, počet vpředu/vzadu (× = hnaná)		2/2								
	3.6	Rozchod kol, vpředu	b10 mm	120								
	3.7	rozchod kol, vzadu	b11 mm	520								
	Základní rozměry	4.4	Zdvih (h3)	h3 mm	120							
4.9		Výška hlavice oje v poloze pro pojezd min/max	h14 mm	1170								
4.14		Výška zvednuté pracovní plošiny	h12 mm	200								
4.15		Výška ve spuštěném stavu	h13 mm	85								
4.19		Celková délka	l1 mm	1475				1555				
4.21.1		Celková šířka	b1 mm	680								
4.22		Rozměry vidlic	s/ e/l mm	51 x 160 x 1140				51 x 160 x 1220				
4.25		Rozměr přes vidle	b5 mm	680								
4.32		Světlná výška měřená uprostřed mezi nápravami	m2 mm	38								
4.34.1		Šířka pracovní uličky (palety 1000 x 1200 uložené napříč)	Ast mm	1610								
4.34.2		Šířka pracovní uličky (palety 800x1200 uložené podélně)	Ast mm	1810				1830				
4.35		Poloměr otáčení	Wa mm	1330				1410				
Výkonová data	5.3	Rychlost spouštění s nákladem/bez nákladu	m/s	0,1 / 0,05								

- V tomto typovém listu podle směrnice VDI 2198 jsou uvedeny jen technické hodnoty standardního vozíku. Odlišné pláště, jiná zdvihová zařízení, přídatná zařízení apod. mohou vykazovat jiné hodnoty

Jungheinrich (ČR) s.r.o.

Modletice 101

251 01 Říčany

Telefon +420 313 333 111, 333

Fax +420 313 333 777

info@jungheinrich.cz

www.jungheinrich.cz

Výrobní závody v německých městech
Norderstedt, Moosburg a Landsberg jsou
stejně jako centrum originálních
náhradních dílů v Kaltenkirchen
certifikovány.

ISO 9001
ISO 14001

Vozíky Jungheinrich splňují evropské
bezpečnostní požadavky.



 **JUNGHEINRICH**