



Elektrisk, styrestangsstyret stabler med initialløft

ERC 110zi/112zi

Løftehøjde: 2300-4700 mm / Lasteevne: 1000-1200 kg

Multitalent med dobbelt styrke.

Den ergonomiske startløsning med tillægsløft giver maksimal fleksibilitet.

Jungheinrich ERC 1zi er den ideelle enhed i startsegmentet for styrestangsstyrede, højtloftende elektriske trucks. Dens klapbare platform gør det muligt for den medkørende fører at transportere varer over mellemlange til længere afstande uden at blive træt, og den letter dermed hverdagens arbejde.

Dens øgede løfteevne i initialløft og muligheden for at optage to paller på én gang gør det muligt at transportere varer med en samlet vægt på op til 1,6 t. ERC 1zi er meget manøvreduktig, og det gør den velegnet til små lagre og smalle reolange.

ERC 1zi kan betjenes intuitivt, og dens øgede frihøjde til gulvet betyder, at den også kan anvendes på ujævne gulve, over tærskler samt ved lette stigninger. Små til mellemstore virksomheder kan udføre næsten alle arbejder med den meget fleksible truck.

Tre ekstra batterikapaciteter samt tre forskellige effektklasser med integreret lader sørger for, at ERC 1zi kan udstyres efter den ønskede indsatsprofil, og at den kan oplades i enhver stikdåse – med ladetider fra bare 1,5 time.



Ingen bekymringer. Ingen kompromisser

Med Jungheinrich Li-ion Guarantee Plus giver vi dig et langfristet løfte om ydeevne på op til otte år på vores litium-ion-kvalitetsbatterier. Vi er sikre på, at vores litium-ion-teknologis høje effekt og lange levetid vil overbevise dig. Derfor garanterer vi dig, at du inden for seks måneder efter leveringen hurtigt og let kan skifte tilbage til den teknologi, du anvendte tidligere.



Udnyt dine data til din fordel.

Benyt dine truckdata til at spare tid, energi og omkostninger samt til at øge effektiviteten. Med vores telematikboks (fra fabrik) har du en gratis flådestyrings-startpakke til rådighed, der kan udvides fleksibelt med forskellige hard- og softwarekomponenter.

Garantibetingelser

*I forbindelse med vores garanti bestemmelser – se på hjemmesiden for yderligere detaljer.

Alle fordele ved første øjekast

- Øget løfteevne i initialløft fra op til 1,6 t.
- Klapbar platform til medkørende fører giver ergonomisk varetransport.
- Dobbeltstabling til transport af to paller over hinanden (i alt op til 1,6 t).
- Øget frihøjde til gulvet på ujævne gulve, tærskler og lette stigninger.
- Vedligeholdelsesfri litium-ion-teknologi: høj tilgængelighed takket være mellemopladning.

Din højtloftende palleløfter fra Jungheinrich giver kunden maksimale fordele.



Effektivitet

Større fleksibilitet. Øget palleomlæsning.

Med ERC 1zi er det muligt at transportere to paller over hinanden med en samlet vægt på op til 1,6 t. Med dens tillægsløft kan frihøjden til gulvet øges. Det gør den velegnet til lejlighedsvis indsats på ujævne gulve eller på brosten udenfor.

Optimal til fleksibelt arbejde

- Transportér to paller over hinanden – med en samlet vægt på op til 1,6 t.
- Kan anvendes på ujævne gulve og lette stigninger.
- Lille venderadius og lille udbygningslængde er ideel til smalle gange.
- Lav byggehøjde giver en præcis og hurtig håndtering af laster.
- Tungere laster kan også anbringes i højere reoler.
- Mast med godt gennemsyn gør ind- og udstabling lettere.
- Proportionalt løft/proportional sænkning med styrestang giver præcis positionering.
- Høj energitæthed muliggør pladsbesparende truckgeometri.

Høj energieffektivitet

- Fleksibel, decentral opladning i enhver almindelig stikdåse.
- Der kan vælges mellem tre batterikapaciteter (105, 150 og 200 Ah).
- Der kan vælges mellem tre integrerede ladere (15, 35 og 70 A).
- Automatisk frakobling, når enheden ikke benyttes, sparer penge og skåner miljøet.

Moderne litium-ion-teknologi

- Ingen vedligeholdelse sparer tid og omkostninger.
- Hurtig opladning og mellemopladning giver en høj trucktilgængelighed.
- Op til tre gange så lang levetid sammenlignet med blysyrebatterier.
- Indsatssikker takket være førsteklases batteristyringssystem.



Sikkerhed

Gennemprøvet beskyttelse og enkel håndtering i hverdagens arbejde.

Gennemtænkte og gennemprøvede sikkerhedsløsninger beskytter mennesker, varer og maskine i det daglige arbejde.

Intuitiv og let at betjene.

- Godt udsyn til gaffel, last og det nærmeste område takket være lav byggehøjde.
- Standardgaffelmærkning forenkler optagning på tværs af europaller.
- Intuitivt betjeningskoncept gør det lettere for mindre erfarne brugere.
- Sikker manøvrering takket være tilstand med lav hastighed.
- Lille udbygningslængde og lille venderadius reducerer risikoen for skader.
- Firehjulskoncept giver høj stabilitet.

Sikkerhedsfunktioner som tilvalg

- curveCONTROL reducerer hastigheden i kurver og minimerer risikoen for ulykker.
- Floor-Spot, panoramaspejl og visning af lastvægt hjælper brugeren.
- Lastgitter giver ekstra beskyttelse mellem vare og bruger.
- Stålrammebeskyttelse på platformen beskytter mod påkørsel af paller.



Individualitet

ERC 1zi er lige så individuel som dig.

Takket være muligheden for dobbeltstabling og den klapbare platform til medkørende førere på Jungheinrichs højtloftende elpalleløfter ERC 1zi transporterer du to paller over hinanden over mellem lange til lange afstande.

Universel og alsidig anvendelse

- Pallehåndtering (løft, sænkning, transport).
- Løfte- eller arbejdsbord anbringer varer i ergonomisk arbejdshøjde.
- Platform klappet op: Anvendelse med gående fører, hvor der er lidt plads.
- Platform klappet ned: anvendelse med medkørende fører til mellem lange til lange afstande.
- Kan anvendes på ujævne gulve og lette stigninger.
- Stort udvalg af mastvarianter giver fleksible indsatsmuligheder.
- Forskellige adgangssystemer til aktivering af enheden f.eks. med en pincode.
- To-tommers display informerer sproguafhængigt om truck- og batteristatus med symboler.
- Dokumentrum på frontkappen til A4-dokumenter.

Forskellige udstyrsmuligheder

- Elektrisk servostyring letter yderligere styringen.
- Tilvalgsholder til kundeindividuel tilbehør (f.eks. A4-skriveplade).
- Frysehusmodel (indtil -28°C).
- Speciallakering (kun til gule flader).

Model Oversigt

Den rigtige model til dine applikationer:

Navn	Kapacitet / belastning	Løftehøjde (maks.)	Kørehastighed uden last	Arbejdsbredde (pall 800x1200 langsgående)	Løftehastighed uden last
ERC 112zi	1200 kg	4700 mm	6 km/h	2248 mm	0,29 m/s

Jungheinrich Danmark A/S

Øst: Park Allé 350 C, 1 sal, 2605 Brøndby

Vest: Vrøndingvej 5, 8700 Horsens

Telefon 8987 4800

kontakt@jungheinrich.dk

www.jungheinrich.dk

Vores fabrikker i Norderstedt, Moosburg og
Landsberg, samt vores reservedelscenter i
Kaltenkirchen, er certificeret.

ISO 9001
ISO 14001

Jungheinrich truck opfylder de europæiske
sikkerhedskrav.



**JUNGHEINRICH**