




Verticale orderverzameltruck

EKS 412s

Hefhoogte: 5000-12500 mm / Draagvermogen: 1200 kg

EKS 412s







EKS 412s

EKS 412s Z_I, EKS 412s Z_SF, EKS 412s L_I, EKS 412s L_SF, EKS 412s O_I, EKS 412s O_SF	Heffing (h3)	Hoogte hefmast ingeschoven (h1)	Vrije heffing (h2)	Hoogte hefmast uitgeschoven (h4)
Drievoudige hefmast DT	5500 mm	2610 mm		7870 mm
	6000 mm	2780 mm		8370 mm
	6500 mm	2940 mm		8870 mm
	7000 mm	3110 mm		9370 mm
	7500 mm	3275 mm		9870 mm
	8000 mm	3440 mm		10370 mm
	8500 mm	3610 mm		10870 mm
	9000 mm	3810 mm		11370 mm
	9500 mm	3980 mm		11870 mm
	10500 mm	4410 mm		12870 mm
	11500 mm	4810 mm		13870 mm
	12500 mm	5210 mm		14870 mm
Drievoudige mast met vrije heffing	5500 mm	2610 mm	240 mm	7870 mm
	6000 mm	2780 mm	410 mm	8370 mm
	6500 mm	2940 mm	570 mm	8870 mm
	7000 mm	3110 mm	740 mm	9370 mm
	7500 mm	3275 mm	905 mm	9870 mm
	8000 mm	3440 mm	1070 mm	10370 mm
	8500 mm	3610 mm	1240 mm	10870 mm
	9000 mm	3810 mm	1440 mm	11370 mm
	9500 mm	3980 mm	1610 mm	11870 mm
	10500 mm	4410 mm	2040 mm	12870 mm
	11500 mm	4810 mm	2440 mm	13870 mm
	12500 mm	5210 mm	2840 mm	14870 mm
Tweevoudige Telescopische mast	4250 mm	2950 mm		6620 mm
	5000 mm	3330 mm		7370 mm
	5500 mm	3600 mm		7870 mm
	6000 mm	3850 mm		8370 mm
	6500 mm	4125 mm		8870 mm
	7500 mm	4650 mm		9870 mm
	8500 mm	5150 mm		10870 mm

VDI-tabel

Kenmerken	1.1	Fabrikant (korte beschrijving)		Jungheinrich					
	1.2	Typebenamingen van de fabrikant		EKS 412s Z I	EKS 412s Z SF	EKS 412s L I	EKS 412s L SF	EKS 412s O I	EKS 412s O SF
	1.3	Aandrijving		Elektrisch					
	1.4	Bediening		Orderverzameltruck					
	1.5	Draagvermogen/last	Q kg	1200					
	1.6	Lastzwaartepuntafstand	c mm	400					
	1.8	Lastafstand	x mm	155		145			
	1.9	Wielbasis	y mm	1690					
Gewichten	2.1.1	Eigen gewicht (inclusief batterij)	kg	3650		3850		3590	
	2.2	Asbelasting met last vooraan / achteraan	kg	3575 / 1160		3825 / 1110		3515 / 1160	
	2.3	Asbelasting zonder last vooraan / achteraan	kg	1840 / 1810		2090 / 1760		1780 / 1810	
Wielen/chassis	3.1	Banden		Polyurethaan (PU)					
	3.2	Bandenmaat vooraan		Ø 150 x 95					
	3.3	Bandenmaat achteraan		Ø 343 x 110					
	3.5	Wielen, aantal voor/achter (x=aangedreven)		4 / 1 x					
Afmetingen	4.2	Hoogte hefmast ingeschoven (h1)	h1 mm	3330					
	4.4	Heffing (h3)	h3 mm	5000					
	4.5	Hoogte hefmast uitgeschoven (h4)	h4 mm	7370					
	4.7	Hoogte beschermdak (cabine)	h6 mm	2370					
	4.8.1	Stahoogte	h7 mm	245					
	4.11	Bijkomende heffing	h9 mm	800		-			
	4.14	Stahoogte verhoogd	h12 mm	5245					
	4.15	Hoogte gedaald	h13 mm	60					
	4.19	Totale lengte	l1 mm	3160	3285	3330		3275	
	4.20	Lengte inclusief vorkrug	l2 mm	2160	2085	2075			
	4.21.1	Totale breedte	b1 mm	1000					
	4.22	Vorkafmetingen	s/ e/l mm	40 x 100 x 1200		50 x 100 x 1200	50 x 100 x 1250	50 x 100 x 1200	
	4.25	Maat over de vorken	b5 mm	560					
	4.27	Breedte over geleidingsrollen	b6 mm	-	1200	-	1200	-	1200
	4.31	Bodemvrijheid met last onder hefmast	m1 mm	50					
	4.35	Draaicirkel	Wa mm	1930					
Prestaties	5.1	Rijsnelheid met/zonder belasting	km/u	12 / 12					
	5.2	Hefsnelheid met/zonder belasting	m/s	0,5 / 0,5					
	5.3	Daalsnelheid met/zonder belasting	m/s	0,5 / 0,5					
	5.10	Bedrijfsrem		regeneratief					
	5.11	Parkeerrem		elektrisch veermechanisme					

E-motor/elektronica	6.1	Tractiemotor, vermogen S2 60 min	kW	6,5
	6.2	Hefmotor, vermogen op S3 (ED) 15%	kW	12
	6.4	Batterijspanning / nominale capaciteit	V / Ah	48 / 620
	6.5	Batterijgewicht	kg	935
Overig	8.1	Besturingstype		AC synchrone reluctantie
	10.5	Uitvoering besturing		elektrisch
	10.7	Geluidsdruk niveau volgens EN12053	dB (A)	60
- Dit typeblad conform VDI-richtlijn 2198 vermeldt alleen de technische waarden van het standaardapparaat. Afwijkende banden, andere hefmasten, extra inrichtingen etc. kunnen resulteren in andere waarden.				

5,1. Met drivePLUS-prestatie module

5,2. Met liftPLUS-prestatie module

5,3. Met liftPLUS-prestatie module

Jungheinrich NV

Researchpark Haasrode 1105
Esperantolaan 1
3001 Leuven (Heverlee)
Tel. 016 398711

info@jungheinrich.be

www.jungheinrich.be

De Duitse productie-eenheden in
Norderstedt, Moosburg en Landsberg en
het onderdelencentrum in Kaltenkirchen
zijn gecertificeerd.

ISO 9001
ISO 14001

Jungheinrich intern transport materieel
voldoet aan de Europese
veiligheidsvoorschriften.



 **JUNGHEINRICH**