



Elektro-Schubmaststapler

ETV C16/C20

Hubhöhe: 4250-7400 mm / Tragfähigkeit: 1600-2000 kg

Der vielseitige Helfer für Halle und Hof.

Souverän in der Höhe und auf engstem Raum.

Unsere flexiblen und zuverlässigen Schubmaststapler der Baureihe C sind die beste Besetzung, wenn es um das wirtschaftliche Ein- und Auslagern im kombinierten Hallen- und Hofeinsatz mit unterschiedlichen Bodenbeschaffenheiten geht. In großen Höhen oder beengten Umgebungen bewegen die versierten Stapler dank ihrer Superelastikbereifung Ihre Waren stets sicher von A nach B.

Die raumsparende Bauweise, hohe Leistung und ergonomisch ausgereifte Arbeitsbedingungen machen die Stapler zu echten Allround-Talenten. Ergonomisch angeordnete Anzeigen- und Bedienelemente sowie ausgezeichnete Sichtverhältnisse erleichtern das Arbeiten und erhöhen die Sicherheit. Für häufige Außeneinsätze steht optional die komfortable Wetterschutzkabine zur Verfügung.

Ob im Zusammenspiel mit Paletten- oder Durchlaufregalen, im Einschicht- oder Mehrschichteinsatz – die vielseitigen Stapler erreichen eine optimale Energieeffizienz durch perfekt aufeinander abgestimmte Motoren, Steuerungen und Softwaresysteme.



Höchstleistungen ohne Kompromisse.

Mit der Jungheinrich Li-ion Garantie Plus geben wir Ihnen ein langfristiges Leistungsversprechen von bis zu 8 Jahren auf unsere hochwertigen Lithium-Ionen-Batterien. Wir sind sicher, dass die hohe Leistung und lange Lebensdauer unserer Lithium-Ionen-Technologie Sie überzeugen wird. Daher garantieren wir, dass Sie innerhalb von 6 Monaten nach Auslieferung einfach und schnell zu der ursprünglich von Ihnen verwendeten Technologie zurückwechseln können.

Garantiebedingungen

* Nach Maßgabe unserer Garantiebedingungen. Einzelheiten entnehmen Sie bitte unserer Website.

Alle Vorteile auf einen Blick

- Optimiert für den kombinierten Hallen- und Hofeinsatz
- Komfortabler Seitsitz für optimale Sicht
- Feinfühliges Bedienung durch soloPILOT-Steuerungshebel
- loweringPRO-Option zur Optimierung der Senkgeschwindigkeit
- curveCONTROL für höchste Fahrsicherheit

Ihr Jungheinrich Schubmaststapler

für maximalen Kundennutzen.



Effizienz

Maximale Leistung mit den effizientesten Fahrzeugen.

Mit einem Zwei-in-einem-Stapler sparen Sie auf der ganzen Linie: Der leistungsstarke Allrounder ETV C fährt für Sie bis zum Leistungsmaximum – und weiter.

Leistungsstarkes Hubgerüst

- Maximum an Sicherheit und effektive Lagerausnutzung bis in große Höhen.
- Dreifach-Hubgerüste mit Hubhöhen bis zu 7.400 mm.
- Hervorragende Durchsicht auf die Last.
- Kleine Durchfahrtshöhen bei großen Hubhöhen.
- Hohe Resttragfähigkeiten bis in große Hubhöhen.
- Feinfühlig steuerbare Mastneigung.
- Extrem lange Lebensdauer durch hochwertige Profile.

Erhältlich mit Lithium-Ionen-

Technologie

- Hohe Verfügbarkeit dank extrem kurzer Ladezeiten.
- Keine Batteriewechsel notwendig.
- Kosten sparen durch längere Lebenszeit und Wartungsfreiheit.
- Weder Laderäume noch Belüftung notwendig, da keine Gasbildung.

loweringPRO

- Die Option loweringPRO ermöglicht maximale Performance durch die Verdoppelung der Senkgeschwindigkeit auf bis zu 1,2 m/s.
- Der sanfte Mastübergang gewährleistet das Heben und Senken der Ware mit höchster Sicherheit (optional).



Sicherheit

Beste Voraussetzungen für sicheres Arbeiten.

Mehr Schutz beim Fahren, weniger Unfälle und hilfreiche Unterstützung für neue Fahrer – das und mehr bieten die ETV der Baureihe C.

Optionale Assistenzsysteme

- operationCONTROL misst fortlaufend das Lastgewicht und alarmiert per optischem Warnhinweis im Fahrerdisplay sowie einem akustischen Warnton bei Annäherung an den Grenzwert der Resttragfähigkeit.
- positionCONTROL mit Snap-Funktion ermöglicht einfaches und schnelles Einstapeln ohne zusätzliches Drücken von Tasten.

4-Zoll-Vollfarb-Display

- Fahrtrichtungs- und Radstellungsanzeige.
- Batteriezustand mit Restlaufanzeige.
- Drei wählbare Fahrprogramme.
- Betriebsstunden und Uhrzeit.
- Hubhöhe (optional).
- Lastgewicht (optional).
- Resttragfähigkeit (optional).



Individualität

Ein Fahrzeug so individuell wie Ihr Business.

Hier hat Ihr Fahrer garantiert alles im Griff: Dafür sorgen leistungsfördernde Ergonomie, einfachste Handhabung und ein individuell anpassbarer Fahrerplatz.

soloPILOT-Steuerungshebel

- Zur Aktivierung sämtlicher Hydraulikfunktionen sowie Fahrtrichtungswahl und Hupe.
- Alle Stellteile befinden sich im Blickfeld und sind eindeutig mit einer Funktion belegt.
- Sinnfällige Betätigungsrichtung des Fahrtrichtungsschalters.
- Millimetergenaues Arbeiten durch feinfühliges Ansteuern aller Funktionen.
- Optimale Steuerung zusätzlicher Anbaugeräte wie z. B. eines optionalen Zinkenverstellgeräts.
- multiPILOT-Steuerungshebel optional erhältlich.

Ergonomischer Arbeitsplatz

- Großzügiges Platzangebot auch für große Fahrer.
- Elektrische Lenkung (wahlweise 180°- oder 360°-Modus). Bei Geradeausfahrt befindet sich der Lenkradknopf immer an ergonomisch optimaler Position.
- Freie Sicht auf die gehobene Last durch optionales Panorama-Fahrerschuttdach.
- Stoffsitz mit Verstellmöglichkeiten für Sitzposition, Rückenlehne und Körpergewicht.
- Wichtige Bedienelemente ohne Umgreifen erreichbar.
- Kraftfahrzeugübliche Anordnung der Pedale.
- Vielfältige Ablagemöglichkeiten.

Wetterschutzkabinen (optional)

- Mit Dach-, Front- und Seitenscheiben für den Einsatz bei häufigem Niederschlag (Komfort 1).
- Mit Dach-, Front- und Seitenscheiben sowie einer Tür für Rundumschutz (Komfort 2).

Übersicht

Die passende Lösung für Ihre Anwendungen:

Name	Tragfähigkeit/ Last	Hubhöhe (max.)	Fahrgeschwindigkeit ohne Last	Arbeitsgangbreite (Palette 800x1200 längs)	Hubgeschwindigkeit ohne Last
ETV C16	1600 kg	7100 mm	12,2 km/h	2829 mm	0,7 m/s
ETV C20	2000 kg	7400 mm	12,2 km/h	2871 mm	0,6 m/s

Jungheinrich

Vertrieb Deutschland AG & Co. KG

Friedrich-Ebert-Damm 129

22047 Hamburg

Telefon 0800 222 585858*

*Deutschlandweit kostenlos

info@jungheinrich.de

Zertifiziert sind die deutschen
Produktionswerke in Norderstedt,
Moosburg und Landsberg sowie unser
Ersatzteilzentrum in Kaltenkirchen.

ISO 9001
ISO 14001

Jungheinrich Flurförderzeuge entsprechen
den europäischen
Sicherheitsanforderungen.



 **JUNGHEINRICH**