



Elektro-Schubmaststapler

ETV 414i–425i

Hubhöhe: 5000-14000 mm / Tragfähigkeit: 1400-2500 kg

Schlanke und ergonomische Lithium-Ionen-Stapler.

Für höhere Produktivität und Fahrerezufriedenheit.

Unsere innovativen und leistungsstarken Schubmaststapler ETV 414i–425i sind die optimale Wahl für sicheres, ergonomisches Ein- und Auslagern mit hohen Tragfähigkeiten und in großen Hubhöhen.

Die vollständig integrierte Lithium-Ionen-Batterie macht das Fahrzeug besonders kompakt und überzeugt durch ihre Schnell- und Zwischenladefähigkeit, sowie extreme Flexibilität in der Nutzung. Hohe Hubgeschwindigkeiten in Kombination mit den Funktionen reachPRO und loweringPRO sorgen für beeindruckende Umschlagleistungen.

Schlaue Assistenzsysteme wie die aktive Mastschwingungsdämpfung oder ein Positionierungslaser für leichteres Einstapeln garantieren höchste Arbeitssicherheit, während maßgeschneiderte Bedienkonzepte und ein großzügiger Arbeitsplatz mit bester Sicht maßgeblich zur Erhaltung der Fahrergesundheit beitragen.



Höchstleistungen ohne Kompromisse.

Mit der Jungheinrich Li-ion Guarantee Plus geben wir Ihnen ein langfristiges Leistungsversprechen von bis zu 8 Jahren auf unsere hochwertigen Lithium-Ionen-Batterien. Wir sind sicher, dass die hohe Leistung und lange Lebensdauer unserer Lithium-Ionen-Technologie Sie überzeugen wird. Daher garantieren wir, dass Sie innerhalb von 6 Monaten nach Auslieferung einfach und schnell zu der ursprünglich von Ihnen verwendeten Technologie zurückwechseln können.



Nutzen Sie Ihre Daten zu Ihrem Vorteil.

Nutzen Sie die Daten Ihrer Fahrzeuge, um Zeit, Energie und Kosten zu sparen sowie die Effizienz zu steigern. Mit unserer Telematikbox (ab Werk) steht Ihnen ein kostenloses Flottenmanagement-Starterpaket zur Verfügung, das flexibel um verschiedene Hard- und Software-Komponenten erweitert werden kann.

Alle Vorteile auf einen Blick

- Kompakte Lithium-Ionen-Stapler für maximale Umschlagleistung.
- Vollintegrierte Li-Ionen-Batterie mit Schnell- und Zwischenladefunktion.
- Unübertroffene Produktivität dank höchster Hub- und Senkgeschwindigkeiten.
- Optionales Kamerasystem und Lichtleisten für hohen Arbeitskomfort.
- Teilautomatisierte hydraulische Nebenfunktionen für höhere Sicherheit.

Ihr Jungheinrich Schubmaststapler

für maximalen Kundennutzen.



Effizienz

Maximale Leistung mit den effizientesten Fahrzeugen.

Steigern Sie Ihre Umschlagleistung mit unseren Elektro-Schubmaststaplern: Neben ihrer starken Beschleunigung überzeugen die ETV 414i–425i mit höchsten Hub-, Schub- und Senkgeschwindigkeiten.

Integrierte Lithium-Ionen-Technologie

- Extrem kurze Ladezeiten für maximale Verfügbarkeit.
- Kostenersparnis dank verlängerter Lebensdauer und Wartungsfreiheit.
- Zeitersparnis durch den Wegfall von Batteriewechsels.

Leistungsstarkes Hubgerüst

- Für hohe Sicherheit bei der Ausführung von Stapelaufgaben.
- Optimale Lagerausnutzung mit großen Hubhöhen von bis zu 14.000 mm.
- Hohe Resttragfähigkeiten bei gleichzeitig geringeren Fahrzeugabmessungen.
- Gabelneiger zur erleichterten, präzisen Palettenaufnahme.

Performance-Funktionen im Standard

- liftPRO zur Verdoppelung der Hubgeschwindigkeit ohne Beeinträchtigung der Gabeljustierbarkeit.
- reachPRO zur Erhöhung der Schubgeschwindigkeit und zur Verbesserung der Produktivität.
- loweringPRO für maximale Performance durch die Verdoppelung der Senkgeschwindigkeit auf bis zu 1,2 m/s.
- Sanfter Mastübergang zur Steigerung der Sicherheit beim Heben und Senken der Ware.



Sicherheit

Beste Voraussetzungen für sicheres Arbeiten.

Mit den ETV 414i–425i profitieren Sie von maximalem Schutz für Mensch und Last. Dank ihres neuartigen, kompakten Designs ohne Batterietrog bieten die Schubmaststapler perfekte Rundumsicht für höchste Arbeitssicherheit.

Erhöhte Sicherheit

- Verbesserte Sicht auf Radarme und Last durch den Wegfall der Blei-Säure-Batterie.
- Schlanke Dachstreben für optimale Rundumsicht.
- Antriebsradabdeckung zum Schutz vor Beschädigung.
- Trittstufe für einen ergonomischen Einstieg ins Fahrzeug.
- Massiv ausgeführter Schulerschutz.
- Optionale hochgezogene Windschutzscheibe.
- Optionales Panoramaglasdach.
- Integrierte Lichtleiste SmartStripe mit Tagfahrlicht, Bremslicht, Blinker und Ladezustandsanzeige als Option.
- Bremslicht und Blinker optional erhältlich.

Vielfältige Assistenzsysteme und Optionen

- Positionierungslaser zur leichteren Einstaplung der Last.
- Permanente Kontrolle der Grenztragfähigkeit mit operationCONTROL.
- Gabelzinken- und Positionierkamera mit Monitor.

4-Zoll-Vollfarb-Display

- Fahrtrichtungs- und Radstellungsanzeige.
- Batteriezustand mit Restlaufanzeige.
- Drei wählbare Fahrprogramme.
- Betriebsstunden und Uhrzeit.
- Optionale Anzeige der Hubhöhe und des Lastgewichts.



Individualität

Ein Fahrzeug, so individuell wie Ihr Business.

Weil die Gesundheit Ihrer Mitarbeitenden Priorität hat: Dank serienmäßiger und optionaler Bedienvarianten wird der ergonomische Fahrerplatz unserer ETV-Baureihe 4i ganz schnell zum Lieblingsplatz mit höchsten Arbeitskomfort.

Ergonomischer Arbeitsplatz

- Erweitertes Platzangebot für die Fahrenden.
- Separates Einstellen der Armlehne und des Lenkrads ohne Kraftaufwand.
- Einstiegsstufe für leichtes Ein- und Aussteigen.
- Möglichkeit zur Anbringung von Haltern für Zusatzausstattungen wie DF-Terminals oder Scanner.
- Praktische Ablageflächen.
- Komfortladen und optionales Einbauladegerät.

soloPILOT-Steuerungshebel

- Zur Aktivierung sämtlicher Hydraulikfunktionen, zur Betätigung der Hupe und zur Wahl der Fahrtrichtung.
- Alle Stellteile befinden sich im Blickfeld und sind eindeutig mit einer Funktion belegt.
- Sinnfällige Betätigungsrichtung des Fahrtrichtungsschalters.
- Millimetergenaues Arbeiten durch feinfühliges Ansteuern aller Funktionen.
- multiPILOT-Steuerungshebel optional erhältlich.

Übersicht

Die passende Lösung für Ihre Anwendungen:

Name	Tragfähigkeit/ Last	Hubhöhe (max.)	Fahrgeschwindigkeit ohne Last	Arbeitsgangbreite (Palette 800x1200 längs)	Hubgeschwindigkeit ohne Last
ETV 414i	1400 kg	10700 mm	14 km/h	2801 mm	1,5 m/s
ETV 416i	1600 kg	10700 mm	14 km/h	2806 mm	1,5 m/s
ETV 420i	2000 kg	14000 mm	14 km/h	2822 mm	1,5 m/s
ETV 425i	2500 kg	14000 mm	14 km/h	2841 mm	1,5 m/s

Jungheinrich

Vertrieb Deutschland AG & Co. KG

Friedrich-Ebert-Damm 129

22047 Hamburg

Telefon 0800 222 585858*

*Deutschlandweit kostenlos

info@jungheinrich.de

Zertifiziert sind die deutschen
Produktionswerke in Norderstedt,
Moosburg und Landsberg sowie unser
Ersatzteilzentrum in Kaltenkirchen.

ISO 9001
ISO 14001

Jungheinrich Flurförderzeuge entsprechen
den europäischen
Sicherheitsanforderungen.



 **JUNGHEINRICH**